

Длинная таблица в manual-режиме с другим шрифтом — Arial 11pt вместо Times New Roman 14pt. 60 строк — гарантированно случается разрез между страницами; проверяет, что расчёт высоты в `_measure_row_height` корректно адаптируется к гарнитуре/кеглю и LO не режет наш чанк сам.

Таблица 1 — Реестр компонентов

№	Компонент	Назначение
1	Микроконтроллер ESP32	Основной вычислительный модуль
2	Стабилизатор LDO	Понижение напряжения с 5 В до 3.3 В
3	Диодный мост	Выпрямление переменного напряжения
4	Конденсатор фильтра	Сглаживание пульсаций после выпрямителя
5	Резистор подтяжки	Подтяжка линии I2C к питанию
6	Кварцевый резонатор	Тактирование микроконтроллера
7	Светодиод индикации	Сигнализация активности устройства
8	Кнопка сброса	Аппаратный сброс контроллера
9	Дисплей OLED 0.96"	Вывод диагностической информации
10	Антенна 2.4 ГГц	Радиосвязь по Wi-Fi и Bluetooth
11	Датчик температуры	Измерение температуры окружающей среды
12	Датчик влажности	Измерение относительной влажности воздуха
13	Реле твердотельное	Коммутация нагрузки переменного тока
14	Драйвер двигателя	Управление шаговым двигателем
15	Аккумулятор Li-Ion	Резервное питание устройства
16	Контроллер заряда	Управление зарядом аккумулятора
17	Преобразователь Boost	Повышение напряжения для подсветки
18	Транзистор полевой	Ключевая коммутация нагрузки
19	Оптопара	Гальваническая развязка цепей
20	Предохранитель	Защита от короткого замыкания
21	Микроконтроллер ESP32	Основной вычислительный модуль
22	Стабилизатор LDO	Понижение напряжения с 5 В до 3.3 В
23	Диодный мост	Выпрямление переменного напряжения
24	Конденсатор фильтра	Сглаживание пульсаций после выпрямителя
25	Резистор подтяжки	Подтяжка линии I2C к питанию
26	Кварцевый резонатор	Тактирование микроконтроллера
27	Светодиод индикации	Сигнализация активности устройства
28	Кнопка сброса	Аппаратный сброс контроллера
29	Дисплей OLED 0.96"	Вывод диагностической информации
30	Антенна 2.4 ГГц	Радиосвязь по Wi-Fi и Bluetooth

№	Компонент	Назначение
31	Датчик температуры	Измерение температуры окружающей среды
32	Датчик влажности	Измерение относительной влажности воздуха
33	Реле твердотельное	Коммутация нагрузки переменного тока
34	Драйвер двигателя	Управление шаговым двигателем
35	Аккумулятор Li-Ion	Резервное питание устройства
36	Контроллер заряда	Управление зарядом аккумулятора
37	Преобразователь Boost	Повышение напряжения для подсветки
38	Транзистор полевой	Ключевая коммутация нагрузки
39	Оптопара	Гальваническая развязка цепей
40	Предохранитель	Защита от короткого замыкания
41	Микроконтроллер ESP32	Основной вычислительный модуль
42	Стабилизатор LDO	Понижение напряжения с 5 В до 3.3 В
43	Диодный мост	Выпрямление переменного напряжения
44	Конденсатор фильтра	Сглаживание пульсаций после выпрямителя
45	Резистор подтяжки	Подтяжка линии I2C к питанию
46	Кварцевый резонатор	Тактирование микроконтроллера
47	Светодиод индикации	Сигнализация активности устройства
48	Кнопка сброса	Аппаратный сброс контроллера
49	Дисплей OLED 0.96"	Вывод диагностической информации
50	Антенна 2.4 ГГц	Радиосвязь по Wi-Fi и Bluetooth
51	Датчик температуры	Измерение температуры окружающей среды
52	Датчик влажности	Измерение относительной влажности воздуха
53	Реле твердотельное	Коммутация нагрузки переменного тока
54	Драйвер двигателя	Управление шаговым двигателем
55	Аккумулятор Li-Ion	Резервное питание устройства
56	Контроллер заряда	Управление зарядом аккумулятора
57	Преобразователь Boost	Повышение напряжения для подсветки
58	Транзистор полевой	Ключевая коммутация нагрузки
59	Оптопара	Гальваническая развязка цепей
60	Предохранитель	Защита от короткого замыкания

Текст после длинной таблицы — для контроля.