Превентивная защита баз данных 1С и SQL от аппаратного краха

CoreGuard — легковесный автономный сервис на базе Go и прямого WinAPI, непрерывно контролирующий физическое состояние накопителей, тепловой режим компонентов и целостность ячеек памяти в обход стандартных ограничений ОС.

Прямой WinAPI SmartProbe

Опрос контроллеров напрямую через IOCTL (NVMe Log Page 0x02 и ATA Pass-Through). Точные данные без зависимости от зависающего WMI даже для сложных дисков (Intel, Solidigm, Samsung).

Контроль критических томов

Векторный кольцевой мониторинг дисковой емкости. Исключает аварийную остановку баз транзакций (1С:Предприятие, MS SQL Server, PostgreSQL) из-за внезапного переполнения диска C:.

Тепловой контур (ЦП / Плата)

Отслеживание деградации термоинтерфейса и отказа вентиляторов. Настраиваемые пороги срабатывания тревог с визуализацией динамики на сплайн-графиках температур (20°C–80°C).

Параметр / Возможность	Стандартные утилиты (CrystalDisk/AIDA)	Штатный WMI Windows	CoreGuard PRO
Нагрузка на систему и память	Тяжелый GUI (>150–300 МБ ОЗУ)	Частые подвисания службы WMI	**< 15 МБ ОЗУ (нативный Go)**
Работа в фоне без сессии пользователя	**Требует открытого окна**	Скриптовая рутина	**Полная автономия в System Tray**
Реакция на надвигающийся сбой	Только визуальный сигнал	Отсутствует	**Автоматический VSS / Shadow-бэкап**

Автоматическое аварийное реагирование (PRO/Enterprise)

Превращает мониторинг из пассивного регистратора в активную систему защиты данных компании.



ШАГ 01 • АНАЛИЗ

Фиксация деградации

SmartProbe регистрирует рост переназначенных секторов (Reallocated), износ памяти >95% или критический перегрев.

ШАГ 02 • АЛЕРТИНГ

Мгновенная тревога

Всплывающее предупреждение оператору и отправка события системному администратору через локальную сеть.

ШАГ 03 • СПАСЕНИЕ

Фоновый VSS-скрипт

Тихий запуск аварийного сценария: сброс теневой копии баз 1С / SQL на внешний сетевой накопитель или NAS.

ШАГ 04 • ДОСТУП

Удаленный аудит

Инженер подключается к дашборду по защищенному каналу (Basic Auth + IP Whitelist) для детальной диагностики.

Редакция FREE

- Локальный дашборд системного трея
- Базовый опрос дисков раз в 2 часа
- Контроль свободного места диска C:
- Двуязычный интерфейс (RU / ENG)
- Неограниченно для личного использования

Редакция PRO

- Высокоточный опрос (от 5 до 15 минут)
- **Автозапуск аварийного скрипта спасения**
- Удаленный доступ по LAN/VPN (Remote Web)
- Защита авторизацией и IP-фильтрацией
- Криптографическая привязка лицензии Ed25519

ENTERPRISE HUB

- Высокочастотный аудит (интервал 1 минута)
- Централизованный сбор телеметрии с филиалов
- Прямая интеграция в SIEM / Zabbix / Telegram
- Персональный брендинг для IT-интеграторов
- Приоритетная инженерная поддержка