

目的地感知状态机输出 ( $S_d$ )

源端业务属性标注 ( $BT$ )

尽力而为型 (BE) 延迟敏感型 (DS) 无损关键型 (LC)

|            | 正常状态 ( $S_0$ )                          | 轻度拥塞 ( $S_1$ )                         | 重度拥塞 ( $S_2$ )                         |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 尽力而为型 (BE) | $\pi = P_{max}$<br>$\delta = 0$ (禁止丢包)  | $\pi = P_{max}$<br>$\delta = 0$ (禁止丢包) | $\pi = P_{max}$<br>$\delta = 0$ (禁止丢包) |
| 延迟敏感型 (DS) | $\pi = P_{high}$<br>$\delta = 0$ (禁止丢包) | $\pi = P_{mid}$<br>$\delta = 0$ (禁止丢包) | $\pi = P_{low}$<br>$\delta = 1$ (允许丢弃) |
| 无损关键型 (LC) | $\pi = P_{mid}$<br>$\delta = 0$ (禁止丢包)  | $\pi = P_{low}$<br>$\delta = 1$ (允许丢弃) | $\pi = 0$<br>$\delta = 1$ (优先丢弃)       |

优先级计算模型:  $\pi = \max(0, P_{base}(BT) - \lambda \cdot S_d)$

调度决策定义:

$\pi$ : 映射至交换机硬件队列的优先级编号

$\delta$ : 基于队列利用率的强制丢包资格标志位