

Grezia Trujillo
A01713876

***se perdieron las tablas de materiales originalmente construidas por lo que queda incompleta este lab

ejemplo:

Procedimiento de ejemplo

- actualiza_impuestos, que recibe como parámetro el valor de nuevo impuesto y lo ajusta en la tabla Materiales

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_impuesto(  
    nuevo_impuesto int  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    -- Actualiza valor de impuesto  
    UPDATE "Materiales"  
SET impuesto = nuevo_impuesto;  
  
    COMMIT; -- salvar los cambios  
END;  
$$;
```

Procedimientos a desarrollar:

- `actualiza_impuesto_clave`, que recibe como parámetro la clave y el nuevo impuesto de ese producto, solo debe actualizar el producto que se pasa como parámetro con el valor del nuevo impuesto

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_impuesto_clave (  
    p_clave int,  
    nuevo_impuesto int)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE "Materiales"
```

```
    SET impuesto = nuevo_impuesto
```

```
    WHERE clave = p_clave;
```

```
    COMMIT;
```

```
END;
```

```
$$;
```

- `actualiza_precio` , que recibe como parámetro la clave y el nuevo precio de ese producto, solo debe actualizar el producto que se pasa como parámetro con el valor del nuevo precio

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_precio (  
    p_clave int,  
    nuevo_precio int)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE "Materiales"
```

```
    SET precio = nuevo_precio
```

```
    WHERE clave = p_clave;
```

```
    COMMIT;
```

```
END;
```

```
$$;
```

- actualiza_cantidad_entregada, que recibe como parámetro los datos de la llave compuesta de la tabla “Entregan” y la nueva cantidad para solamente actualizar el registro indicado en los parámetros de entrada.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_cantidad_entregada (  
    p_llave int,  
    nueva_cantidad int)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE "Entregan"
```

```
    SET cantidad = nuevva_cantidad
```

```
    WHERE llave= p_llave;
```

```
    COMMIT;
```

```
END;
```

```
$$;
```