Formato de datos Gescom

Este documento describe los 12 JSON de `data/` del front: es el formato que el back-end debe devolver en las consultas a la base de datos. Cada fichero es una lista de objetos y cada objeto es una fila de la tabla del mismo nombre.

Reglas generales

- Los nombres de los campos van en camelCase: la columna `community_id` de la BD se devuelve como `communityId`.
- Las claves primarias y foráneas son números enteros, salvo `registrationCode`, que es un UUID en texto.
- Las fechas (`date`) se devuelven como texto `AAAA-MM-DD` y las fecha-hora (`timestamp`) como texto `AAAA-MM-DDTHH:MM:SS`.
- Un campo que admite `null` se devuelve igualmente, con valor `null`; no se omite.
- La contraseña (`password`) nunca se devuelve. Aparece en `users.json` solo para simular el login en el front.
- Los valores de estado, tipo y prioridad son códigos numéricos; su significado está en la tabla de cada fichero.

provinces

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`provinceId`	entero	No	Clave primaria
`name`	texto (máx. 30)	Sí	Nombre de la provincia

cities

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`cityId`	entero	No	Clave primaria
`provinceId`	entero	No	Referencia a `provinces`
`name`	texto (máx. 100)	No	Nombre del municipio

El fichero `cities.json` del front va comprimido como filas `[cityId, provinceId, name]` para pesar menos (8116 municipios). La API debe devolver objetos con los tres campos de la tabla.

users

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`userId`	entero	No	Clave primaria

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`name`	texto	No	Nombre
`lastname`	texto	No	Apellidos
`type`	entero	No	1: Superadmin, 2: Usuario
`residentType`	entero	Sí	1: Propietario, 2: Inquilino; `null` si no es residente
`avatar`	texto	Sí	Ruta de la imagen (por ejemplo `avatars/laura.png`) o imagen subida como `data:image/...`
`dni`	texto	Sí	Único
`phoneNumber`	texto	Sí	Teléfono
`isValidated`	booleano	No	`true` cuando ha verificado su correo
`isActive`	booleano	No	Usuario activo
`isDisabled`	booleano	No	Usuario deshabilitado
`email`	texto	No	Único
`address`	texto	Sí	Dirección
`zipCode`	texto	Sí	Código postal
`cityId`	entero	Sí	Referencia a `cities`

Administrador, presidente y conserje no son tipos de usuario: se asignan por comunidad en las tablas de roles.

communities

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`communityId`	entero	No	Clave primaria
`name`	texto	No	Nombre de la comunidad
`nif`	texto	No	NIF
`type`	entero	No	1: Edificio, 2: Chalet
`address`	texto	No	Dirección
`zipCode`	texto	No	Código postal
`cityId`	entero	No	Referencia a `cities`
`isDeleted`	booleano	No	Borrado lógico

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`registrationCode`	UUID (texto)	No	Único; es el código de la URL de registro de la comunidad

properties

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`propertyId`	entero	No	Clave primaria
`communityId`	entero	No	Referencia a `communities`
`blockPortal`	texto	Sí	Bloque y portal, por ejemplo "Bloque A, Portal 1"
`address`	texto	No	Dirección de la vivienda
`zipCode`	texto	No	Código postal

communities_users

Residentes de cada comunidad.

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`communityUserId`	entero	No	Clave primaria
`communityId`	entero	No	Referencia a `communities`
`userId`	entero	No	Referencia a `users`
`moveInDate`	fecha	No	Por defecto, la fecha de registro
`moveOutDate`	fecha	Sí	Si existe, no puede ser anterior a `moveInDate`

communities_administrators, communities_presidents y communities_caretakers

Las tres tablas tienen la misma forma; solo cambia el nombre de la clave primaria.

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`communityAdministratorId`, `communityPresidentId` o `communityCaretakerId`	entero	No	Clave primaria, según la tabla
`communityId`	entero	No	Referencia a `communities`
`userId`	entero	No	Referencia a `users`
`startDate`	fecha	No	Inicio del cargo

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`endDate`	fecha	Sí	`null` significa que es el cargo actual; si existe, no puede ser anterior a `startDate`

incidences

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`incidenceId`	entero	No	Clave primaria
`communityId`	entero	No	Referencia a `communities`
`propertyId`	entero	Sí	Referencia a `properties`; `null` si afecta a zonas comunes
`reportedByUserId`	entero	No	Referencia a `users`: quien informa
`name`	texto (máx. 150)	No	Título de la incidencia
`status`	entero	No	1: Pendiente, 2: En progreso, 3: Resuelto
`priority`	entero	No	1: Baja, 2: Media, 3: Alta
`description`	texto	Sí	Descripción
`createdDate`	fecha-hora	No	Fecha de creación
`maxResolutionDate`	fecha	Sí	Fecha límite de resolución

incidence_comments

Seguimiento de cada incidencia: varios comentarios con fecha. Si se borra la incidencia, se borran sus comentarios.

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`commentId`	entero	No	Clave primaria
`incidenceId`	entero	No	Referencia a `incidences`
`userId`	entero	No	Referencia a `users`: quien escribe
`comment`	texto	No	No puede estar vacío
`createdDate`	fecha-hora	No	Fecha del comentario

incidence_pictures

Fotos de cada incidencia, de 0 a 5. Si se borra la incidencia, se borran sus fotos. No hay campo de orden: se ordenan por `pictureId`.

Campo	Tipo	¿Admite null?	Comentario
`pictureId`	entero	No	Clave primaria
`incidenceId`	entero	No	Referencia a `incidences`
`url`	texto (máx. 255)	No	Ruta o URL del archivo; la imagen no se guarda en la BD
`createdDate`	fecha-hora	No	Fecha de subida

El máximo de 5 fotos por incidencia lo controla la aplicación (`IncidenceServicio`), no la base de datos.