

Documentación API ERP Griffó

Autenticación

Esta API utiliza autenticación basada en token Bearer. Para acceder a los endpoints, primero se debe autenticar utilizando el endpoint de login.

Login

Use las siguientes credenciales para autenticarse:

POST /api/Auth/login

Content-Type: application/json

```
{  
  "email": "mpinero@promotive.la",  
  "password": "password",  
  "twoFactorCode": "string",  
  "twoFactorRecoveryCode": "string"  
}
```

La respuesta incluirá un token JWT que debe ser utilizado en los encabezados de las peticiones como:

Authorization: Bearer <token>

Cambiar contraseña:

/api/Auth/change_password

```
{  
  "currentPassword": "string",  
  "newPassword": "string"  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "message": "Contraseña actualizada",  
}
```

```
"token": "eyJlslnR5cCl6..."
}
```

Base URL

<http://griffo.stidns.net:86/api>

POST /api/ERP/prices

Consulta los precios, descuentos y stock de una lista de productos para un cliente específico en un depósito.

Request Body

```
{
  "clientId": "string",
  "warehouseId": "string",
  "items": [
    {
      "productCode": "string",
      "quantityRequested": 0
    }
  ]
}
```

Response

```
[
  {
    "productCode": "string",
    "price": 0,
    "discountedPrice": 0,
    "discountApplied": 0,
    "stock": 0
  }
]
```

GET /api/ERP/Clients

Devuelve la lista de clientes registrados y sus depósitos asociados.

Response

```
[
  {
    "client_id": "string",
    "email": "string",
    "name": "string",
  }
]
```

```

    "warehouses": [
      {
        "warehouse_id": "string",
        "description": "string"
      }
    ]
  }
]

```

POST /api/ERP/order

Registra un nuevo pedido en el ERP.

Request Body

```

{
  "clientId": "string",
  "products": [
    {
      "productId": "string",
      "quantity": 0,
      "unitPrice": 0
    }
  ],
  "platformOrderId": "string",
  "orderStatus": "string"
}

```

Response

```

{
  "erpOrderId": "string",
  "success": true,
  "message": "string"
}

```

GET /api/ERP/orders/{erp_order_id}

Consulta el estado actual de un pedido enviado previamente.

Path Parameter

- erp_order_id: ID generado por el ERP al momento de crear el pedido.

Response

```

{
  "ErpOrderId": "12345",
  "Status": "Confirmado"}

```