

Documentación API ERP Griffo

Versión 4 · Integración con la web griffo.com.ar

API propia de Griffo (escrita por el técnico interno) que expone un subset del ERP Bejerman para consumir desde la web. Este documento unifica todo lo enviado por el técnico y el formato de consumo recomendado.

Novedad v4: la credencial de acceso se provisiona por usuario (ej. WebGriffo), no por email. El campo JSON del login sigue llamándose email por retrocompatibilidad, pero acepta usernames. Para la integración web las credenciales ya están cargadas en Vercel (env vars BEJERMAN_EMAIL + BEJERMAN_PASSWORD).

Conexión

Base URL: http://intranet.remotogriffo.com.ar:86/api

Protocolo: HTTP (sin TLS). Recomendado habilitar HTTPS antes de producción para no transmitir credenciales en claro.

Autenticación: JWT Bearer. Login con email + password devuelve un token que se envía en el header Authorization: Bearer <token> en todas las peticiones posteriores.

POST /Auth/login

Autenticación. Devuelve un token JWT con vida útil ~1h. El campo email acepta tanto emails como nombres de usuario (ej. WebGriffo).

Request body

Content-Type: application/json

```
{
  "email": "WebGriffo",
  "password": "...",
  "twoFactorCode": "",
  "twoFactorRecoveryCode": ""
}
```

Response 200

```
{
  "message": "Contraseña actualizada",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikpz..."
}
```

POST /Auth/change_password

Cambia la contraseña del **usuario API** (el que consume el middleware), no la de los clientes B2B finales.

```
{
  "currentPassword": "string",
  "newPassword": "string"
}
```

→ { "message": "Contraseña actualizada" }

GET /ERP/Clients

Lista todos los clientes registrados en el ERP con sus depósitos asociados.

Response 200

```
[
  {
    "client_id": "string",
    "email": "string",
    "name": "string",
    "warehouses": [
      { "warehouse_id": "string", "description": "string" }
    ]
  }
]
```

POST /ERP/prices

Consulta precios, descuentos y stock de una lista de productos para un cliente y depósito específicos.

Request body

```
{
  "clientId": "string",
  "warehouseId": "string",
  "items": [
    { "productCode": "string", "quantityRequested": 0 }
  ]
}
```

Response 200

```
[
  {
    "productCode": "string",
    "price": 0,
    "discountedPrice": 0,
    "discountApplied": 0,
    "stock": 0
  }
]
```

POST /ERP/order

Registra un nuevo pedido en el ERP.

Request body

```
{
  "clientId": "string",
  "products": [
    { "productId": "string", "quantity": 0, "unitPrice": 0 }
  ],
  "platformOrderId": "string",
  "orderStatus": "string"
}
```

Response 200

```
{
  "erpOrderId": "string",
  "success": true,
  "message": "string"
}
```

GET /ERP/orders/{erp_order_id}

Consulta el estado actual de un pedido previamente creado.

Path parameter

Nombre	Tipo	Req.	Descripción
erp_order_id	string	Sí	ID devuelto por el ERP al crear el pedido

Response 200

```
{
  "ErpOrderId": "12345",
  "Status": "Confirmado"
}
```

GET /ERP/ClientAccountStatus/{client_code}

Obtiene el estado de cuenta del cliente: lista de comprobantes (FC, ND, NC, etc.) con importes debe/haber. De acá sale tanto la cuenta corriente como el listado de facturas.

Path parameter

Nombre	Tipo	Req.	Descripción
client_code	string	Sí	Código del cliente, sin espacios

Modelo de respuesta (cada item)

Nombre	Tipo	Req.	Descripción
cliCod	string	—	Código del cliente
razonSocial	string	—	Nombre o razón social
emision	date-time	Sí	Fecha de emisión del comprobante
comp	string	—	Tipo de comprobante (FC, ND, NC, ...)

compLetra	string	—	Letra del comprobante (A, B, C, ...)
puntoVenta	string	—	Punto de venta (formato 0001)
compNro	string	—	Número del comprobante
vencimiento	date-time	Sí	Fecha de vencimiento
debe	number	Sí	Importe debe
haber	number	Sí	Importe haber

Ejemplo de respuesta (200)

```
{
  "cliCod": "000001",
  "razonSocial": "ASIR S.A.",
  "emision": "2007-02-01T00:00:00.000Z",
  "comp": "FC",
  "compLetra": "A",
  "puntoVenta": "0001",
  "compNro": "00017176",
  "vencimiento": "2007-02-08T00:00:00.000Z",
  "debe": 130.28,
  "haber": 0
}
```

GET /ERP/GetComprobante

Devuelve el PDF de un comprobante si existe en el sistema. Los parámetros son los mismos que devuelve un ítem de ClientAccountStatus (linkeo directo).

Query parameters

Nombre	Tipo	Req.	Descripción
Comp	string	Sí	Tipo de comprobante (FC, ND, NC)
CompLetra	string	No	Letra (A, B, ...)
PuntoVenta	string	Sí	Punto de venta (ej: 0001)
CompNro	string	Sí	Número de comprobante
CodCliente	string	Sí	Código del cliente

Construcción del nombre del archivo

`{Comp}{CompLetra}{PuntoVenta}-{CompNro}-{CodCliente}.pdf`
Ejemplo: FCA0001-00012345-000001.pdf

Ejemplo de request

GET /ERP/GetComprobante?Comp=FC&CompLetra=A&PuntoVenta=0001&CompNro=00012345&CodCliente=000001

Respuestas posibles

200 OK — Content-Type: application/pdf. Stream binario del PDF.

404 Not Found — { "error": "El PDF no existe." }

Changelog

v4 — Credenciales reales provisionadas.

- El técnico provisiona usuario + contraseña (ej. WebGriffo). El campo JSON email acepta usernames.
- Nota sobre expiración del token JWT (~1 hora).

v3 — Unifica v2 + docs de cuentas corrientes.

- URL base: `http://griffo.stidns.net:86` → `http://intranet.remotogriffo.com.ar:86`
- Se agrega GET `/ERP/ClientAccountStatus/{client_code}`.
- Se agrega GET `/ERP/GetComprobante` (descarga PDF).

v2 — Versión inicial

Endpoints: `Auth/login`, `Auth/change_password`, `ERP/prices`, `ERP/Clients`, `ERP/order`, `ERP/orders/{id}`.