

LAB_INPUT_PFADE

Pro-Lab Input-Ordner & Test-Kommandos

Jedes Lab hat einen eigenen Input-Ordner, damit sich Labs nicht gegenseitig die Dateien wegnehmen. Basis: `nifi-2.8.0/data/input/<lab>` · Beispieldaten: `nifi-2.8.0/data/samples/`

Lab	GetFile Input Directory	Test-Datei einwerfen
Lab 1	<code>.../data/input/lab1</code>	<code>cp data/samples/orders.csv data/input/lab1/</code> (Fehlerpfad: <code>orders_broken.csv</code>)
Lab 2	<code>.../data/input/lab2</code>	erst Job B starten, dann <code>cp data/samples/orders.csv data/input/lab2/</code>
Lab 3	<code>.../data/input/lab3</code>	<code>cp data/samples/{orders,customers,products}.csv data/input/lab3/</code>
Lab 4	<code>.../data/input/lab4</code>	<code>cp data/samples/orders.csv data/input/lab4/</code> und <code>cp data/samples/sensor_ok.csv data/input/lab4/</code>
Lab F1	<code>.../data/input/labF1</code>	<code>cp data/samples/orders.csv data/input/labF1/</code>
Lab F2	<code>.../data/input/labF2</code>	<code>cp data/samples/{orders,sensor_ok,orders_broken}.csv data/input/labF2/</code>
Lab F3	<code>.../data/input/labF3</code>	<code>cp data/samples/{orders,customers,products}.csv data/input/labF3/</code>
Lab F4	<code>.../data/input/labF4</code>	erst Job B starten, dann <code>cp data/samples/orders.csv data/input/labF4/</code>

Geduld: GetFile pollt standardmäßig alle **30 Sekunden**. Nach dem Einwerfen einer Datei bis zu 30-40s warten, bevor man "geht nicht" sagt. Schneller: GetFile-Property **Polling Interval** = `2 sec`.

Alle Pfade relativ zu `nifi-2.8.0/`. Vollständig z.B.: `cp /Users/grigo/gits/seminars/it-schulungen.com/Apache_NiFi/nifi-2.8.0/data/samples/orders.csv \ /Users/grigo/gits/seminars/it-schulungen.com/Apache_NiFi/nifi-2.8.0/data/input/lab1/`