



#ШПАРГАЛОЧКИ


СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА

Дополнительный уровень

Материалы подготовлены отделом методической разработки

Больше полезных материалов и общения в нашем комьюнити в Telegram: https://t.me/hw_school











Внедрение объекта store







store

Чтобы импортировать все из state разом, содержимое **state.js** (включая функции) можно поместить в один объект **store**.

Вложенный в **store** объект **state** нужно сделать приватным и добавить для него геттер **getState()**. А функции превратить в методы по следующему шаблону:

```
methodName (argument) {
```

// body

}







store

В **методах** store нужно добавить **this** везде, где используются поля объекта, например:

Теперь из state.js нужно экспортировать только **store**, а в index.js его нужно импортировать. При вызове rerenderTree получать state придется с помощью геттера:

rerenderTree(store.getState())







bind

В index.js остается заменить props на store. Важно - при передаче методов в другие компоненты, их нужно **связывать** с контекстом (их объектом) с помощью метода **bind**:

ReactDOM.render(

```
<App state={state}

onMessageChange={store.onMessageChange.bind(store)}

onPostChange={store.onPostChange.bind(store)}

addPost={store.addPost.bind(store)}

sendMessage={store.sendMessage.bind(store)} />
```