

Linux CLI Basics - TryHackMe

Objectif

Se repérer dans un système Linux inconnu via l'interface en ligne de commande (CLI), localiser des fichiers de mission cachés, et extraire des informations critiques sur le système et le matériel pour évaluer l'environnement.

Reconnaissance

J'ai d'abord établi ma position dans le système avec `pwd` (print working directory) pour confirmer que j'étais dans `/home/ubuntu`.

Ensuite, j'ai exploré la structure des répertoires avec `ls` et `ls -al` pour révéler la présence de fichiers cachés indispensables à ma progression.

Exploitation / Résolution

1. **Localisation de la première cible** : Au lieu de naviguer à l'aveugle, j'ai utilisé la puissance de la commande de recherche : `find ~ -name mission_brief.txt`.
- 2.
3. **Lecture des instructions** : Une fois le chemin révélé, j'ai affiché le contenu avec `cat mission_brief.txt` pour obtenir le premier flag et mes nouveaux ordres.
- 4.
5. **Audit de l'environnement** : J'ai ensuite procédé à une collecte d'informations système (reconnaissance locale) :
6.
 - `whoami` pour confirmer mes privilèges actuels (utilisateur `ubuntu`).
 -
 - `uname -a` pour obtenir la version précise du kernel Linux et l'architecture (x86_64).
 -
 - `df -h` pour analyser l'espace disque disponible de manière lisible par un humain.
 -
7. **Fouille des configurations** : Je me suis rendu dans le répertoire des configurations système avec `cd /etc` et j'ai lu le fichier d'identification de l'OS avec `cat os-release` (Ubuntu 24.04.1 LTS).
- 8.
9. **Mini-Challenge final** : Sans aide, j'ai répété le processus de localisation avec `find` pour traquer et lire le fichier `day1_report.txt` enfoui dans le système.

Résultat

✓ Multiples flags récupérés et cartographie complète de la machine hôte.

Apprentissage : Navigation fluide dans l'arborescence Linux, recherche récursive de fichiers, et automatisation de la collecte d'informations système de base. Une fondation vitale avant d'aborder la gestion des permissions ou les processus.

Outils utilisés

- Commandes de navigation : `pwd`, `ls`, `ls -al`, `cd`
-
- Commandes de recherche et lecture : `find`, `cat`
-
- Commandes de diagnostic système : `whoami`, `uname -a`, `df -h`
-
- Répertoires clés explorés : `~` (Home), `/etc`