



Glosario — Clase 6 — Consumir un modelo de IA por API

Seminario de Actualización · Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e IA · IFTS N.º 18

Docente: Cynthia M. Villagra · Ciclo lectivo 2026 · Segundo cuatrimestre

Términos nuevos de esta clase, ordenados de lo básico a lo específico. **EN** = término equivalente en inglés, por si aparece así en la documentación.

Funciones

Función · EN: *function*

Un bloque de código con nombre que recibe datos, hace algo con ellos y devuelve un resultado. Se define con `def` y se usa llamándola con paréntesis: `saludar("Ana")`.

Parámetro · EN: *parameter*

El nombre que aparece en la definición de la función y que va a recibir un valor. En `def saludar(nombre):`, `nombre` es un parámetro.

Argumento · EN: *argument*

El valor concreto que le pasás a la función cuando la llamás. En `saludar("Ana")`, `"Ana"` es un argumento. Mucha documentación usa parámetro y argumento como sinónimos.

Valor de retorno · EN: *return value*

Lo que la función devuelve con `return` a quien la llamó. Se puede guardar en una variable: `mensaje = saludar("Ana")`.

Clases y objetos

Clase · EN: *class*

Un molde que agrupa datos y comportamiento. Por convención su nombre va en CapWords: `InferenceClient`, `Textbox`.

Instanciar · EN: *to instantiate*

Crear un objeto a partir de una clase, llamándola con paréntesis: `entrada = gr.Textbox(label="Nombre")`. En Python no se usa `new`.

Objeto / instancia · EN: *object / instance*

Lo que se crea al instanciar una clase. En la práctica, las dos palabras se usan como sinónimos.

Atributo · EN: *attribute*

Un dato que guarda un objeto. Se lee con un punto: `entrada.label`, `r.score`.

Método · EN: *method*

Una función que pertenece a un objeto. Se llama con un punto y paréntesis: `demo.launch()`, `client.text_classification(...)`.

Notación punto · EN: *dot notation*

La forma de acceder a lo que tiene un objeto: `objeto.atributo` u `objeto.metodo()`.

PEP 8 · *Python Enhancement Proposal 8*

La guía de estilo oficial del código Python. Entre otras cosas, indica cómo nombrar: clases en CapWords, funciones y variables en snake_case, constantes en MAYÚSCULAS. Es una convención: Python no la obliga, pero casi todas las librerías la respetan.

Modelos de IA

Modelo preentrenado · EN: *pretrained model*

Un modelo que ya entrenó otra persona o institución y que se puede usar directamente.

Entrenar · EN: *training*

Proceso en el que se ajustan los parámetros (pesos) de un modelo a partir de un conjunto de datos, para que aprenda a resolver una tarea. Requiere muchos datos y mucho cómputo.

Peso · EN: *weight*

Cada uno de los números que el modelo ajusta al entrenarse. Indica cuánto influye una entrada en la neurona siguiente. El modelo de esta clase tiene cientos de millones: por eso su archivo ocupa 1,11 GB.

Inferir / inferencia · EN: *inference*

Usar un modelo ya entrenado, con sus pesos fijos, para obtener una predicción sobre datos nuevos. No modifica el modelo.

Análisis de sentimiento · EN: *sentiment analysis*

Tarea de clasificación de texto que indica si un texto es positivo, neutro o negativo.

Etiqueta · EN: *label*

Cada una de las categorías que puede devolver un modelo de clasificación. El de esta clase devuelve Positive, Neutral y Negative.

Score

La probabilidad que el modelo le asigna a cada etiqueta, entre 0 y 1.

Model card

El README .md del repositorio de un modelo en Hugging Face. Tiene metadatos (tarea, idiomas, licencia, datasets) y texto para personas. Debería contar para qué sirve el modelo, sus limitaciones, con qué datos se entrenó y cómo se evaluó.

Usar un modelo desde tu código

API · *Application Programming Interface*

Una forma de que tu código le pida algo a otro programa, en otra computadora, y reciba una respuesta.

Token de acceso · EN: *access token*

Una clave que prueba quién sos ante un servicio. Nunca se escribe en el código ni se sube al repositorio.

Variable de entorno · EN: *environment variable*

Un valor que vive en el sistema o en la plataforma, fuera del código. Ahí va el HF_TOKEN: en la terminal, en Environment de Render o en Secrets de Streamlit Community Cloud.

pipeline

Función de la librería transformers que arma todo lo necesario para usar un modelo en una tarea y te devuelve un objeto listo para usar. Corre el modelo **en tu máquina**.

InferenceClient

Clase de la librería `huggingface_hub` para usar un modelo a distancia. La inferencia corre **en los servidores del proveedor**: tu código solo manda el pedido y recibe la respuesta.

Proveedor de inferencia · EN: *inference provider*

El servicio que corre el modelo por vos. En esta clase, `hf-inference`, de Hugging Face.

top_k

Parámetro que indica cuántas etiquetas querés en la respuesta, de la más probable a la menos probable.

401 Unauthorized

Error que devuelve el servidor cuando el token es incorrecto. Lo da Hugging Face: el pedido sí llegó.

KeyError

Error que da Python en tu compu cuando la variable de entorno no está definida. El pedido nunca salió.

Revisión de pares

Revisión de pares · EN: *peer review*

Revisar el trabajo de un compañero con criterios compartidos, sin que el autor esté para explicarlo.

git clone

Descarga una copia completa de un repositorio remoto a tu compu. En la revisión de pares se usa solo para leer: nada de push.