

Machete de comandos — Clase 5

Seminario de Actualización · Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e IA · IFTS N.º 18

Docente: Cynthia M. Villagra · Ciclo lectivo 2026 · Segundo cuatrimestre

Todos los comandos de la clase, en el orden en que se usan. Copiá y pegá reemplazando lo que esté <entre corchetes> por lo tuyo.

1. El ajuste para que tu app corra en la nube

Esta es la única línea de código que cambia respecto de lo que ya tenías.

```
import os
import gradio as gr

# ... tu app ...

demo.launch(
    server_name="0.0.0.0",
    server_port=int(os.environ.get("PORT", 7860))
)
```

Qué hace cada parte

Parte	Qué significa
server_name="0.0.0.0"	Atendé pedidos que vengan de cualquier lado. Con localhost solo te escuchás a vos mismo.
os.environ.get("PORT", 7860)	Usá el puerto que me diga el servidor; si no me dice ninguno, el 7860.
int(...)	El puerto tiene que ser número. Lo que viene del entorno es texto.

Render decide en qué puerto tiene que escuchar tu app y te lo pasa en la variable PORT. Si no la leés, tu app escucha donde no la escucha nadie y el deploy falla sin error claro.

2. Ver dónde estás parado

```
pwd
```

Muestra en qué carpeta estás. Antes de cualquier comando de Git, mirá esto.

```
git status
```

Qué cambió, qué está listo para commitear, en qué rama estás. **El comando que más vas a usar.**

```
git remote -v
```

A qué repositorio remoto apunta esta carpeta. Si estás juntando varios repos, este te dice si estás parado donde creés.

3. Armar el portfolio

Crear las carpetas

```
mkdir Clase_02 Clase_03 Clase_04 Clase_05
```

RIESGO WINDOWS Git no versiona carpetas vacías: si creás la carpeta y no le ponés nada, no aparece en GitHub. Poné el README primero.

Crear un README vacío para que la carpeta exista

```
echo "# Clase 02" > Clase_02/README.md
```

Subir todo

```
git add .
git commit -m "Organizo el portfolio por clases"
git push origin main
```

Si te conviene, hacé un commit por clase en vez de uno solo:

```
git add Clase_02 && git commit -m "Clase 02"
```

4. El error del .git adentro de la carpeta

Qué pasa: si copiaste una carpeta que **ya era un repositorio**, se vino con su .git oculto adentro. Git ve un repo dentro de otro y, en vez de subir los archivos, guarda una referencia vacía.

En GitHub te aparece una **carpeta gris que no abre**.

Cómo detectarlo antes de que pase

```
find . -name ".git" -maxdepth 2
```

Si aparece algo más que ./git, tenés el problema.

Cómo arreglarlo

```
rm -rf Clase_02/.git Clase_03/.git Clase_04/.git
```

Si ya lo commiteaste, primero sacalo del índice y volvé a agregarlo:

```
git rm --cached Clase_02
git add Clase_02
git commit -m "Arreglo carpeta anidada"
git push origin main
```

Ojo: `rm -rf` borra sin preguntar y sin papelera. Leé bien la ruta antes de apretar Enter.

Copiando archivos **se pierde el historial de commits** de los repos viejos. Para un portfolio no importa: lo que importa es lo que se ve hoy.

5. Si algo salió mal

Deshacer lo último que agregaste, sin perder los archivos

```
git reset HEAD~1
```

Vuelve atrás el último commit. Los archivos quedan como estaban.

Ver qué hiciste

```
git log --oneline
```

Cambiar a dónde apunta el remoto

```
git remote set-url origin https://github.com/<usuario>/<repo>.git
```

6. Sin instalar nada

Si estás en una máquina del trabajo donde no podés instalar Git, ****todo esto se puede hacer desde GitHub en el navegador****: crear carpetas, subir archivos, editar los README y commitear. No es el camino ideal, pero es camino.

En GitHub: **Add file → Create new file**, y en el nombre escribí Clase_02/README.md. La barra crea la carpeta sola.