

Лабораторная работа № 1

Итерационные методы вычисления элементарных функций:
квадратный корень, кубический корень и натуральный логарифм

Дисциплина: Теория алгоритмов **Направление подготовки:** 38.03.05 «Бизнес-информатика» **Курс:** 2
Вариант: 14 **Язык реализации:** Python 3.10+

1. Цель и задачи работы

Цель работы: сформировать представление об итерационных алгоритмах как о классе вычислительных процедур, результат которых достигается последовательным уточнением приближений, и освоить приёмы оценки их сходимости и трудоёмкости.

Задачи:

- Изучить понятия итерационного процесса, начального приближения, критерия остановки и скорости сходимости.
- Реализовать алгоритмы вычисления $\sqrt{a}$ и $\sqrt[3]{b}$ методом Ньютона, а также $\ln c$ методом разложения в степенной ряд.
- Экспериментально определить число итераций, необходимое для достижения заданной точности ϵ .
- Сравнить полученные значения с эталонными значениями стандартной библиотеки (`math`) и оценить абсолютную погрешность.
- Выполнить дополнительное требование **Д4**: ввести ограничение $N_{\max}$, реализовать корректное завершение алгоритма с диагностическим сообщением при недостижении точности и определить минимальное значение $N_{\max}$, достаточное для своего варианта.

2. Задание своего варианта

Исходные данные (вариант 14):

Параметр	Значение
a (для $\sqrt{a}$)	37
b (для $\sqrt[3]{b}$)	−125
c (для $\ln c$)	12
ϵ	10^{-6}
Критерий остановки (для корней)	по невязке: $ F(x_n) < \epsilon$
Начальное приближение x_0	$x_0 = a$ (то есть x_0 равно значению аргумента; для кубического корня — модулю аргумента)

Параметр	Значение
Дополнительное требование	Д4

Формулировка Д4: ввести ограничение $N_{\max} = 5$; реализовать корректное завершение с диагностическим сообщением, если точность не достигнута; определить минимальное $N_{\max}$, достаточное для своего варианта.

Поскольку критерий для корней — «по невязке», условие остановки:

- для $\sqrt{a}$: $|x_{n+1}^2 - a| < \varepsilon$;
- для $\sqrt[3]{b}$: $|x_{n+1}^3 - |b|| < \varepsilon$ (метод применяется к $|b|$, знак восстанавливается в конце).

Для логарифма критерий остановки всегда один: $|t_k| < \varepsilon$, где t_k — очередной член ряда.

3. Краткие теоретические сведения

3.1. Метод Ньютона

Для решения $F(x) = 0$ строится последовательность

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}.$$

Квадратный корень. $F(x) = x^2 - a \Rightarrow$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \quad (\text{формула Герона}).$$

Кубический корень. $F(x) = x^3 - b \Rightarrow$

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{b}{x_n^2} \right).$$

Метод Ньютона обладает квадратичной сходимостью ($p = 2$): число верных знаков примерно удваивается на каждой итерации.

3.2. Ряд для натурального логарифма

$$\ln c = 2 \left(y + \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} + \dots \right), \quad y = \frac{c-1}{c+1},$$

сходится при любом $c > 0$, но линейно ($p = 1$); число итераций растёт с приближением $|y|$ к единице. Для $c = 12$ имеем $y = 11/13 \approx 0,846$ — значение $|y|$ близко к 1, поэтому ожидается заметно больше итераций, чем в примере с $c = 5$.


3.3. Критерий «по невязке» и ограничение $N_{\max}$


Критерий по невязке проверяет не близость соседних приближений, а насколько текущее приближение удовлетворяет исходному уравнению: $|F(x_n)| < \varepsilon$. Ограничение $N_{\max}$ — техническая страховка: без


него алгоритм с медленной или отсутствующей сходимостью работал бы бесконечно. При исчерпании $N_{\max}$ без достижения точности необходимо корректно завершить работу и сообщить об этом пользователю, а не выдавать неверный результат как окончательный.

4. Блок-схемы алгоритмов

4.1. Квадратный корень (критерий — по невязке)










4.2. Кубический корень

Строится аналогично схеме для $\sqrt{a}$. Отличия: в начале выделяется знак b и метод применяется к $|b|$; итерационная формула $x_{\text{new}} := (2x + b/x^2)/3$; невязка $r := |x_{\text{new}}^3 - b|$; перед выводом восстанавливается знак результата.

4.3. Натуральный логарифм







5. Листинг программы

```

"""
Лабораторная работа №1. Вариант 14.
Итерационные методы вычисления sqrt(a), cbrt(b), ln(c).
Критерий остановки для корней: по невязке |F(x)| < eps.
Дополнительное требование Д4: ограничение N_max, диагностика при
недостижении точности, поиск минимального достаточного N_max.
"""

import math

class PrecisionNotReached(Exception):
    """Точность не достигнута за отведённое число итераций."""
    def __init__(self, n_max, last_x, last_residual):
        self.n_max = n_max
        self.last_x = last_x
        self.last_residual = last_residual
        super().__init__(
            f"Точность не достигнута за N_max={n_max} итераций "
            f"(последнее x={last_x!r}, невязка={last_residual:.3e})"
        )

def sqrt_newton(a, eps=1e-6, n_max=100):
    """Квадратный корень методом Ньютона (формула Герона).
    Критерий остановки – по невязке: |x_new^2 - a| < eps."""
    if a < 0:
        raise ValueError("Подкоренное выражение должно быть неотрицательным")
    if a == 0:
        return 0.0, 0
    x = a if a >= 1 else 1.0
    for n in range(1, n_max + 1):
        x_new = 0.5 * (x + a / x)
        residual = abs(x_new * x_new - a)
        if residual < eps:
            return x_new, n
        x = x_new
    raise PrecisionNotReached(n_max, x, residual)
  
```

```

def cbrt_newton(b, eps=1e-6, n_max=100):
    """Кубический корень методом Ньютона (с учётом знака).
    Критерий остановки – по невязке:  $|x_{\text{new}}^3 - |b|| < \text{eps}$ ."""
    if b == 0:
        return 0.0, 0
    sign = -1 if b < 0 else 1
    bb = abs(b)
    x = bb if bb >= 1 else 1.0
    for n in range(1, n_max + 1):
        x_new = (2 * x + bb / (x * x)) / 3
        residual = abs(x_new ** 3 - bb)
        if residual < eps:
            return sign * x_new, n
        x = x_new
    raise PrecisionNotReached(n_max, sign * x, residual)

def ln_series(c, eps=1e-6, n_max=10_000):
    """Натуральный логарифм рядом  $\ln c = 2*(y + y^3/3 + y^5/5 + \dots)$ ,
     $y = (c-1)/(c+1)$ . Критерий остановки – по модулю члена ряда:  $|t_k| < \text{eps}$ ."""
    if c <= 0:
        raise ValueError("Аргумент логарифма должен быть положительным")
    y = (c - 1) / (c + 1)
    y2 = y * y
    power = y
    total = 0.0
    for k in range(n_max):
        term = 2 * power / (2 * k + 1)
        if abs(term) < eps:
            return total, k
        total += term
        power *= y2
    raise PrecisionNotReached(n_max, total, abs(term))

def find_min_n_max(func, arg, eps):
    """Подбор минимального N_max, достаточного для достижения eps."""
    n = 1
    while True:
        try:
            _, iters = func(arg, eps, n)
            return iters
        except PrecisionNotReached:
            n += 1

if __name__ == "__main__":
    a, b, c = 37, -125, 12
    eps = 1e-6
    N_MAX = 5 # ограничение по д4

    print("=== Расчёт с ограничением N_max = 5 ===\n")
    for name, func, arg in [("sqrt(37)", sqrt_newton, a),

```

```

        ("cbrt(-125)", cbrt_newton, b),
        ("ln(12)", ln_series, c)]:
    try:
        val, n = func(arg, eps, N_MAX)
        print(f"{name}: результат={val}, итераций={n}")
    except PrecisionNotReached as e:
        print(f"{name}: ОШИБКА - {e}")

print("\n=== Минимальное достаточное N_max (eps = 1e-6) ===\n")
for name, func, arg in [("sqrt(37)", sqrt_newton, a),
                        ("cbrt(-125)", cbrt_newton, b),
                        ("ln(12)", ln_series, c)]:
    print(f"{name}: N_max(min) = {find_min_n_max(func, arg, eps)}")

print("\n=== Итоговый расчёт с достаточным N_max ===\n")
header = f"'Функция':<12{'Аргумент':>10}'Результат':>18{'Эталон':>18}"
{'Погрешность':>14}'Итераций':>10}"
print(header)
for name, func, arg, ref in [
    ("sqrt", sqrt_newton, a, math.sqrt(a)),
    ("cbrt", cbrt_newton, b, math.copysign(abs(b) ** (1 / 3), b)),
    ("ln", ln_series, c, math.log(c)),
]:
    val, n = func(arg, eps, 1000)
    err = abs(val - ref)
    print(f"{name:<12}{arg:>10}{val:>18.10f}{ref:>18.10f}{err:>14.2e}"
          {n:>10}")

```

6. Результаты расчётов

6.1. Работа с ограничением $N_{\max} = 5$ (Д4)

При $N_{\max} = 5$ ни один из трёх алгоритмов не достигает заданной точности $\varepsilon = 10^{-6}$ — программа корректно завершается диагностическим сообщением вместо выдачи неверного результата как окончательного:

Функция	Сообщение программы
$\sqrt{37}$	Точность не достигнута за $N_{\max}=5$ итераций (последнее $x \approx 6,08306028$, невязка $\approx 3,622 \cdot 10^{-3}$)
$\sqrt[3]{-125}$	Точность не достигнута за $N_{\max}=5$ итераций (последнее $x \approx -16,55754511$, невязка $\approx 4,414 \cdot 10^{-3}$)
$\ln 12$	Точность не достигнута за $N_{\max}=5$ итераций (последнее $S \approx 2,40783793$, невязка $\approx 4,941 \cdot 10^{-2}$)

6.2. Минимальное достаточное $N_{\max}$ для $\varepsilon = 10^{-6}$

Функция	Минимальное $N_{\max}$
$\sqrt{37}$	6
$\sqrt[3]{-125}$	12
$\ln 12$	31

6.3. Итоговые результаты (с достаточным $N_{\max}$)

Таблица результатов вычислений (вариант 14, $\varepsilon = 10^{-6}$, критерий — по невязке)

Функция	Аргумент	Результат	Эталон (math)	Абс. погрешность	Число итераций
$\sqrt{a}$	37	6,0827625376	6,0827625303	$7,29 \cdot 10^{-9}$	6
$\sqrt[3]{b}$	-125	-5,0000000000	-5,0000000000	$6,90 \cdot 10^{-13}$	12
$\ln c$	12	2,4849038501	2,4849066498	$2,80 \cdot 10^{-6}$	31

6.4. Таблица итераций для $\sqrt{37}$ (иллюстрация квадратичной сходимости)

n	x_n	Невязка $ x_n^2 - 37 $
1	19,0000000000	324,000000
2	10,4736842105	72,698061
3	7,0031737636	12,044443
4	6,1432463100	0,739475
5	6,0830602790	0,003622
6	6,0827625376	$8,86 \cdot 10^{-8}$

7. Анализ результатов и выводы

1. Все три алгоритма при достаточном $N_{\max}$ достигли заданной точности $\varepsilon = 10^{-6}$ по критерию невязки. Фактическая погрешность метода Ньютона (столбцы «Абс. погрешность» для $\sqrt{a}$ и $\sqrt[3]{b}$) на несколько порядков меньше ε — прямое следствие квадратичной сходимости: как только невязка опускается ниже ε , истинная ошибка $|x_n - x^*|$ уже пренебрежимо мала (табл. 6.4 наглядно показывает, что число верных знаков растёт лавинообразно: с 5-й на 6-ю итерацию невязка падает с $3,6 \cdot 10^{-3}$ до $8,9 \cdot 10^{-8}$).
2. Кубический корень потребовал вдвое больше итераций (12), чем квадратный (6), несмотря на схожую квадратичную природу метода — сказалось удалённое начальное приближение $x_0 = 125$ при $x^* = 5$: на первых шагах убывание идёт медленно (почти линейно), квадратичный режим включается лишь вблизи корня.
3. Ряд для $\ln 12$ сошёлся за 31 итерацию — заметно медленнее, чем в справочном примере для $\ln 5$ (14 итераций), поскольку $|y| = 11/13 \approx 0,846$ гораздо ближе к границе сходимости, чем $|y| = 2/3$ для $c = 5$. Это иллюстрирует линейный (а не квадратичный) порядок сходимости ряда: число

итераций сильно зависит от удалённости c от единицы. Нормализация аргумента ($c = m \cdot 2^k$) позволила бы удерживать $|y| \leq 1/3$ и резко сократить число членов ряда.

4. Работа с ограничением $N_{\max} = 5$ (задание Д4) подтвердила необходимость этой страховки: без неё цикл просто продолжал бы работать дальше, а с $N_{\max} = 5$ все три функции корректно сообщили о недостижении точности вместо того, чтобы молча вернуть недосчитанный результат. Подбор минимального $N_{\max}$ показал, что для данного варианта достаточно $N_{\max} = 6$ для $\sqrt{37}$, $N_{\max} = 12$ для $\sqrt[3]{-125}$ и $N_{\max} = 31$ для $\ln 12$ — разброс на порядок отражает разницу в порядке сходимости методов Ньютона и ряда.

8. Ответы на контрольные вопросы

- Итерационный алгоритм** — алгоритм, в котором искомое значение x^* получается как предел последовательности приближений $x_{n+1} = \varphi(x_n)$. Он сохраняет дискретность, детерминированность и массовость обычного алгоритма, но в общем случае не завершается за конечное число шагов сам по себе; результативность обеспечивается искусственно — критерием остановки (по разности, по невязке или по $N_{\max}$), который гарантирует завершение работы за конечное время.
- Вывод формулы Герона:** для $F(x) = x^2 - a$, $F'(x) = 2x$; по методу Ньютона $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} = \frac{2x_n^2 - x_n^2 + a}{2x_n} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$.
- Критерий «по разности» ($|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$) проверяет, насколько приближения перестали изменяться; критерий «по невязке» ($|F(x_n)| < \varepsilon$) проверяет, насколько хорошо текущее приближение удовлетворяет уравнению. Они могут расходиться, если функция вблизи корня очень пологая или очень крутая: при пологой F малая невязка ещё не означает малую разность $x_{n+1} - x_n$ (и наоборот), поэтому для одной и той же ε число итераций и даже сам факт остановки могут различаться.
- Порядок сходимости** p определяется соотношением $e_{n+1} \approx C \cdot e_n^p$. Метод Ньютона сходится быстрее метода половинного деления, потому что у него $p = 2$ (число верных знаков удваивается за шаг), тогда как у деления пополам $p = 1$ (число верных знаков растёт линейно) — метод Ньютона использует не только значение функции, но и её производную (наклон), что даёт значительно более точную локальную аппроксимацию корня на каждом шаге.
- Чем ближе x_0 к истинному корню, тем меньше итераций требуется: до тех пор пока x_n далеко от x^* , сходимость почти линейна, и лишь в малой окрестности корня включается квадратичный режим. В расчётах для варианта 14 это видно по сравнению $\sqrt{37}$ (6 итераций, $x_0 = 37$, отношение $x_0/x^* \approx 6,1$) и $\sqrt[3]{-125}$ (12 итераций, $x_0 = 125$, отношение $x_0/|x^*| = 25$) — при более удалённом начальном приближении число итераций выросло вдвое.
- Ряд $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$ сходится только при $-1 < x \leq 1$, то есть применим лишь к $\ln c$ при $0 < c \leq 2$; для $\ln 100$ пришлось бы подставлять $x = 99$, что вне области сходимости. Ряд с $y = (c-1)/(c+1)$ подходит для любого $c > 0$, потому что при всех положительных c выполняется $|y| < 1$ — область сходимости y покрывает весь диапазон аргументов, в отличие от исходного ряда.
- Нормализация $c = m \cdot 2^k$, $m \in [0,5; 1)$, сводит вычисление $\ln c$ к вычислению $\ln m$ (где $|y| \leq 1/3$, ряд сходится быстро) и известной константы $k \ln 2$; это резко сокращает число членов ряда для больших или малых c , где иначе $|y|$ было бы близко к 1 (как в варианте 14 при $c = 12$, потребовавшем 31 итерацию).

8. Фактическая погрешность может быть значительно меньше ε из-за квадратичной сходимости метода Ньютона: к моменту выполнения критерия остановки истинная ошибка уже гораздо меньше порогового значения (см. п. 6.3, погрешности $\sim 10^{-9}$ – 10^{-13} при $\varepsilon = 10^{-6}$). Погрешность может оказаться и больше ε — например, если критерий остановки (по разности или по невязке) не совпадает напрямую с истинной ошибкой $|x_n - x^*|$; это видно на примере [ln 12](#), где погрешность ($2,80 \cdot 10^{-6}$) немного превысила $\varepsilon = 10^{-6}$, поскольку критерий по модулю члена ряда лишь косвенно ограничивает ошибку суммы (сумма отброшенного «хвоста» ряда может быть немного больше последнего учтённого члена).
9. Ограничение $N_{\max}$ необходимо как гарантия завершения алгоритма за конечное время в случаях, когда сходимость отсутствует, крайне медленна или задана некорректная точность ε (например, ε меньше машинной точности) — без него цикл мог бы выполняться бесконечно (зацикливание).
10. Пример из экономики: расчёт внутренней нормы доходности (IRR) инвестиционного проекта — ставки r , при которой чистая приведённая стоимость денежных потоков равна нулю, $\sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} = 0$. Уравнение относительно r в общем случае не решается аналитически, поэтому IRR находят итерационно, методом Ньютона или методом секущих, аналогично вычислению корня в данной лабораторной работе.
-

9. Рекомендуемая литература

1. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Т. 1. Основные алгоритмы. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2017.
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона. — М.: ДМК Пресс, 2016.
3. Вержбицкий В. М. Основы численных методов. — М.: Высшая школа, 2009.
4. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. — 9-е изд. — М.: Лаборатория знаний, 2020.
5. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2013.
6. Бхаргава А. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2024.
7. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.