

Kategorien

Contents

1	Bezirke	1
2	Ortsteile	1

Die Kategorien, auf die ein Benutzer im XPlanManager Web filtern kann, kann in der Datei *managerWebConfiguration.properties* im Verzeichnis *~/deegree/manager-configuration/* konfiguriert werden.

Bezirke

Es besteht die Möglichkeit nach einzelnen Bezirken zu filtern: :

```
categoryFilterValues=Altona,Bergedorf,Eimsb\u00fcttel,Hamburg-Mitte,Hamburg-Nord,Harburg, \u2194  
Wandsbek
```

Note

Es müssen ggf. Zeilenumbrüche entfernt werden.

Es muss folgende Syntax beachtet werden:

```
categoryFilterValues=Bezirk1,Bezirk2
```

Note

Umlaute müssen codiert werden.

Ortsteile

Ortsteile können zusätzlich in der Datei *managerConfiguration.properties* im Verzeichnis *~/deegree/manager-configuration/* konfiguriert werden:

```
categoriesToParts=Hamburg-Mitte(HafenCity,Hamburg-Altstadt,Neustadt,St.Georg,  
St.Pauli);Altona(Altona-Altstadt,Altona-Nord);Hamburg-Nord(Alsterdorf,  
Barmbek-Nord,Barmbek-S\u00FCd)
```

Note

Es müssen ggf. Zeilenumbrüche entfernt werden.

Es muss folgende Syntax beachtet werden: :

```
categoriesToParts=Bezirk1(Ortsteil1,Ortsteil2);Bezirk2(Ortsteil3,Ortsteil4)
```

Note

Umlaute müssen codiert werden.
