

HEADING 1

text-bold: explanation of it and more

another item: explanation

text-bold: works inside typst element

Example: Data that has been processed in a way that gives it meaning and value

HEADING 2

Normal Text paragraph

Heading 3

1. numbered list
2. text bold: explanation
3. numbered list
4. numbered list

Pfeile → →

Tests

Bild

Diagram of a URL: `http://www.example.com:80/path/to/myfile.html?key1=value1&key2=value2#somewhereintheDocument`

- Authority: `www.example.com`
- Scheme: `http`
- Domain Name: `www.example.com`
- Port: `:80`
- Path to the file: `/path/to/myfile.html`
- Parameters: `?key1=value1&key2=value2`
- Anchor: `#somewhereintheDocument`

doppelter Abstand:

A bstand^

ZUM ÜBERPRÜFEN:

Prüfe das die 2 Zeilen anders aussehen:

Heading 3 mit Aptos

Heading 3 mit Calibri (sollte anders aussehen)

CODE FONT TESTING

Code if (test) 123 -> Hallo Test in richtiger Font äü ohne Ligaturen

Code if (test) 123 -> Hallo Test in richtiger Font äü normal

Code if (test) 123 -> Hallo Test in falscher Font äü

VRLG | FS26 | Jasmin Fässler

Seite 1