リソースの命名規則

目的

命名規則を定める目的は以下の通り。

- リソースの役割を明確に示す
- 管理上の識別性向上

基本方針

命名規則の基本方針は以下の通り。

- 単語間はハイフン (-) で結ぶ。
  - 特殊記号もサービスにより利用できないものがあるため、区切り文字として利用する「-（ハイフン）」以外は使用しない。
- 英大文字が利用できないサービスが存在するため、アルファベットはすべて小文字とする。

命名規則表

識別子	説明	値
システム識別子	システム全体の識別子	managed
サブシステム識別子	本システム内で構築するシステムを指す識別子	メールリレーシステム：smail
環境識別子(env)	検証、本番環境など、環境を判別する識別子	検証：test 本番：prod DR：dr-prod
ネットワークレイヤー(nlayer)	パブリック、プライベートなどを指す識別子	パブリックサブネット：public プライベートサブネット：private
アベイラビリティゾーン(az)	アベイラビリティゾーンを指す識別子	AZ-a：a AZ-c：c
目的(use)	目的ごとにリソースを作成する場合に使用する識別子	バウンスイベント記録用：bounce-event メールイベント記録用：mail-event バウンスイベント通知用：bounce-notification など

AWSリソース

AWSリソース	命名規則	備考
VPC	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-vpc	
VPC フローログ	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-vpc-flowlogs	
サブネット	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-{nlayer}-subnet-{az}	{az}は、a,cを記載
ルートテーブル	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-{nlayer}-rtb	
SES用のVPCエンドポイント	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-ses-endpoint	
マネージドプレフィックスリスト	{システム識別子}-{env}-prefix-list-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定 特定のシステムのみで使う場合は{サブシステム識別子}を付与する。
DirectConnect Gateway	{システム識別子}-{env}-dxgw	
Virtual Private Gateway	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-vgw	
Route53 ホストゾーン	{ドメイン名}	
Route 53 Resolver インバウンドエンドポイント	{システム識別子}-{env}-r53-inbound-endpoint	
SES設定セット	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-ses-configset	
SES設定セット イベント送信先	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-ses-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定
Data Firehose	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-df-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定
S3バケット	{システム識別子}-{env}-s3-bucket-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定 特定のシステムのみで使う場合は{サブシステム識別子}を付与する。
S3ライフサイクルルール	{システム識別子}-{env}-s3-rule-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定 特定のシステムのみで使う場合は{サブシステム識別子}を付与する。
CloudWatch アラーム	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-cw-alarm-{メトリクス名}	
CloudWatch ロググループ	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-cw-logs-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定
CloudWatch メトリクスフィルター	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-cw-metric-filter-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定
SNSトピック	{システム識別子}-{env}-sns-topic-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定 特定のシステムのみで使う場合は

		{サブシステム識別子}を付与する。
SES用のVPCエンドポイントのセキュリティグループ	{システム識別子}-{サブシステム識別子}-{env}-sg-ses-endpoint	
Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントのセキュリティグループ	{システム識別子}-{env}-sg-r53-inbound-endpoint	
CloudTrail証跡	{システム識別子}-{env}-trail	
IAMグループ	{システム識別子}-{env}-iam-group-{use}	{use}は、目的が分かるような名前を設定
IAMロール	{システム識別子}-{env}-iam-role-{AWSサービス名}	特定のシステムのみで使う場合は{サブシステム識別子}を付与する。
IAMポリシー	{システム識別子}-{env}-iam-policy-{AWSサービス名}	特定のシステムのみで使う場合は{サブシステム識別子}を付与する。
IAMユーザー	{メールアドレス}	メールアドレス「@」より左側をユーザー名として使用する。
KMS	{システム識別子}-{env}-kms-{AWSサービス名}	
EventBridgeルール	{システム識別子}-{env}-eb-rule-{use}	特定のシステムのみで使う場合は{サブシステム識別子}を付与する。

タグ付与規則

基本方針

- 下記タグをAWSリソースに共通的に設定する。
- Subsystemキーについて、システム共通のリソースには付与しない。
- IRET_BILLING_SERVICEキーについて、監視対象リソースに付与する。
  - ※こちらのタグはアイレット社の規定に従い付与する。

タグキー	タグ値
Name	命名規則で定めたリソース名称を入力
Environment	環境名 (test/prod/dr-prod)
Subsystem	サブシステム名（smail）
IRET_BILLING_SERVICE ※アイレット監視対象判別タグ	1：監視のみ 3：監視保守