Route53

ホストゾーン

ホストゾーンは本番環境に用意するものを共用するため、検証環境では作成不要。

項目	本番	備考
ドメイン名	itoutsource.kddi.com	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-89
説明	-	
タイプ	パブリック	
タグ	Name：itoutsource.kddi.com Environment：prod	

登録レコード

本番

#	用途	レコード名	タイプ	エイリアス	値/トラフィックのルーティング先	TTL (秒)	ルーティングポリシー	備考
1	DKIM	自動生成（後から記載）	CNAME	いいえ	自動生成（後から記載）	600	Simple	大阪側のDKIMも登録する
2	DKIM	自動生成（後から記載）	CNAME	いいえ	自動生成（後から記載）	600	Simple	大阪側のDKIMも登録する
3	DKIM	自動生成（後から記載）	CNAME	いいえ	自動生成（後から記載）	600	Simple	大阪側のDKIMも登録する
4	バウンスメール受信	return.itoutsource.kddi.com	MX	いいえ	10 feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com	300	Simple	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-98

5	SPF	return.itoutsource.kddi.com	TXT	いいえ	"v=spf1 include:amazonses.com ~all"	300	Simple	KDDI_MSL_NEW MAIL SYSTEM-98
6	DMARC	_dmarc. itoutsource.kddi.com	TXT	いいえ	"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:itos-infra-info@kddi.com"	300	Simple	KDDI_MSL_NEW MAIL SYSTEM-101

検証

#	用途	レコード名	タイプ	エイリアス	値/トラフィックのルーティング先	TTL (秒)	ルーティングポリシー	備考
1	DKIM	自動生成（後から記載）	CNAME	いいえ	自動生成（後から記載）	600	Simple	
2	DKIM	自動生成（後から記載）	CNAME	いいえ	自動生成（後から記載）	600	Simple	
3	DKIM	自動生成（後から記載）	CNAME	いいえ	自動生成（後から記載）	600	Simple	
4	バウンスメール受信	return.test.itoutsource.kddi.com	MX	いいえ	10 feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com	300	Simple	KDDI_MSL_NEW MAIL SYSTEM-98
5	SPF	return.test.itoutsource.kddi.com	TXT	いいえ	"v=spf1 include:amazonses.com ~all"	300	Simple	KDDI_MSL

								_NEWMAIL_SYSTEM-98
6	DMARC	_dmarc.test.itoutsource.kddi.com	TXT	いいえ	"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:itos-infra-info@kddi.com"	300	Simple	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-101

DMARCレコード

- 基本設計の6. DNS設計　に記載の通り、初期構築時はp=noneで設定し、移行後に p=rejectへの変更する。

パラメータ	説明	初期構築時	移行後
v	バージョン番号（DMARC1 固定）	DMARC1	DMARC1
p	メール受信者に要望する認証失敗時の動作 p=none：認証に失敗しても、受信側は特別な処理をしない p=quarantine：DMARC認証に失敗したメールを拒否（受信しない）する	none	reject
rua	DMARCの認証結果レポート（集計レポート）を受信する	itos-infra-info@kddi.com	itos-infra-info@kddi.com

リゾルバーインバウンドエンドポイント

項目	検証	本番	DR本番	備考
エンドポイント名	managed-test-r53-inbound-endpoint	managed-prod-r53-inbound-endpoint	managed-dr-prod-r53-inbound-endpoint	DR本番のエンドポイントはDR発動時に作成する
Endpoint Category	Default	Default	Default	
当該リージョンの VPC	managed-smail-test-vpc	managed-smail-prod-vpc	managed-smail-dr-prod-vpc	
セキュリティグループ	managed-test-sg-r53-inbound-endpoint	managed-prod-sg-r53-inbound-endpoint	managed-dr-prod-sg-r53-inbound-endpoint	
エンドポイントのタイプ	IPv4	IPv4	IPv4	
プロトコル	Do53	Do53	Do53	
IPアドレス１				
アベイラビリティーゾーン	ap-northeast-1a	ap-northeast-1a	ap-northeast-3a	
サブネット	managed-smail-test-private-subnet-a	managed-smail-prod-private-subnet-a	managed-smail-dr-prod-private-subnet-a	
IPv4アドレス	10.133.130.10	10.133.128.33		
IPアドレス2				
アベイラビリティーゾーン	ap-northeast-1a	ap-northeast-1c	ap-northeast-3c	
サブネット	managed-smail-test-private-subnet-a	managed-smail-prod-private-subnet-c	managed-smail-dr-prod-private-subnet-c	
IPv4アドレス	10.133.130.11	10.133.128.119		
タグ	Name：managed-test-r53-inbound-endpoint Environment：test	Name：managed-prod-r53-inbound-endpoint Environment：prod	Name：managed-dr-prod-r53-inbound-endpoint Environment：dr-prod	