SES

ID

項目	初期値	検証	本番	DR本番
IDの詳細				
IDタイプ	-	ドメイン	ドメイン	ドメイン
ドメイン	-	test.itoutsource.kddi.com	itoutsource.kddi.com	itoutsource.kddi.com
デフォルト設定セットの割り当て	無効	有効	有効	有効
デフォルト設定セット	-	managed-smail-test-ses-configset	managed-smail-prod-ses-configset	managed-smail-dr-prod-ses-configset
カスタム MAIL FROM ドメインの使用	無効	有効	有効	有効
MAIL FROM ドメイン	-	return.test.itoutsource.kddi.com	return.itoutsource.kddi.com	return.itoutsource.kddi.com
MX 障害時の動作	デフォルトの MAIL FROM ドメインを使用	デフォルトの MAIL FROM ドメインを使用	デフォルトの MAIL FROM ドメインを使用	デフォルトの MAIL FROM ドメインを使用
DNS レコードの Route53 への発行	有効化	無効	有効化	有効化

ドメインの検証				
ID タイプ	-	Easy DKIM	Easy DKIM	Easy DKIM
DKIM 署名キーの長さ	-	RSA_2048_BIT	RSA_2048_BIT	RSA_2048_BIT
DNS レコードの Route53 への発行	有効化	無効	有効化	有効化
DKIM 署名	有効化	有効化	有効化	有効化
タグ	-	Name：test.itoutsource.kddi.com Environment：test Subsystem：smail	Name：itoutsource.kddi.com Environment：prod Subsystem：smail	Name：itoutsource.kddi.com Environment：dr-prod Subsystem：smail

設定セット

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
名前	-	managed-smail-test-ses-configset	managed-smail-prod-ses-configset	managed-smail-dr-prod-ses-configset	
IPプールを送信する	default	default	default	default	
追跡オプション	無効	無効	無効	無効	
Transport Layer Security (TLS)	無効	有効	有効	有効	
最大配信期間	-	-	-	-	デフォルト（14時間）KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-93
評価メトリクス	無効化	無効化	無効化	無効化	設定セット単位でのメトリクス取得は不要
サプレッションリストのオプション	無効	無効	無効	無効	アカウントレベルで使用するため、本項目では不要
Virtual Deliverability	無効	無効	無効	無効	アカウントレベルで使

Managerのオプション					用するため、本項目では不要
アーカイブオプション	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-smail-test-ses-configset Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-ses-configset Environment：prod Subsystem：smail	Name：managed-smail-dr-prod-ses-configset Environment：dr-prod Subsystem：smail	
イベント送信先	-	managed-smail-test-ses-bounce-event managed-smail-test-ses-mail-event managed-smail-test-ses-bounce-notification	managed-smail-prod-ses-bounce-event managed-smail-prod-ses-mail-event managed-smail-prod-ses-bounce-notification	managed-smail-dr-prod-ses-bounce-event managed-smail-dr-prod-ses-mail-event managed-smail-dr-prod-ses-bounce-notification	

イベント送信先

バウンスイベント記録用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
送信先名	-	managed-smail-test-ses-bounce-event	managed-smail-prod-ses-bounce-event	managed-smail-dr-prod-ses-bounce-event	
イベントタイプ	-	ハードバウンス、配信の遅延	ハードバウンス、配信の遅延	ハードバウンス、配信の遅延	
開封とクリックの追跡	無効	無効	無効	無効	
送信先タイプ	-	Amazon Kinesis Data Firehose	Amazon Kinesis Data Firehose	Amazon Kinesis Data Firehose	
イベント発行	有効化	有効化	有効化	有効化	
配信ストリーム	-	managed-smail-test-df-bounce-event	managed-smail-prod-df-bounce-event	managed-smail-dr-prod-df-bounce-event	
IAMロール	-	managed-smail-test-iam-role-ses-configset	managed-smail-prod-iam-role-ses-configset	managed-smail-prod-iam-role-ses-configset	本番環境において、IAMロールは東京と大阪で同じものを使用する

その他イベント記録用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
送信先名	-	managed-smail-test-ses-mail-event	managed-smail-prod-ses-mail-event	managed-smail-dr-prod-ses-mail-event	
イベントタイプ	-	送信、レンダリングの失敗, 拒否, 配信, 苦情数, サブスクリプション	送信、レンダリングの失敗, 拒否, 配信, 苦情数, サブスクリプション	送信、レンダリングの失敗, 拒否, 配信, 苦情数, サブスクリプション	
開封とクリックの追跡	無効	無効	無効	無効	
送信先タイプ	-	Amazon Kinesis Data Firehose	Amazon Kinesis Data Firehose	Amazon Kinesis Data Firehose	
イベント発行	有効化	有効化	有効化	有効化	
配信ストリーム	-	managed-smail-test-df-mail-event	managed-smail-prod-df-mail-event	managed-smail-dr-prod-df-mail-event	
IAMロール	-	managed-smail-test-iam-role-ses-configset	managed-smail-prod-iam-role-ses-configset	managed-smail-prod-iam-role-ses-configset	本番環境において、IAMロールは東京と大阪で同じものを使用する

バウンスイベント通知用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
送信先名	-	managed-smail-test-ses-bounce-notification	managed-smail-prod-ses-bounce-notification	managed-smail-dr-prod-ses-bounce-notification	
イベントタイプ	-	ハードバウンス	ハードバウンス	ハードバウンス	
開封とクリックの追跡	無効	無効	無効	無効	
送信先タイプ	-	Amazon CloudWatch	Amazon CloudWatch	Amazon CloudWatch	
イベント発行	有効化	有効化	有効化	有効化	
値のソース	-	MESSAGE_TAG	MESSAGE_TAG	MESSAGE_TAG	
ディメンション名	-	SES_EVENT	SES_EVENT	SES_EVENT	
デフォルト値	-	hardbounce	hardbounce	hardbounce	

サプレッションリスト

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
サプレッションリスト	有効化	有効化	有効化	有効化	
サプレッションの理由	バウンスと苦情	バウンスと苦情	バウンスと苦情	バウンスと苦情	

Virtual Deliverability Manager

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
Virtual Deliverability Manager	-	有効化	有効化	有効化	
エンゲージメント追跡 - 開封数とクリック数	無効	無効	無効	無効	利用しないため
最適化された共有配信	無効	無効	無効	無効	利用しないため