Data Firehose

バウンスイベント記録用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
名前	-	managed-smail-test-df-bounce-event	managed-smail-prod-df-bounce-event	managed-smail-dr-prod-df-bounce-event	
ソース	-	Direct PUT	Direct PUT	Direct PUT	
送信先	-	Amazon S3	Amazon S3	Amazon S3	
AWS Lambda でソースレコードを変換	無効	無効	無効	無効	
レコード形式を転換	無効	無効	無効	無効	
Amazon CloudWatch Logs からソースレコードを解凍する	無効	無効	無効	無効	
S3バケット	-	managed-smail-test-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-prod-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-bounce-event	
改行の区切り文字	無効	無効	無効	無効	
動的パーティショニング	無効	無効	無効	無効	
S3 バケットプレフィックス	-	-	-	-	
S3 バケットエラー出力プレフィックス	-	-	-	-	
S3 バケットと S3 エラー出力プレフィックスタイムゾーン	UTC	Asia/tokyo	Asia/tokyo	Asia/tokyo	
バッファサイズ	5MiB	5MiB	5MiB	5MiB	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-99
バッファ間隔	300秒	300秒	300秒	300秒	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-99

データレコードの圧縮	無効	無効	無効	無効	
ファイル拡張子フォーマット	-	-	-	-	
サーバー側の暗号化	無効	無効	無効	無効	S3側のキーを利用した暗号化（SSE-S3）を利用する方針のため、本設定は不要
KMSキー	-	-	-	-	S3側のキーを利用した暗号化（SSE-S3）を利用する方針のため、本設定は不要
Amazon CloudWatch エラーのログ記録	有効	有効	有効	有効	
IAMロール	-	managed-smail-test-iam-role-firehose	managed-smail-prod-iam-role-firehose	managed-smail-prod-iam-role-firehose	本番環境において、IAMロールは東京と大阪で同じものを使用する
タグ	-	Name：managed-smail-test-df-bounce-event Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-df-bounce-event Environment：prod Subsystem：smail IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-smail-dr-prod-df-bounce-event Environment：dr-prod Subsystem：smail	

メールイベント記録用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
名前	-	managed-smail-test-df-mail-event	managed-smail-prod-df-mail-event	managed-smail-dr-prod-df-mail-event	
ソース	-	Direct PUT	Direct PUT	Direct PUT	
送信先	-	Amazon S3	Amazon S3	Amazon S3	
AWS Lambda でソースレコードを変換	無効	無効	無効	無効	
レコード形式を転換	無効	無効	無効	無効	

Amazon CloudWatch Logs からソースレコードを解凍する	無効	無効	無効	無効	
S3バケット	-	managed-smail-test-s3-bucket-mail-event	managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-mail-event	
改行の区切り文字	無効	無効	無効	無効	
動的パーティショニング	無効	無効	無効	無効	
S3 バケットプレフィックス	-	-	-	-	
S3 バケットエラー出力プレフィックス	-	-	-	-	
S3 バケットと S3 エラー出力プレフィックスタイムゾーン	UTC	Asia/tokyo	Asia/tokyo	Asia/tokyo	
バッファサイズ	5MiB	5MiB	5MiB	5MiB	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-99
バッファ間隔	300秒	300秒	300秒	300秒	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-99
データレコードの圧縮	無効	無効	無効	無効	
ファイル拡張子フォーマット	-	-	-	-	
サーバー側の暗号化	無効	無効	無効	無効	S3側のキーを利用した暗号化（SSE-S3）を利用する方針のため、本設定は不要
KMSキー	-	-	-	-	S3側のキーを利用した暗号化（SSE-S3）を利用する方針のため、本設定は不要
Amazon CloudWatch エラーのログ記録	有効	有効	有効	有効	
IAMロール	-	managed-smail-test-iam-role-firehose	managed-smail-prod-iam-role-firehose	managed-smail-prod-iam-role-firehose	本番環境において、IAMロールは東京と大阪で同じものを使用する

タグ	-	Name：managed-smail-test-df-mail-event Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-df-mail-event Environment：prod Subsystem：smail IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-smail-dr-prod-df-mail-event Environment：dr-prod Subsystem：smail	