S3

バケット一覧

- CloudTrailの仕様上、監査ログは東京と大阪の両方のS3に重複して格納される。
  - KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-64
- tfstateはAWSアカウント単位、システム単位で1つ作成する。

本番環境

#	バケット名	用途	備考
1	managed-smail-prod-s3-bucket-bounce-event	バウンス発生時のメールログ格納用	
2	managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event	バウンス以外のメールログ格納用	
3	managed-prod-s3-bucket-cloudtrail	監査ログ用	全リージョンの証跡が保管対象
4	managed-prod-s3-bucket-athena	クエリ結果格納用	
5	managed-prod-s3-bucket-guardduty	GuardDuty検出結果格納用	全リージョンのGuardDuty検出結果が保管対象
6	managed-prod-s3-bucket-config	変更記録格納用	大阪以外の全リージョンの変更記録が保管対象
7	managed-smail-prod-s3-bucket-vpc-flowlog	VPCフローログ格納用	
8	managed-smail-prod-s3-bucket-tfstate	tfstate格納用	

DR環境

#	バケット名	用途	備考
1	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-bounce-event	バウンス発生時のメールログ格納用	
2	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-mail-event	バウンス以外のメールログ格納用	
3	managed-dr-prod-s3-bucket-cloudtrail	監査ログ用	
4	managed-dr-prod-s3-bucket-athena	クエリ結果格納用	
5	managed-dr-prod--s3-bucket-config	変更記録格納用	
6	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-vpc-flowlog	VPCフローログ格納用	

検証環境

#	バケット名	用途	備考
1	managed-smail-test-s3-bucket-bounce-event	バウンス発生時のメールログ格納用	
2	managed-smail-test-s3-bucket-mail-event	バウンス以外のメールログ格納用	
3	managed-test-s3-bucket-cloudtrail	監査ログ用	全リージョンの証跡が保管対象
4	managed-test-s3-bucket-athena	クエリ結果格納用	
5	managed-test-s3-bucket-guardduty	GuardDuty検出結果格納用	全リージョンのGuardDuty検出結果が保管対象
6	managed-test-s3-bucket-config	変更記録格納用	全リージョンの変更記録が保管対象
7	managed-smail-test-s3-bucket-vpc-flowlog	VPCフローログ格納用	
8	managed-smail-test-s3-bucket-tfstate	tfstate格納用	

バケット設定

バウンス発生時のメールログ格納用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
バケット名	-	managed-smail-test-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-prod-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-bounce-event	
リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3	
タイプ	汎用	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	全てブロック	
バージョニング	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-smail-test-s3-bucket-bounce-event Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-s3-bucket-bounce-event Environment：prod Subsystem：smail IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-smail-dr-prod-s3-bucket-bounce-event Environment：dr-prod Subsystem：smail	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	
バケットキー	有効	-	-	-	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	無効	

Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	無効	
イベント通知	なし	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効	無効	
静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	managed-smail-test-s3-rule-mail	managed-smail-prod-s3-rule-mail	managed-smail-dr-prod-s3-rule-mail	

バウンス以外のメールログ格納用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
バケット名	-	managed-smail-test-s3-bucket-mail-event	managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-mail-event	
リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3	
タイプ	汎用	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	全てブロック	
バージョニング	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-smail-test-s3-bucket-mail-event Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event Environment：prod Subsystem：smail IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-smail-dr-prod-s3-bucket-mail-event Environment：dr-prod Subsystem：smail	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	
バケットキー	有効	-	-	-	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	無効	
Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	無効	

イベント通知	なし	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効	無効	
静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	managed-smail-test-s3-rule-mail	managed-smail-prod-s3-rule-mail	managed-smail-dr-prod-s3-rule-mail	

監査ログ用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
バケット名	-	managed-test-s3-bucket-cloudtrail	managed-prod-s3-bucket-cloudtrail	managed-dr-prod-s3-bucket-cloudtrail	
リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3	
タイプ	汎用	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	全てブロック	
バージョニング	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-test-s3-bucket-cloudtrail Environment：test	Name：managed-prod-s3-bucket-cloudtrail Environment：prod IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-dr-prod-s3-bucket-cloudtrail Environment：dr-prod	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	
バケットキー	有効	-	-	-	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	無効	
Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	無効	
イベント通知	なし	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効		無効

静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	managed-test-s3-rule-cloudtrail	managed-prod-s3-rule-cloudtrail	managed-dr-prod-s3-rule-cloudtrail	

クエリ結果格納用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
バケット名	-	managed-test-s3-bucket-athena	managed-prod-s3-bucket-athena	managed-dr-prod-s3-bucket-athena	
リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3	
タイプ	汎用	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	全てブロック	
バージョニング	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-test-s3-bucket-athenal Environment：test	Name：managed-prod-s3-bucket-athena Environment：prod IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-dr-prod-s3-bucket-athena Environment：dr-prod	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	
バケットキー	有効	-	-	-	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	無効	
Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	無効	
イベント通知	なし	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効	無効	
静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	managed-test-s3-rule-athena	managed-prod-s3-rule-athena	managed-dr-prod-s3-rule-athena	

GuardDuty検出結果格納用

項目	初期値	検証	本番	備考
バケット名	-	managed-test-s3-bucket-guardduty	managed-prod-s3-bucket-guardduty	
リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	
タイプ	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	
バージョニング	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-test-s3-bucket-guardduty Environment：test	Name：managed-prod-s3-bucket-guardduty Environment：prod IRET_BILLING_SERVICE：1	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-KMS	SSE-KMS	
暗号化キーARN	-	arn:aws:kms:ap-northeast-1:114091642122:key/bd349176-a768-4ee4-b1d9-ce0f47bf80f0	-	作成後に記載
バケットキー	有効	有効	有効	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	
Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	
イベント通知	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効	
静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	managed-test-s3-rule-guardduty	managed-prod-s3-rule-guardduty	

変更記録格納用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
バケット名	-	managed-test-s3-bucket-config	managed-prod-s3-bucket-config	managed-dr-prod-s3-bucket-config	

リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3	
タイプ	汎用	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	全てブロック	
バージョニング	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-test-s3-bucket-configl Environment：test	Name：managed-prod-s3-bucket-config Environment：prod IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-dr-prod-s3-bucket-config Environment：dr-prod	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	
バケットキー	有効	-	-	-	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	無効	
Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	無効	
イベント通知	なし	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効	無効	
静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	managed-test-s3-rule-config	managed-prod-s3-rule-config	managed-dr-prod-s3-rule-config	

VPCフローログ格納用

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
バケット名	-	managed-smail-test-s3-bucket-vpc-flowlog	managed-smail-prod-s3-bucket-vpc-flowlog	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-vpc-flowlog	
リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3	
タイプ	汎用	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	全てブロック	

バージョニング	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-smail-test-s3-bucket-vpc-flowlogl Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-s3-bucket-vpc-flowlog Environment：prod Subsystem：smail IRET_BILLING_SERVICE：1	Name：managed-smail-prod-s3-bucket-vpc-flowlog Environment：dr-prod Subsystem：smail	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	
バケットキー	有効	-	-	-	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	無効	
Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	無効	
イベント通知	なし	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効	無効	
静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	managed-smail-test-s3-rule-vpc-flowlog	managed-smail-prod-s3-rule-vpc-flowlog	managed-smail-dr-prod-s3-rule-vpc-flowlog	

tfstate格納用

項目	初期値	検証	本番	備考
バケット名	-	managed-smail-test-s3-bucket-tfstate	managed-smail-prod-s3-bucket-tfstate	
リージョン	-	ap-northeast-1	ap-northeast-1	
タイプ	汎用	汎用	汎用	
オブジェクト所有者	ACL無効	ACL無効	ACL無効	
ブロックパブリックアクセス	全てブロック	全てブロック	全てブロック	
バージョニング	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-smail-test-s3-bucket-tfstate Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-s3-bucket-tfstate Environment：prod Subsystem：smail	
デフォルトの暗号化	SSE-S3	SSE-S3	SSE-S3	

バケットキー	有効	-	-	
オブジェクトロック	無効	無効	無効	
Intelligent-Tiering Archive設定	なし	なし	なし	
サーバーアクセスのログ記録	無効	無効	無効	
イベント通知	なし	なし	なし	
Transfer Acceleration	無効	無効	無効	
リクエスタ支払い	無効	無効	無効	
静的ウェブサイトホスティング	無効	無効	無効	
ライフサイクルルール	-	なし	なし	格納されるオブジェクト数が少ないためライフサイクルは設定不要

ライフサイクルルール

メール関連（SES）ログ

項目	検証	本番	DR本番	備考
ライフサイクルルール名	managed-smail-test-s3-rule-mail	managed-smail-prod-s3-rule-mail	managed-smail-dr-prod-s3-rule-mail	
ルールスコープ	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	
アクション	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・現行バージョンのオブジェクトをストレージクラス間で移行する ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・現行バージョンのオブジェクトをストレージクラス間で移行する ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・現行バージョンのオブジェクトをストレージクラス間で移行する ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	

オブジェクトの現行バージョンをストレージクラス間で移行する

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
ストレージクラスの移行を選択	標準 - IA	Glacier Deep Archive	Glacier Deep Archive	Glacier Deep Archive	

オブジェクト作成後の日数	-	365(12ヶ月)	365(12ヶ月)	365(12ヶ月)	

オブジェクトの現行バージョンの有効期限が切れる

項目	検証	本番	DR本番	備考
オブジェクト作成後の日数	3285（108ヶ月）	3285（108ヶ月）	3285（108ヶ月）	

有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
期限切れのオブジェクト削除マーカー	無効	無効	無効	無効	
不完全なマルチパートアップロードを削除	無効	有効	有効	有効	
日数	0	1	1	1	

監査（CloudTrail）ログ

項目	検証	本番	DR本番	備考
ライフサイクルルール名	managed-test-s3-rule-cloudtrail	managed-prod-s3-rule-cloudtrail	managed-dr-prod-s3-rule-cloudtrail	
ルールスコープ	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	
アクション	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・現行バージョンのオブジェクトをストレージクラス間で移行する ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・現行バージョンのオブジェクトをストレージクラス間で移行する ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・現行バージョンのオブジェクトをストレージクラス間で移行する ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	

オブジェクトの現行バージョンをストレージクラス間で移行する

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
ストレージクラスの移行を選択	標準 - IA	Glacier Deep Archive	Glacier Deep Archive	Glacier Deep Archive	
オブジェクト作成後の日数	-	365(12ヶ月)	365(12ヶ月)	365(12ヶ月)	

オブジェクトの現行バージョンの有効期限が切れる

項目	検証	本番	DR本番	備考
オブジェクト作成後の日数	3285（108ヶ月）	3285（108ヶ月）	3285（108ヶ月）	

有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
期限切れのオブジェクト削除マーカー	無効	無効	無効	無効	
不完全なマルチパートアップロードを削除	無効	有効	有効	有効	
日数	0	1	1	1	

その他ログ

項目	検証	本番	DR本番	備考
ライフサイクルルール名	・managed-test-s3-rule-athena ・managed-test-s3-rule-guardduty ・managed-test-s3-rule-config ・managed-smail-test-s3-rule-vpc-flowlog	・managed-prod-s3-rule-athena ・managed-prod-s3-rule-guardduty ・managed-prod-s3-rule-config ・managed-smail-prod-s3-rule-vpc-flowlog	・managed-dr-prod-s3-rule-athena ・managed-dr-prod-s3-rule-config ・managed-smail-dr-prod-s3-rule-vpc-flowlog	
ルールスコープ	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	バケット内のすべてのオブジェクトに適用	
アクション	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	・オブジェクトの現行バージョンを有効期限切れにする ・有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除	

オブジェクトの現行バージョンの有効期限が切れる

項目	検証	本番	DR本番	備考
オブジェクト作成後の日数	365（12ヶ月）	365（12ヶ月）	365（12ヶ月）	

有効期限切れのオブジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
期限切れのオブジェクト削除マーカー	無効	無効	無効	無効	
不完全なマルチパートアップロードを削除	無効	有効	有効	有効	
日数	0	1	1	1	

バケットポリシー

バウンス発生時のメールログ格納用

それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${バケット名}	managed-smail-test-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-prod-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-bounce-event
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021
${リージョン}	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3
${stream名}	managed-smail-test-df-bounce-event	managed-smail-prod-df-bounce-event	managed-smail-dr-prod-df-bounce-event

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "firehose.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "${アカウントID}"
                },
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:firehose:${リージョン}:${アカウントID}:deliverystrea
                }
            }
        }
    ]
}
```

バウンス以外のメールログ格納用

それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${バケット名}	managed-smail-test-s3-bucket-mail-event	managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-mail-event
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021

${リージョン}	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3
${stream名}	managed-smail-test-df-mail-event	managed-smail-prod-df-mail-event	managed-smail-dr-prod-df-mail-event

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "firehose.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "${アカウントID}"
                },
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:firehose:${リージョン}:${アカウントID}:deliverystrea
                }
            }
        }
    ]
}
```

監査ログ用

それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${バケット名}	managed-test-s3-bucket-cloudtrail	managed-prod-s3-bucket-cloudtrail	managed-dr-prod-s3-bucket-cloudtrail
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021
${リージョン}	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3
${証跡名}	managed-test-trail	managed-prod-trail	managed-dr-prod-trail

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}",
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:${リージョン}:${アカウントID}:trail/${証
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/AWSLogs/${アカウントID}/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:${リージョン}:${アカウントID}:trail/${証
                }
            }
        }
    ]
}
```

クエリ結果格納用

ポリシーなし

GuardDuty検出結果格納用

それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番
${バケット名}	managed-test-s3-bucket-guardduty	managed-prod-s3-bucket-guardduty
${アカウントID}	114091642122	192706392021
${キーID}	作成後に記載	9c3c49d8-38d0-42d8-a58f-9ec807da724a

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Deny non-HTTPS access",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "Service": "guardduty.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/*",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Deny incorrect encryption header",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "Service": "guardduty.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:${アカウ
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Deny unencrypted object uploads",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "Service": "guardduty.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Allow PutObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "guardduty.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "${アカウントID}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Allow GetBucketLocation",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "guardduty.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketLocation",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "${アカウントID}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
```

変更記録格納用

それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${バケット名}	managed-test-s3-bucket-config	managed-prod-s3-bucket-config	managed-dr-prod-s3-bucket-config
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "${アカウントID}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSConfigBucketExistenceCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "${アカウントID}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSConfigBucketDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/AWSLogs/${アカウントID}/Config/*",
      "Condition": {
```

```
          "StringEquals": {
            "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
            "AWS:SourceAccount": "${アカウントID}"
          }
        }
      }
    ]
  }
```

VPCフローログ格納用

それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${バケット名}	managed-smail-test-s3-bucket-vpc-flowlog	managed-smail-prod-s3-bucket-vpc-flowlog	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-vpc-flowlog
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021
${リージョン}	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "${アカウントID}",
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
                },
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:${リージョン}:${アカウントID}:*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": "arn:aws:s3:::${バケット名}",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "${アカウントID}"
                },
```

```
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:${リージョン}:${アカウントID}:*"
                }
            }
        }
    ]
}
```