CloudWatch Alarm

- 監視対象は本番環境のみのため、CloudWatchアラームは本番環境にのみ作成する。

SES関連アラーム

バウンス数

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-bounce	
説明	-	[SES] ハードバウンス監視 << AMS scenario:check-ses-hard-bounce target:itoutsource.kddi.com >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
対象メトリクス	-	Bounce	
SES_EVENT	-	hardbounce	
統計	平均値	合計	合計：一定時間内にどれだけのバウンスが発生したか
期間	5分	5分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	20 より大きい(>)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する。
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-bounce Subsystem：smail Environment：prod	

送信数

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-send	
説明	-	[SES] 送信数監視 << AMS scenario:check-ses-send-count target:itoutsource.kddi.com >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う

対象メトリクス	-	Send	
統計	平均値	合計	合計：期間内の送信総数
期間	5分	1日	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	80,000 より大きい(>)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する。
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-send Subsystem：smail Environment：prod	

バウンス率

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-bounce-rate	
説明	-	[SES] バウンス率監視 << AMS scenario:check-ses-bounce-rate target:itoutsource.kddi.com >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
対象メトリクス	-	Reputation.BounceRate	
統計	平均値	最大	最大：バウンス率が危険な水準に一瞬でも達しなかったか
期間	5分	5分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	0.01 以上(>=)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する。

タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-bounce-rate Subsystem：smail Environment：prod	

苦情率

※苦情率：アカウントから送信され、受信者によってスパムと報告されたメールの割合

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-complaint-rate	
説明	-	[SES] 苦情率監視 << AMS scenario:check-ses-complaint-rate target:itoutsource.kddi.com >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
対象メトリクス	-	Reputation.ComplaintRate	
統計	平均値	最大	最大：苦情率が危険な水準に一瞬でも達しなかったか
期間	5分	5分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	0.0002 以上(>=)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する。
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-complaint-rate Subsystem：smail Environment：prod	

DirectConnect関連アラーム

接続状態（dxcon-fgxd2dgd）

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-connection-state-dxcon-fgxd2dgd	

説明	-	[DirectConnect] 接続状態監視 << AMS scenario:check-dx-status target:dxcon-fgxd2dgd >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
ConnectionId	-	dxcon-fgxd2dgd	
対象メトリクス	-	ConnectionState	
統計	平均値	最小	最小：Direct Connectの回線が切れた（Downになった）
期間	5分	1分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	1 より低い(<)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-connection-state-dxcon-fgxd2dgd Subsystem：smail Environment：prod	

接続状態（dxcon-fh7i48m1）

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-connection-state-dxcon-fh7i48m1	
説明	-	[DirectConnect] 接続状態監視 << AMS scenario:check-dx-status target:dxcon-fh7i48m1 >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
ConnectionId	-	dxcon-fh7i48m1	
対象メトリクス	-	ConnectionState	
統計	平均値	最小	最小：Direct Connectの回線が切れた（Downになった）
期間	5分	1分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	1 より低い(<)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする

アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-connection-state-dxcon-fh7i48m1 Subsystem：smail Environment：prod	

帯域監視（dxvif-fh776bmf）

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-vif-ingress-dxvif-fh776bmf	
説明	-	[DirectConnect] 帯域監視 << AMS scenario:check-vif-bps target:dxvif-fh776bmf >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
VIF ID		dxvif-fh776bmf	
ConnectionId	-	dxcon-fh7i48m1	
対象メトリクス	-	VirtualInterfaceBpsIngress	
統計	平均値	平均値	平均：帯域を使い切りそうになっていないか
期間	5分	5分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	40,000,000 より大きい(>)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113 40Mbpsをビット/秒に換算した値
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	3 / 3	指定した期間の中で、直近3データポイントのうち3つでもしきい値を超えたら異常と判断する（5分×3 = 15分）
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-vif-ingress-dxvif-fh776bmf Subsystem：smail Environment：prod	

帯域監視（dxvif-fh6ohf7q）

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-vif-ingress-dxvif-fh6ohf7q	

説明	-	[DirectConnect] 帯域監視 << AMS scenario:check-vif-bps target:dxvif-fh6ohf7q >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
VIF ID		dxvif-fh6ohf7q	
ConnectionId	-	dxcon-fgxd2dgd	
対象メトリクス	-	VirtualInterfaceBpsIngress	
統計	平均値	平均値	平均：帯域を使い切りそうになっていないか
期間	5分	5分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	40,000,000 より大きい(>)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113 40Mbpsをビット/秒に換算した値
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	3 / 3	指定した期間の中で、直近3データポイントのうち3つでもしきい値を超えたら異常と判断する（5分×3 = 15分）
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-vif-ingress-dxvif-fh6ohf7q Subsystem：smail Environment：prod	

S3関連アラーム

容量監視

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-bucktsize-bytes	
説明	-	[S3] 容量監視 << AMS scenario:check-s3-size target:managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
バケット名	-	managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
対象メトリクス	-	BucketSizeBytes	
StorageType	-	StandardStorage	
統計	平均値	最大	最大：その日の最終的なバケットサイズを評価
期間	5分	1日	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比

			較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	53,687,091,200 より大きい(>)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113 50GBをバイトに換算した値を指定 (50 * 1024 * 1024 * 1024)
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-bucktsize-bytes Subsystem：smail Environment：prod	

Data FIrehose関連アラーム

配信エラーログ監視（バウンスイベント記録用）

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-df-bounce-event-error	
説明	-	[Data Firehose] ログ監視 << AMS scenario:check-firehose-errorlog target:managed-smail-prod-df-bounce-event region:ap-northeast-1 mark_log_group:/aws/kinesisfirehose/managed-smail-prod-df-bounce-event mark_pattern:error >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
対象メトリクス	-	error	
統計	平均値	最大	最大：期間内に出現した "error" の合計回数を取得
期間	5分	1分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	1 以上(>=)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113

欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする
アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-df-error Environment：prod	

配信エラーログ監視（メールイベント記録用）

項目	初期値	本番	備考
アラーム名	-	managed-smail-prod-cw-alarm-df-mail-event-error	
説明	-	[Data Firehose] ログ監視 << AMS scenario:check-firehose-errorlog target:managed-smail-prod-df-mail-event region:ap-northeast-1 mark_log_group:/aws/kinesisfirehose/managed-smail-prod-df-mail-event mark_pattern:error >>	アイレット社の監視業務の一次対応自動化システム「AMS」の仕様に従う
対象メトリクス	-	error	
統計	平均値	最大	最大：期間内に出現した "error" の合計回数を取得
期間	5分	1分	CloudWatchがメトリクスデータを集計し、アラームのしきい値と比較する時間間隔を指定する
しきい値の種類	静的	静的	値を閾値として利用する
アラート閾値	-	1 以上(>=)	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-113
欠落データの処理	欠落データを見つかりませんとして処理	欠落データを見つかりませんとして処理	データがない = 正常とする

アラームを実行するデータポイント	1 / 1	1 / 1	指定した期間の中で、直近1データポイントのうち1つでもしきい値を超えたら異常と判断する
タグ	-	Name：managed-smail-prod-cw-alarm-df-error Environment：prod	

通知アクション

- 全CloudWatchアラームで共通の通知アクションを設定する。
- 監視対象は本番環境のみのため、通知アクションは本番環境にのみ設定する。

項目	初期値	本番	備考
アラーム状態トリガー	アラーム状態	アラーム状態	
通知の送信先	-	managed-prod-sns-topic-cw-alarm	通知を受信する SNS (Simple Notification Service) トピックを指定する

CloudWatchLogs

Data Firehose配信エラーログ（バウンス用）

項目	初期値	検証	本番	備考
ロググループ名	-	/aws/kinesisfirehose/managed-smail-test-df-bounce-event	/aws/kinesisfirehose/managed-smail-prod-df-bounce-event	AWSにより自動作成
保持期間の設定	失効しない	3ヶ月	3ヶ月	
ログクラス	スタンダード	スタンダード	スタンダード	
KMSキーARN	-	-	-	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-72
タグ	-	Name：managed-smail-test-cw-logs-bounce-event Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-cw-logs-bounce-event Environment：prod Subsystem：smail	

Data Firehose配信エラーログ（バウンス以外）

項目	初期値	検証	本番	備考
ロググループ名	-	/aws/kinesisfirehose/managed-smail-test-df-mail-event	/aws/kinesisfirehose/managed-smail-prod-df-mail-event	AWSにより自動作成
保持期間の設定	失効しない	3ヶ月	3ヶ月	
ログクラス	スタンダード	スタンダード	スタンダード	
KMS キー ARN	-	-	-	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-72
タグ	-	Name：managed-smail-test-cw-logs-mail-event Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-cw-logs-mail-event Environment：prod Subsystem：smail	

メトリクスフィルター

- 監視対象は本番環境のみのため、メトリクスフィルターは本番環境にのみ作成する。

バウンス用

項目	本番	備考
フィルターパターン	error	errorという文字列を検知するため
フィルター名	managed-smail-prod-cw-metric-filter-df	
名前空間	Firehose_Logs_Bounce	任意の名前
メトリクス名	error	
メトリクス値	1	フィルターパターンに一致するログが見つかるたびに、メトリクスに 1 を加算しエラーの発生回数をカウントする
デフォルト値	0	フィルターに一致するログが無かった期間に発行される値

バウンス以外

項目	本番	備考
フィルターパターン	error	errorという文字列を検知するため
フィルター名	managed-smail-prod-cw-metric-filter-df	
名前空間	Firehose_Logs_Mail	任意の名前
メトリクス名	error	
メトリクス値	1	フィルターパターンに一致するログが見つかるたびに、メトリクスに 1 を加算しエラーの発生回数をカウントする
デフォルト値	0	フィルターに一致するログが無かった期間に発行される値