IAM

IAMグループ

本番

#	名前	許可ポリシー	用途	備考
1	managed-prod-iam-group-kddi	・ ReadOnlyAccess ・managed-prod-iam-policy-athena-query ・managed-prod-iam-policy-kddi-work ・managed-prod-iam-policy-manage-iam	KDDI様用	

検証

#	名前	許可ポリシー	用途	備考
1	managed-test-iam-group-kddi	・ ReadOnlyAccess ・managed-test-iam-policy-athena-query ・managed-test-iam-policy-kddi-work ・managed-test-iam-policy-manage-iam	KDDI様用	

IAMユーザー

本番

#	名前	グループ	コンソールアクセス	用途	備考
1	managed-smail-prod-iam-user-smtp	AWSSESSendingGroupDoNotRename	なし	SMTP認証用	
2	managed-smail-dr-prod-iam-user-smtp	AWSSESSendingGroupDoNotRename	なし	SMTP認証用	DR環境用
3	@kddi.comの個人アドレス@より左の文字列	managed-prod-iam-group-kddi	あり	KDDI様個人用	

検証

#	名前	グループ	コンソールアクセス	用途	備考
1	managed-smail-test-iam-user-smtp	AWSSESSendingGroupDoNotRename	なし	SMTP認証用	
2	@kddi.comの個人アドレス@より左の文字列	managed-test-iam-group-kddi	あり	KDDI様個人用	

IAMパスワードポリシー

項目	検証	本番	備考
パスワードの最小文字数	12	12	
パスワードの強度	・最低 1 つのアルファベットの大文字 (A～Z) を使用すること。 ・最低 1 つのアルファベットの小文字 (a～z) を使用すること。 ・最低 1 つの数字を使用すること。 ・最低1 つの英数字以外の文字を使用すること。	・最低 1 つのアルファベットの大文字 (A～Z) を使用すること。 ・最低 1 つのアルファベットの小文字 (a～z) を使用すること。 ・最低 1 つの数字を使用すること。 ・最低1 つの英数字以外の文字を使用すること。	
その他の要件	・過去12世代以内のパスワードの再設定を禁止とする。 ・パスワードの有効期限を90日とする。	・過去12世代以内のパスワードの再設定を禁止とする。 ・パスワードの有効期限を90日とする。	

IAMロール

本番

#	名前	信頼されたエンティティ	許可ポリシー	用途	備考
1	managed-smail-prod-iam-role-ses-configset	ses.amazonaws.com	managed-smail-prod-iam-policy-ses-configset	SES設定セット	
2	managed-smail-prod-iam-role-firehose	firehose.amazonaws.com	managed-smail-prod-iam-policy-firehose	Data Firehose	
3	managed-smail-prod-iam-role-eb-sns	events.amazonaws.com	managed-smail-prod-iam-policy-eb-sns	EventBridgeルール（SNS宛）	
4	managed-smail-prod-iam-role-eb-eventbus	events.amazonaws.com	managed-smail-prod-iam-policy-eb-eventbus	EventBridgeルール（Eventバス宛）	
5	managed-prod-iam-role-config	config.amazonaws.com	AWS_ConfigRole	AWS Config	

検証

#	名前	信頼されたエンティティ	許可ポリシー	用途	備考
1	managed-smail-test-iam-role-ses-configset	ses.amazonaws.com	managed-smail-test-iam-policy-ses-configset	SES設定セット	
2	managed-smail-test-iam-role-firehose	firehose.amazonaws.com	managed-smail-test-iam-policy-firehose	Data Firehose	

3	managed-smail-test-iam-role-eb-sns	events.amazonaws.com	managed-smail-test-iam-policy-eb-sns	EventBridgeルール（SNS宛）	
4	managed-smail-test-iam-role-eb-eventbus	events.amazonaws.com	managed-smail-test-iam-policy-eb-eventbus	EventBridgeルール（Eventバス宛）	
4	managed-test-iam-role-config	config.amazonaws.com	AWS_ConfigRole	AWS Config	

IAMポリシー

本番

#	名前	用途	備考
1	managed-prod-iam-policy-athena-query	Athenaクエリ用	
2	managed-prod-iam-policy-kddi-work	KDDI作業用	以下権限を付与 ・プレフィックスリスト変更 ・VPCエンドポイント作成 ・Resolverエンドポイント作成
3	managed-prod-iam-policy-manage-iam	IAM権限自己管理用	MFAを設定していないユーザーの操作を制限する。（パスワード変更、MFA設定のみ許可）
4	managed-smail-prod-iam-policy-ses-configset	SES設定セット	
5	managed-smail-prod-iam-policy-firehose	Data Firehose	
6	managed-smail-prod-iam-policy-eb-sns	EventBridgeルール（SNS宛）	
7	managed-smail-prod-iam-policy-eb-eventbus	EventBridgeルール（Eventバス宛）	

検証

#	名前	用途	備考
1	managed-test-iam-policy-athena-query	Athenaクエリ用	
2	managed-test-iam-policy-kddi-work	KDDI作業用	以下権限を付与 ・プレフィックスリスト変更 ・VPCエンドポイント作成 ・Resolverエンドポイント作成
3	managed-test-iam-policy-manage-iam	IAM権限自己管理用	MFAを設定していないユーザーの操作を制限する。（パスワード変更、MFA設定のみ許可）
4	managed-smail-test-iam-policy-ses-configset	SES設定セット	
5	managed-smail-test-iam-policy-firehose	Data Firehose	

6	managed-smail-test-iam-policy-eb-sns	EventBridge	
7	managed-smail-test-iam-policy-eb-eventbus	EventBridgeルール（Eventバス宛）	

・Athenaクエリ用
それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${バケット名}	managed-test-s3-bucket-athena	managed-prod-s3-bucket-athena	managed-dr-prod-s3-bucket-athena

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "BaseAthenaPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "athena:*"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "BaseGluePermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:DeleteDatabase",
                "glue:GetCatalog",
                "glue:GetCatalogs",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetDatabases",
                "glue:UpdateDatabase",
                "glue:CreateTable",
                "glue:DeleteTable",
                "glue:BatchDeleteTable",
                "glue:UpdateTable",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:CreatePartition",
                "glue:DeletePartition",
                "glue:BatchDeletePartition",
                "glue:UpdatePartition",
                "glue:GetPartition",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchGetPartition",
                "glue:StartColumnStatisticsTaskRun",
                "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
                "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
                "glue:GetCatalogImportStatus"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "BaseQueryResultsPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::${バケット名}*",
                "arn:aws:s3:::${バケット名}/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "BaseAthenaExamplesPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "BaseS3BucketPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

・KDDI作業用

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowPrefixListModification",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:GetmanagedPrefixListEntries",
```

```
                "ec2:ModifymanagedPrefixList",
                "ec2:DescribemanagedPrefixLists"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowVpcEndpointManagement",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:DeleteVpcEndpoints",
                "ec2:ModifyVpcEndpoint",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowResolverEndpointManagement",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "route53resolver:CreateResolverEndpoint",
                "route53resolver:DeleteResolverEndpoint",
                "route53resolver:GetResolverEndpoint",
                "route53resolver:ListResolverEndpoints",
                "route53resolver:AssociateResolverEndpointIpAddress",
                "route53resolver:DisassociateResolverEndpointIpAddress",
                "route53resolver:TagResource",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

・IAM権限自己管理用

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowIAMSelfManagement",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ChangePassword",
                "iam:GetUser",
                "iam:GetLoginProfile",
                "iam:UpdateLoginProfile"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowIAMMFASetup",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
                "arn:aws:iam::*:mfa/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenyAllExceptSomeServicesIfNoMFA",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ListVirtualMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice",
                "iam:ChangePassword",
                "iam:GetLoginProfile",
                "iam:UpdateLoginProfile",
                "sts:GetSessionToken"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

・SES設定セット用
それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021
${リージョン}	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3
${バウンス用stream名}	managed-smail-test-df-bounce-event	managed-smail-prod-df-bounce-event	managed-smail-dr-prod-df-bounce-event
${メール用stream名}	managed-smail-test-df-mail-event	managed-smail-prod-df-mail-event	managed-smail-dr-prod-df-mail-event

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "firehose:PutRecord",
                "firehose:PutRecordBatch"
            ],
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:firehose:${リージョン}:${アカウントID}:deliverystream/${バウンス用stream名
                "arn:aws:firehose:${リージョン}:${アカウントID}:deliverystream/${メール用stream名}
            ]
        }
    ],
    "Version": "2012-10-17"
```

・Data Firehose用
それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${バウンス用S3バケット名}	managed-smail-test-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-prod-s3-bucket-bounce-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-bounce-event
${メール用S3バケット名}	managed-smail-test-s3-bucket-mail-event	managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event	managed-smail-dr-prod-s3-bucket-mail-event
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021
${リージョン}	ap-northeast-1	ap-northeast-1	ap-northeast-3
${バウンス用ストリーム名}	managed-smail-test-df-bounce-event	managed-smail-prod-df-bounce-event	managed-smail-dr-prod-df-bounce-event
${メール用ストリーム名}	managed-smail-test-df-mail-event	managed-smail-prod-df-mail-event	managed-smail-dr-prod-df-mail-event

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3Access",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::${バウンス用S3バケット名}",
                "arn:aws:s3:::${バウンス用S3バケット名}/*",
                "arn:aws:s3:::${メール用S3バケット名}",
                "arn:aws:s3:::${メール用S3バケット名}/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "CloudWatchLogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
```

```
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:${リージョン}:${アカウントID}:log-group:/aws/kinesisfirehose/${バウン
                "arn:aws:logs:${リージョン}:${アカウントID}:log-group:/aws/kinesisfirehose/${メール
            ]
        }
    ]
```

・EventBridgeルール（SNS宛）用
それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番
${アカウントID}	114091642122	192706392021
${guardduty用snsトピック名}	managed-test-sns-topic-guardduty	managed-prod-sns-topic-guardduty
${config用snsトピック名}	managed-test-sns-topic-config	managed-prod-sns-topic-config

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": [
              "arn:aws:sns:ap-northeast-1:${アカウントID}:${guardduty用snsトピック名}",
              "arn:aws:sns:ap-northeast-1:${アカウントID}:${config用snsトピック名}"
              ]
    }
  ]
}
```

・EventBridgeルール（Eventバス宛）用
それぞれ変数を以下に読み換えること。

変数	検証	本番	DR本番
${アカウントID}	114091642122	192706392021	192706392021

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ActionsForResource",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:PutEvents"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:events:ap-northeast-1:${アカウントID}:event-bus/default"
            ]
        }
    ]
}
```