CloudTrail

- CloudTrailログはアカウント内のS3バケットに10年保管を行う
  - ※Iret保有のAWSアカウント側でもCloudTrail証跡を1年保管する。（KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-95）
  - ※別アカウントのリソースとなるためパラメータについては本Backlogプロジェクトには記載しない。
- ログファイルの検証を有効化する

証跡

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
証跡名	-	managed-test-trail	managed-prod-trail	managed-dr-prod-trail	
ストレージの場所	新しい S3 バケットを作成します	新しい S3 バケットを作成します	新しい S3 バケットを作成します	新しい S3 バケットを作成します	
証跡ログバケット名	-	managed-test-s3-bucket-cloudtrail	managed-prod-s3-bucket-cloudtrail	managed-dr-prod-s3-bucket-cloudtrail	
ログファイルの SSE-KMS 暗号化	有効	無効	無効	無効	S3側が管理する暗号化キーによる暗号化（SSE-S3）を利用するため、SSE-KMSは無効とする。
ログファイルの検証	有効	有効	有効	有効	
マルチリージョンの証跡	はい	はい	はい	いいえ	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-64
SNS 通知の配信	無効	無効	無効	無効	
CloudWatch Logs	無効	無効	無効	無効	
タグ	-	Name：managed-test-trail Environment：test	Name：managed-prod-trail Environment：prod	Name：managed-dr-prod-trail Environment：dr-prod	

管理イベント

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
API アクティビティ	-	すべて	すべて	すべて	

AWS KMS イベントの除外	-	いいえ	いいえ	いいえ	
Amazon RDS のデータ API イベントを除外	-	いいえ	いいえ	いいえ	

データイベント

データイベントは本番環境のみ取得対象とする。

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
データイベント	-	-	有効	有効	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-97
リソースタイプ	-	-	S3	S3	
セレクタ	-	-	基本イベントセレクタ	基本イベントセレクタ	
データイベントソース	-	-	S3	S3	
対象S3バケット	-	-	・managed-smail-prod-s3-bucket-bounce-event ・managed-smail-prod-s3-bucket-mail-event	・managed-smail-dr-prod-s3-bucket-bounce-event ・managed-smail-dr-prod-s3-bucket-mail-event	読み書き両イベントを記録 KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-97

Insights イベント

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
Insights イベント	-	-	-	-	設定なし（Cloudpackサービス標準設定）

ネットワークアクティビティイベント

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
ネットワークアクティビティイベント	-	-	-	-	設定なし（Cloudpackサービス標準設定）