EventBridge

JSONPath 変数命名規則

- EventBridgeの入力トランスフォーマーで設定する入力パスおよび入力テンプレートのJSONPath変数名を定義する。
  - 変数名は、最初の単語を小文字にし、それ以降の単語の先頭を大文字にするキャメルケース形式とする。(例: awsAccountId)

ルール（東京リージョン）

GuardDuty Findings 通知用

項目	初期値	検証	本番	備考
名前	-	managed-test-eb-rule-guardduty	managed-prod-eb-rule-guardduty	
説明	-	GuardDuty Findings - Medium - High - Critical	GuardDuty Findings - Medium - High - Critical	
イベントバス	default	default	default	
ルールタイプ	イベントパターンを持つルール	イベントパターンを持つルール	イベントパターンを持つルール	
イベントソース	AWSのサービス	その他	その他	カスタムイベントを作成するため
AWSのサービス	-	GuardDuty	GuardDuty	
イベントタイプ	-	GuardDuty Finding	GuardDuty Finding	
イベントパターン	-	下記参照	下記参照	High、Medium、Criticalに分類されるセキュリティリスクを対象とする
ターゲットタイプ	AWS のサービス	AWS のサービス	AWS のサービス	
ターゲット	-	SNSトピック	SNSトピック	
ターゲットの場所	このアカウントのターゲット	このアカウントのターゲット	このアカウントのターゲット	
トピック	-	managed-test-sns-topic-guardduty	managed-prod-sns-topic-guardduty	
実行ロール	-	managed-smail-test-iam-role-eb-sns	managed-smail-prod-iam-role-eb-sns	

ターゲット入力を設定	-	入力トランスフォーマー	入力トランスフォーマー	
入力パス	-	下記参照	下記参照	
下記参照	-	下記参照	下記参照	
タグ	-	Name：managed-test-eb-rule-guardduty Environment：test	Name：managed-prod-eb-rule-guardduty Environment：prod	

GuardDuty Findings 通知用（イベントパターン）

```
{
    "source": [
        "aws.guardduty"
    ],
    "detail-type": [
        "GuardDuty Finding"
    ],
    "detail": {
        "severity": [
            { "numeric": [ ">=", 4 ] }
        ]
    }
}
```

GuardDuty Findings 通知用（入力パス）

```
{
  "awsAccountId": "$.detail.accountId",
  "findingId": "$.detail.id",
  "findingType": "$.detail.type",
  "findingDescription": "$.detail.description",
  "findingTime": "$.detail.service.eventFirstSeen",
  "awsRegion": "$.region",
  "severity": "$.detail.severity",
  "title": "$.detail.title",
  "updatedTime": "$.detail.updatedAt"
}
```

GuardDuty Findings 通知用（入力テンプレート）

```
"AWSアカウントID：<awsAccountId>"
"重要度：<severity>"
"検出時刻：<findingTime>"
"更新時刻：<updatedTime>"
"タイトル：<title>"
"検出タイプ：<findingType>"
"リージョン： <awsRegion> "
"説明：<findingDescription>."
```

Config 非準拠 通知用

項目	初期値	検証	本番	備考
名前	-	managed-test-eb-rule-config	managed-prod-eb-rule-config	
説明	-	Config - NON_COMPLIANT	Config - NON_COMPLIANT	
イベントバス	default	default	default	
ルールタイプ	イベントパターンを持つルール	イベントパターンを持つルール	イベントパターンを持つルール	
イベントソース	AWSのサービス	その他	その他	カスタムイベントを作成するため
AWSのサービス	-	Config	Config	
イベントタイプ	-	Config Rules Compliance Change	Config Rules Compliance Change	
イベントパターン	-	下記参照	下記参照	
ターゲットタイプ	AWS のサービス	AWS のサービス	AWS のサービス	
ターゲット	-	SNSトピック	SNSトピック	
ターゲットの場所	このアカウントのターゲット	このアカウントのターゲット	このアカウントのターゲット	
トピック	-	managed-test-sns-topic-config	managed-prod-sns-topic-config	
実行ロール	-	managed-smail-test-iam-role-eb-sns	managed-smail-prod-iam-role-eb-sns	
ターゲット入力を設定	-	入力トランスフォーマー	入力トランスフォーマー	
入力パス	-	下記参照	下記参照	
下記参照	-	下記参照	下記参照	
タグ	-	Name：managed-test-eb-rule-config Environment：test	Name：managed-prod-eb-rule-config Environment：prod	

Config 非準拠 通知用（イベントパターン）

```
{
  "source": ["aws.config"],
  "detail-type": ["Config Rules Compliance Change"],
```

```
  "region": ["ap-northeast-1"],
  "detail": {
    "configRuleName": [
      "mfa-enabled-for-iam-console-access",
      "vpc-default-security-group-closed",
      "vpc-sg-port-restriction-check",
      "cloudtrail-enabled",
      "cloud-trail-log-file-validation-enabled",
      "multi-region-cloudtrail-enabled",
      "s3-bucket-public-read-prohibited",
      "s3-bucket-public-write-prohibited",
      "guardduty-enabled-centralized"
    ],
    "newEvaluationResult": {
      "complianceType": ["NON_COMPLIANT"]
    }
  }
}
```

Config 非準拠 通知用（入力パス）

```
{
  "awsAccountId": "$.account",
  "awsRegion": "$.region",
  "compliance": "$.detail.newEvaluationResult.complianceType",
  "configRuleName": "$.detail.configRuleName",
  "resourceId": "$.detail.resourceId",
  "resourceType": "$.detail.resourceType",
  "time": "$.time"
}
```

Config 非準拠 通知用（入力テンプレート）

```
"発生時刻 : <time>"
"ルール名 : <configRuleName> "
"リソースタイプ : <resourceType>"
"リソースID : <resourceId>"
"AWSアカウント : <awsAccountId>"

"上記リソースが <compliance> 判定となりました。"
"マネジメントコンソール https://console.aws.amazon.com/config/home?region=<awsRegion>#/timeline/<r
```

ルール（大阪リージョン）

GuardDuty Findings 通知用

項目	初期値	検証	本番	備考

名前	-	managed-test-eb-rule-guardduty	managed-prod-eb-rule-guardduty	
説明	-	GuardDuty Findings - Medium - High - Critical	GuardDuty Findings - Medium - High - Critical	
イベントバス	default	default	default	
ルールタイプ	イベントパターンを持つルール	イベントパターンを持つルール	イベントパターンを持つルール	
イベントソース	AWSのサービス	その他	その他	カスタムイベントを作成するため
AWSのサービス	-	GuardDuty	GuardDuty	
イベントタイプ	-	GuardDuty Finding	GuardDuty Finding	
イベントパターン	-	下記参照	下記参照	High、Medium、Criticalに分類されるセキュリティリスクを対象とする
ターゲットタイプ1	AWS のサービス	EventBridge イベントバス	EventBridge イベントバス	
ターゲットタイプ2	-	別のアカウントまたはリージョンのイベントバス	別のアカウントまたはリージョンのイベントバス	
ターゲットとしてのイベントバス	-	arn:aws:events:ap-northeast-1:114091642122:event-bus/default	arn:aws:events:ap-northeast-1:192706392021:event-bus/default	
実行ロール	-	managed-smail-test-iam-role-eb-eventbus	managed-smail-prod-iam-role-eb-eventbus	
タグ	-	Name：managed-test-eb-rule-guardduty Environment：test	Name：managed-prod-eb-rule-guardduty Environment：prod	

GuardDuty Findings 通知用（イベントパターン）

```
{
    "source": [
        "aws.guardduty"
    ],
    "detail-type": [
        "GuardDuty Finding"
    ],
    "detail": {
        "severity": [
            { "numeric": [ ">=", 4 ] }
        ]
    }
}
```