7. ストレージ設計

7.1 S3構成

- S3バケット構成は下記とする。

#	バケット	ストレージクラス	利用目的
1	SESイベントログ用バケット	標準	バウンス以外のメールログ格納用
2	バウンスログ用バケット	標準	バウンス発生時のメールログ格納用
3	CloudTrailログ用バケット	標準	監査ログ用
4	Athenaログ用バケット	標準	クエリ結果格納用
5	GuardDuty検出結果用バケット	標準	GuardDuty検出結果格納用
6	Config用バケット	標準	変更記録格納用
7	VPCフローログ用バケット	標準	VPCフローログ格納用
8	tfstate格納用バケット	標準	tfstate格納用

- 以下を考慮し全バケットに対して標準のストレージクラスを利用する。
  - ログへのアクセス頻度が予測不可。
  - 追加のオブジェクト取得費用が発生しないため、Athena等による調査時にコストが急上昇する懸念がない。
  - 常に最速でデータにアクセス可能なため、インシデント対応の迅速性が図れる。
  - 他ストレージクラスへの移行はライフサイクルにて制御する。
- 東京リージョンと大阪リージョンにそれぞれバケットを作成し、各リージョンで発生したログは同一リージョン内のバケットに保管する。

7.3 ライフサイクル管理

- 各種バケットにはライフサイクルルールを適用し、指定日数を経過したオブジェクトの低頻度ストレージへの移行、もしくは削除を行い、コストの効率化を図る。
- ライフサイクル設定の詳細については 10.ログ管理設計　にて定義する。

7.4 ストレージ暗号化

- 本システムでは、データ保管時におけるセキュリティ対策を講じるために、ストレージ暗号化を行う。
- 暗号化方針については、11.セキュリティ設計　に記載する。

7.5 セキュリティ

- バケットポリシーを使用し、必要最小限のアクセス権限を付与する。
- パブリックアクセスをすべてブロックし、外部から閲覧できないように設定を実施する。