

垂直设置表格

满格 (x8)	单格	倍数	输入电压	继电器状态	VGA(倍数)	VGA (dB)
40V	5V	/20	2V	1:10	*0.5	-6.0206
16V	2V	/8	2V	1:10	*1.25	1.9382
8V	1V	/4	2V	1:10	*2.5	7.9588
4V	500Mv	/2	2V	1:1	*0.5	-6.0206
1.6V	200mV	*1.25	2V	1:1	*1.25	1.9382
0.8V	100mV	*2.5	2V	1:1	*2.5	7.9588
0.4V	50mV	*5	2V	1:1	*5	13.9794
0.16V	20mV	*12.5	2V	1:1	*12.5	21.9382
0.08V	10mV	*25	2V	1:1	*25	27.9588

水平设置表格（25 点/栅格）

满格 (x16)	单格	采样率(Hz)
16us	1us	25M
32us	2us	12.5M
80us	5us	5M
160us	10us	2.5M
320us	20us	1.25M
800us	50us	500K
1.6ms	100us	250K
3.2ms	200us	125K
8ms	500us	50K
16ms	1ms	25K
32ms	2ms	12.5K
80ms	5ms	5K
160ms	10ms	2.5K
320ms	20ms	1.25K
800ms	50ms	500Hz
1.6s	100ms	250Hz