

Passermark - Kommandozeile

Anleitung zu passermark-cli mit Fallbeispielen · Passermark 1.9.3

Mit der Kommandozeile laufen die schweren Funktionen von Passermark ohne Oberfläche: in Skripten, für ganze Ordner auf einmal oder später automatisch im Hintergrund. Alles, was hier steht, macht dasselbe wie die entsprechenden Dialoge im Programm.

1 · Aufruf

```
passermark-cli <auftrag> <eingabe.pdf> <ausgabe.pdf> [optionen]
```

System	So heißt der Befehl
Linux (installiert mit install.sh)	passermark-cli ...
Linux (AppImage)	./Passermark-*-x86_64.AppImage --cli ...
Windows	"C:\Program Files\Passermark\passermark-cli.exe" ...
Windows (Suchpfad bei der Installation angehakt)	passermark-cli ...

Windows: Im Setup gibt es (ab 1.7) das Häkchen „Kommandozeile passermark-cli in jeder Eingabeaufforderung verfügbar machen“. Dann genügt passermark-cli – in einem **neu geöffneten** Fenster von Eingabeaufforderung oder PowerShell. Ohne Häkchen immer den vollen Pfad in Anführungszeichen angeben.

Die Eingabedatei wird nie verändert. Die Ausgabe entsteht erst, wenn alles fertig ist – nach einem Fehler oder Abbruch bleibt keine halbe Datei liegen. Eingabe und Ausgabe dürfen nicht dieselbe Datei sein.

Die sieben Aufträge

Auftrag	Was er macht
cutcontour	Schnittlinie für Schneideplotter (Sonderfarbe CutContour), optional mit Überfüller
separate	Motive erkennen, jedes Motiv als eigene Seite
manip	CMYK-Umwandlung mit ICC-Profil und/oder Beschneiden auf ein Format
repair	Reparieren, für Druck optimieren, verkleinern, PDF/A, Passwort
preflight_fix	Ebenen festschreiben, Schriften einbetten, Text in Pfade, Transparenzen reduzieren
impose	Ausschießen wie im Druckdialog: Broschüre und Lagen, Nutzen, Mehrere pro Blatt, Poster
vdp	Variable Daten: Nummern, Texte aus CSV, QR-Codes, Code 128, EAN-13 – je Datensatz eine Kopie

Optionen

Option	Bedeutung
--set name=wert	eine Einstellung setzen; mehrfach möglich. Zahlen, true/false und Listen werden erkannt, alles andere ist Text. Verschachtelt mit Punkt: --set detect.tolerance=40
--preset datei.json	Einstellungen aus einer Datei laden (siehe Abschnitt 3). --set überschreibt einzelne Werte daraus
--preset "Name"	ein im Programm gespeichertes Preset verwenden (siehe Abschnitt 3)
--pages 1,3-5	nur diese Seiten bearbeiten (wo sinnvoll)
--quiet	keine Fortschrittsanzeige

Option	Bedeutung
--json-progress	Fortschritt und Ergebnis als JSON-Zeilen – für andere Programme
list	alle Aufträge anzeigen: <code>passermark-cli list</code>
settings	alle Einstellungen eines Auftrags mit Standardwerten als JSON – die Vorlage für eigene Presets
presets [auftrag]	die im Programm gespeicherten Presets auflisten

Rückgabewerte und Abbrechen

0 = fertig · 1 = Fehler (z. B. Datei fehlt, kein Motiv gefunden) · 2 = falscher Aufruf · 130 = abgebrochen. **Strg+C** bricht sauber ab, ohne Ausgabedatei. In Skripten kann man so auf Fehler reagieren (Abschnitt 4).

2 · Die Aufträge mit Fallbeispielen

cutcontour - Schnittlinie für den Plotter

Einstellung	Standard	Bedeutung
shape	contour	Form: contour (folgt dem Motiv), rect, rounded, circle, oval, hexagon, octagon, heart, star, shield, arch
offset_mm	0	Abstand der Linie vom Motiv: + nach außen (weißer Rand), – nach innen
smooth_mm	1,5	Glättung der Kontur (folgt dem Motiv bewusst nicht exakt)
bleed	true	Überfüller erzeugen (Farbe läuft über die Schnittlinie hinaus)
bleed_mm	2	Breite des Überfüllers
inner	false	Innenkonturen (Löcher im Motiv) mitschneiden
width_mm / height_mm	0	Grundform: Größe der Schnittlinie in mm (0 = aus dem Motiv)
shift_x_mm / shift_y_mm	0	Grundform: Versatz gegenüber der Motivmitte (+ rechts / + oben)
corner_mm	3	Eckenradius bei rounded
single_shape	true	Grundform: eine Form um das ganze Motiv; false = eine je Objekt (Aufkleberbogen)
per_object	false	jedes Objekt auf eine eigene Seite
margin_mm	6	Seitenrand bei per_object
spot	CutContour	Name der Sonderfarbe – je nach RIP-Software anders
stroke_pt	0,25	Linienstärke
dpi	200	Genauigkeit; 300 dauert gut doppelt so lang
detect.*		Motiverkennung, siehe separate

Aufkleberbogen mit Kontur und 2 mm Überfüller

Jeder Aufkleber bekommt seine Kontur, die Farbe läuft 2 mm über die Linie – kein weißer Blitzer beim Schneiden.

```
passermark-cli cutcontour bogen.pdf bogen-cut.pdf --set bleed_mm=2
```

Logo mit Rechteck 80 × 50 mm, ohne Überfüller

Feste Größe der Schnittlinie, mittig auf dem ganzen Logo – auch wenn das Logo aus mehreren Teilen besteht.

```
passermark-cli cutcontour logo.pdf logo-cut.pdf \  
--set shape=rect --set width_mm=80 --set height_mm=50 --set bleed=false
```

Runde Aufkleber Ø 60 mm auf einem Bogen

Jeder Aufkleber einzeln (single_shape=false), jeder Kreis exakt 60 mm.

```
passermark-cli cutcontour bogen.pdf rund.pdf \  
--set shape=circle --set width_mm=60 --set height_mm=60 --set single_shape=false
```

3 mm weißer Rand um das Motiv

Die Kontur liegt 3 mm außerhalb, ohne Überfüller bleibt der Rand weiß.

```
passermark-cli cutcontour logo.pdf logo-rand.pdf --set offset_mm=3 --set bleed=false
```

Jeder Aufkleber auf einer eigenen Seite

Praktisch für Einzelaufträge oder wenn der Plotter Seite für Seite schneidet.

```
passermark-cli cutcontour bogen.pdf einzeln.pdf --set per_object=true --set margin_mm=5
```

Andere Sonderfarbe für die RIP-Software

Manche Programme erwarten einen anderen Namen als „CutContour“, z. B. „Thru-cut“.

```
passermark-cli cutcontour bogen.pdf bogen-cut.pdf --set spot=Thru-cut
```

Nur bestimmte Seiten

Seiten 1 sowie 3 bis 5 bearbeiten.

```
passermark-cli cutcontour mappe.pdf mappe-cut.pdf --pages 1,3-5
```

separate - Motive als einzelne Seiten

Einstellung	Standard	Bedeutung
margin_mm	0	Rand um jedes Motiv (negativ = nach innen)
detect.mode	auto	auto, transparent (freigestellt) oder color (einfarbiger Hintergrund)
detect.tolerance	28	wie stark sich das Motiv vom Hintergrund unterscheiden muss (0-255); höher = unempfindlicher gegen Flecken
detect.min_size_mm	5	kleinere Teile gelten als Staub
detect.gap_mm	1	Teile, die näher beisammen liegen, gehören zu einem Motiv

Scan mit mehreren Motiven zerlegen

Jedes Motiv wird eine Seite, mit 3 mm Rand.

```
passermark-cli separate scan.pdf motive.pdf --set margin_mm=3
```

Fleckiger Hintergrund (z. B. Altpapier)

Höhere Toleranz und größere Mindestgröße – Flecken werden nicht mehr als Motiv erkannt.

```
passermark-cli separate scan.pdf motive.pdf \
--set detect.tolerance=40 --set detect.min_size_mm=10
```

manip - CMYK-Umwandlung und Beschneiden

Einstellung	Standard	Bedeutung
crop	false	auf ein Format bringen (Überstand beidseitig gleich)
crop_scale	true	zuerst skalieren, bis das Format ganz gefüllt ist (A4 → A6 = 50 %), dann den Überstand der anderen Kante abschneiden; false = nur abschneiden (Dateien mit Anschnitt)
crop_inset_mm	0	vorher rundum so viel abschneiden (weiße Ränder der Vorlage)
crop_size	A4	A0-A7, B4, B5, C4-C6, DL, SRA3, A3+, Letter, Legal, Tabloid, „Visitenkarte 85×55“, „Visitenkarte 90×50“, „Quadrat 210“, „Quadrat 148“ oder custom
crop_w_mm / crop_h_mm	210 / 297	Maße bei custom
crop_follow	true	Hoch-/Querformat der Seite folgen
cmyk	false	nach CMYK umwandeln (braucht Ghostscript)
target		Pfad zum CMYK-Zielprofil (.icc), z. B. ISOcoated_v2_eci.icc
cmyk_mode	rgb_only	rgb_only (vorhandenes CMYK bleibt), all (auch CMYK umrechnen, Quellprofil in source), gray
intent	relative	perceptual, relative, saturation, absolute

Einstellung	Standard	Bedeutung
gray_to_k	true	Grau/Schwarz nur mit K drucken

Alle Seiten auf A5 bringen

A4 wird auf 70,7 % verkleinert; ein schmaleres Motiv füllt die Breite, oben und unten wird gleich viel abgeschnitten.

```
passermark-cli manip flyer.pdf flyer-a5.pdf --set crop=true --set crop_size=A5
```

Datei mit 3 mm Anschnitt auf Endformat (nur abschneiden)

```
passermark-cli manip flyer-anschnitt.pdf flyer-a4.pdf \
--set crop=true --set crop_size=A4 --set crop_scale=false
```

Eigenes Format 100 × 150 mm

```
passermark-cli manip foto.pdf foto-10x15.pdf \
--set crop=true --set crop_size=custom --set crop_w_mm=100 --set crop_h_mm=150
```

Druckdaten nach CMYK (ISO Coated v2)

Das Profil gibt es kostenlos bei der ECI (eci.org). Pfad an deinen Speicherort anpassen.

```
passermark-cli manip druck.pdf druck-cmyk.pdf \
--set cmyk=true --set target=/pfad/ISOcoated_v2_eci.icc
```

repair - Reparieren, optimieren, PDF/A, Passwort

Einstellung	Standard	Bedeutung
mode	print	repair (nur reparieren), print (für Weitergabe und Druck, Schriften einbetten), screen (für Mail verkleinern, 150 dpi), pdfa (PDF/A-2b, Archiv/Behörden)
password		Passwort der Eingabedatei, falls geschützt
new_password		neues Passwort für die Ausgabe (leer = keins); nicht bei pdfa – PDF/A verbietet Verschlüsselung, das Passwort wird dann weggelassen
allow_print	true	mit Passwort: Drucken trotzdem erlauben

Kaputtes PDF für den Druck aufbereiten

```
passermark-cli repair kaputt.pdf ok.pdf --set mode=print
```

Für Mail verkleinern

```
passermark-cli repair katalog.pdf katalog-klein.pdf --set mode=screen
```

Archivieren als PDF/A

Für Archiv, Behörden und E-Rechnungs-Anhänge.

```
passermark-cli repair vertrag.pdf vertrag-a.pdf --set mode=pdfa
```

Mit Passwort schützen

Öffnen nur mit Passwort, Drucken bleibt erlaubt.

```
passermark-cli repair anbot.pdf anbot-geschuetzt.pdf --set new_password=geheim
```

preflight_fix - Problem-PDFs druckfest machen

Einstellung	Standard	Bedeutung
fix	flatten_layers	flatten_layers (Ebenen festschreiben – gedruckt wird genau das Sichtbare), embed_fonts, outline_text (Text in Pfade), flatten_transparency
font_map	{}	bei embed_fonts: Ersatzschriften {Schriftname: Pfad}
dpi	300	bei flatten_transparency: Auflösung der gerasterten Bereiche

Plan mit Ebenen: nur das Sichtbare drucken

```
passermark-cli preflight_fix plan.pdf plan-fest.pdf --set fix=flatten_layers
```

Alter RIP: Transparenzen reduzieren

```
passermark-cli preflight_fix plakat.pdf plakat-flach.pdf \
--set fix=flatten_transparency --set dpi=300
```

embed_fonts, outline_text, flatten_transparency, repair und die CMYK-Umwandlung brauchen Ghostscript. Windows-Setup und ApplImage bringen es mit; bei der Linux-Installation installiert es install.sh.

impose - Broschüren, Lagen und Nutzen ausschließen

Dasselbe wie der Druckdialog, aber als PDF-Datei: jede Seite der Ausgabe ist ein Druckbogen. Das Bogenformat steht in sheet. Alle Einstellungen des Druckdialogs zeigt `passermark-cli settings impose`; die wichtigsten:

Einstellung	Standard	Bedeutung
sheet	A4	Bogen: A0-A6, A3+, SRA3, B4-B6, LETTER, LEGAL, TABLOID oder custom mit sheet_w_mm/sheet_h_mm
handling	size	booklet (Broschüre), multiple (mehrere pro Blatt), poster
booklet_kind	saddle	saddle = Sammelheftung (alle Bögen ineinander), grouped = Lagen aus mehreren Bögen, stack = Einzelbögen (Klebebindung)
booklet_per_sig	4	bei grouped: Bögen je Lage (4 Bögen = 16 Seiten)
booklet_creep_mm	0	Bundzug je Bogen, etwa die Papierstärke (0.1 bei 80 g/m ²)
booklet_blanks	end	Leerseiten end oder before_back (Rückseite bleibt letzte Seite)
booklet_blank_text	-	Hinweistext auf aufgefüllten Leerseiten
booklet_fold_marks	false	Falzmarken
booklet_reg_marks	false	Passermarken
booklet_collation_marks	false	Fluttermarken am Rücken jeder Lage
booklet_gutter_mm	0	Bundsteg (Abstand zum Falz)
step_repeat	false	Nutzen: eine Seite mehrfach je Bogen; sr_by=long/short + sr_mm für die Nutzengröße
bleed_mm, crop_marks	0, false	Anschnitt (gespiegelt) und Schnittmarken

Heft A5 auf A4 (Sammelheftung)

Leerseiten vor der Rückseite, Falzmarken.

```
passermark-cli impose heft.pdf heft-bogen.pdf --set handling=booklet --set sheet=A4 \
--set booklet_blanks=before_back --set booklet_fold_marks=true
```

Dickes Buch in Lagen zu 16 Seiten

4 Bögen je Lage, Bundzug 0,1 mm, Fluttermarken.

```
passermark-cli impose buch.pdf buch-bogen.pdf --set handling=booklet --set sheet=A3 \
--set booklet_kind=grouped --set booklet_per_sig=4 --set booklet_creep_mm=0.1 \
--set booklet_collation_marks=true
```

Flyer A4 als A6 8x auf SRA3

Lange Kante 148 mm, 2 mm Anschnitt, Schnittmarken.

```
passermark-cli impose flyer.pdf flyer-sra3.pdf --pages 1 --set sheet=SRA3 \
--set step_repeat=true --set sr_by=long --set sr_mm=148 \
--set bleed_mm=2 --set crop_marks=true
```

Druck-Presets aus dem Programm gelten hier direkt – samt Papierformat: im Druckdialog einstellen, oben **Speichern...**, dann `--preset "Name"`. Die Druckreihenfolge der Bögen ist für beidseitigen Druck über die **kurze Kante** ausgelegt. Hat das PDF ein Endformat mit Anschnitt (TrimBox, z. B. aus InDesign mit „Anschnitt verwenden“), wird das Endformat platziert und der Anschnitt aus dem Dokument genommen – `sr_mm` meint dann das Endformat.

vdp - Variable Daten: Nummern, Namen, QR- und Barcodes

Legt Felder auf die Vorlage – je Datensatz eine Kopie. Datensätze kommen aus einer CSV-Datei (erste Zeile = Spaltennamen, Trennzeichen ; , oder Tab werden erkannt) oder aus einer reinen Nummerierung (count). Inhalte sind Vorlagen: {{Spalte}}, {{nr}} (formatierte Nummer), {{i}} (laufend ab 1). Alles bleibt Vektor.

Die Felder legt man am einfachsten im Programm an (Dokument-Manipulation → Variable Daten, Felder mit der Maus platzieren, Vorschau je Datensatz) und speichert ein Preset. Die Kommandozeile nimmt dann das Preset und ändert nur, was sich je Auftrag ändert:

Einstellung	Standard	Bedeutung
csv_path	-	CSV-Datei; leer = nur Nummerierung
count	1	ohne CSV: so viele Kopien
records	-	nur diese Datensätze, z. B. 1-50
numbering.start / .step / .digits	1 / 1 / 0	Start, Schrittweite, mit Nullen auf so viele Stellen
numbering.prefix / .suffix	-	Text vor/nach der Nummer
numbering.check	none	luhn, ean, mod11 – Prüfziffer anhängen
numbering.continue_key	-	Zählernamen: der nächste Auftrag zählt dort weiter
reverse	false	rückwärts (Abreißblock: oberstes Blatt höchste Nummer)
order	each	each = jede Seite der nächste Datensatz (einseitige Vorlage: je Datensatz eine Seite), record = je Datensatz alle Seiten, page = wie record, Seite für Seite
log_path	-	Code-Protokoll als CSV (Ausgabeseite, Datensatz, Werte)
placeholders	false	{{...}} im PDF als Feldposition übernehmen, Platzhaltertext entfernen

500 nummerierte Tickets

Preset „Tickets“ im Programm angelegt (Feld mit {{nr}}).

```
passermark-cli vdp ticket.pdf tickets.pdf --preset "Tickets" --set count=500
```

Namensschilder aus einer Gästeliste

Felder {{Name}} und QR-Code mit {{Name}}; Protokoll dazu.

```
passermark-cli vdp schild.pdf schilder.pdf --preset "Namensschilder" \
--set csv_path=gaeste.csv --set log_path=codes.csv
```

Jede Karte mit eigenem Code 8x auf SRA3, schneiden und stapeln

Erst die Daten, dann ausschließen – je Nutzen die nächste Seite, Stapel bleiben fortlaufend.

```
passermark-cli impose tickets.pdf tickets-sra3.pdf --set sheet=SRA3 \
--set step_repeat=true --set sr_sequence=true --set sr_stack=stack \
--set crop_marks=true
```

3 · Presets: Einstellungen als Datei

Wer dieselben Einstellungen immer wieder braucht, legt sie einmal in einer Datei ab. Die Vorlage mit allen Einstellungen und ihren Standardwerten liefert settings.

```
passermark-cli settings cutcontour > sticker.json
```

Dann die Datei in einem Texteditor anpassen – nur die Werte hinter dem Doppelpunkt ändern:

```
{
  "job": "cutcontour",
  "settings": {
    "shape": "rounded",
    "corner_mm": 4,
    "offset_mm": 2,
    "bleed_mm": 2,
    ...
  }
}
```

Verwenden – einzelne Werte lassen sich trotzdem noch mit --set ändern:

```
passermark-cli cutcontour bogen.pdf bogen-cut.pdf --preset sticker.json
passermark-cli cutcontour bogen.pdf bogen-cut.pdf --preset sticker.json --set bleed_mm=3
```

Ein Preset gehört immer zu einem Auftrag – ein CutContour-Preset kann nicht für separate verwendet werden. Werte mit Sonderzeichen (z. B. font_map mit Windows-Pfaden) trägt man am einfachsten im Preset statt mit --set ein.

Presets aus dem Programm

Einfacher geht es im Programm selbst: In den Fenstern für CutContour, CMYK/Beschneiden und im Druckdialog gibt es oben die Zeile **Preset**. Einstellungen wie gewünscht setzen, **Speichern...** und einen Namen vergeben. Die Kommandozeile findet das Preset dann über seinen Namen – ohne Pfad:

```
passermark-cli presets cutcontour
passermark-cli cutcontour bogen.pdf bogen-cut.pdf --preset "Sticker rund"
```

Abgelegt sind die Presets als JSON-Dateien je Auftrag – unter Linux in ~/.config/passermark/presets/, unter Windows in %APPDATA%\Passermark\presets\. Im Programm: Arbeitsbereich **Automatisierung** → **Presets** öffnet den Ordner. Druck-Presets (Broschüre, Poster, Nutzen) gehören zum Auftrag impose.

4 · Ganze Ordner auf einmal

Linux (Terminal): alle PDFs aus eingang schneiden, Ergebnisse nach fertig, Fehler werden gemeldet.

```
mkdir -p fertig
for f in eingang/*.pdf; do
  passermark-cli cutcontour "$f" "fertig/$(basename "$f" .pdf)-cut.pdf" \
    --preset sticker.json --quiet || echo "FEHLER: $f"
done
```

Windows (PowerShell):

```
$cli = "C:\Program Files\Passermark\passermark-cli.exe"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path fertig | Out-Null
Get-ChildItem eingang\*.pdf | ForEach-Object {
  & $cli cutcontour $_.FullName "fertig\$( $_.BaseName )-cut.pdf" `
    --preset sticker.json --quiet
  if ($LASTEXITCODE -ne 0) { Write-Host "FEHLER: $( $_.Name )" }
}
```

5 · Tipps und Fehler

Meldung / Problem	Lösung
Kein Motiv gefunden	Toleranz senken (<code>--set detect.tolerance=15</code>) oder Modus festlegen (<code>--set detect.mode=color</code>)
Flecken werden als Motiv erkannt	Toleranz erhöhen, <code>detect.min_size_mm</code> vergrößern
Teile eines Logos bekommen getrennte Konturen	<code>detect.gap_mm</code> erhöhen, z. B. 3
Dauert lange	dpi auf 200 lassen; 300 dauert gut doppelt so lang. Große Seiten mit vielen Objekten rechnet Passermark automatisch auf mehreren Rechenkernen
Rechner soll nebenbei frei bleiben	Rechenkerne begrenzen: Linux <code>PASSERMARK_WORKERS=2</code> <code>passermark-cli ...</code> , Windows (PowerShell) <code>\$env:PASSERMARK_WORKERS=2</code> davor; 1 = nicht parallel
Preset ist für „...“	Das Preset gehört zu einem anderen Auftrag
Wert wird als Text statt Zahl gelesen	Dezimalpunkt verwenden: <code>bleed_mm=2.5</code> (nicht 2,5)
Leerzeichen im Dateinamen	Namen in Anführungszeichen setzen: <code>"mein bogen.pdf"</code>

6 · Ausblick

Die Kommandozeile wächst mit Passermark. Mit den nächsten Versionen kommen dazu – jeweils mit Fallbeispielen in dieser Anleitung:

Version	Neu in der Kommandozeile
1.10	Projektordner (Watcher): Datei in einen Ordner werfen – fertiges, gedrucktes oder gespeichertes Ergebnis kommt heraus, ein Preset je Ordner