



Hitec RCD :: Servos :: Breite 18-23mm :: digital :: HS-7985MG

HS-7985MG



Dokumente
Spezifikation
Anleitung

Bilder
Zeichnung

- # 113987
Das Starke mit Metall-Getriebe
7XXX-Serie - die neue Generation der Digi-Servos mit dem neuen G2-Chip
- mehr programmierbare Features
 - höhere Auflösung einstellbar
 - Überlast-Schutz, einstellbar
 - Glockenanker-Motoren
 - Kugellager
 - Mehrfachschleifer-Poti

Details

Art.-Nr.	113987
Gewicht	62.00 g
Lager/Bearing	2 Kugellager / Ball Bearing
Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°)	0.16/0.13
Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm)	104/124
Standing Torque 4,8/6V (Ncm)	135/161
Maß/Dimension (LxBxH)	40x20x37
Gewicht/Weight (g)	62
Motor	Glockenanker / Coreless
Sonstiges/Misc	
Getriebe/Gear	Metall
Control System	+Pulse width control 1500µsec neutral
Operating Voltage Range	4.8V - 6.0V
Idle Current mA	9mA at stopped
Running Current 4,8/6V (mA/60°)	200/240
Stall Current 4,8/6V (mA)	2400/3000
Dead Band Width	1µsec
Operating Travel	40°
Direction	Clock wise Pulse traveling 1500 to 1900µsec
Potentiometer Type	6 Slider/Indirect drive
Amplifier Type	Digital Controller & MOSEFET Driver
Horn Gear Spline	24 Segments / Ø 5.76
Splined Horns	Heavy Duty/HD-IL, HD-IS, HD-O,HD-LL,HD-LS

Connector Wire Legth	300mm
Connector Wire Strand Counter	60EA
Connector Wire Gauge	22AWG
Preis:	€75.90

Optionen

HS-55

▼

Produktvergleich

Go

zur Vergleichsliste
hinzufügen

Go