

Die kleinste Baureihe der drylin® N-Serie zeichnet sich durch niedriges Gewicht und niedrige Reibwerte aus. Diese Serie läuft schmiermittelfrei und bietet die Möglichkeit, High-Speed-Anwendungen bei niedrigen Lasten auszuführen.

- Schienenbreite 17 mm
- Bauhöhe 6 mm
- 100 % schmiermittelfrei
- bis 50 N Last
- Vorspannung „P“ (optional), max. Zunahme Verschiebekraft: 10 N

Abmessungen ► **Seite 827**



Standard



Preload



Doppelschlitten mit Gewindezapfen



Standard mit Gewindezapfen

Bestellnummer Schlitten	► NW-02-17
Bestellnummer Schlitten mit Vorspannung	► NW-02-17P
Bestellnummer Schiene	► NS-01-17-□* mm
Schlittengewicht	1,7 g
Schienenengewicht	150 g/m
Material Schlitten	iglidur® J
max. Schienenlänge	2.000 mm
Standardbohrbild	symmetrisch (C5 = C6)



Doppelschlitten mit Gewindezapfen

Bestellnummer Schlitten	► NW-22-17-40
Bestellnummer Schiene	► NS-01-17-□* mm
Schlittengewicht	2,6 g
Schienenengewicht	150 g/m
Material Schlitten	iglidur® J
max. Schienenlänge	2.000 mm
Standardbohrbild	symmetrisch (C5 = C6)

* Bitte die gewünschte Länge in mm angeben



Liefer-zeit ab Lager



Preise Online-Preisliste
www.igus.de/de/drylinN



Bestellhinweise ► **Seite 834**

NS = Schiene (einzeln)

NW = Schlitten (einzeln)

NK = Komplettsystem (NS+NW montiert)