

Hitec RCD :: Servos :: Breite 18-23mm :: digital :: HS-5645MG Digi

HS-5645MG Digi



Dokumente Bilder Anleitung Zeichnung

113645

Die Servos für den anspruchsvollen Modellsportler, gleich ob im Flug-, Car- oder Bootsbereich. Das HS-5645MG Digi ist ein High-Torque Servo. In der High-Speed-Ausführung gibt es dieses Servo mit ähnlicher Ausstattung unter dem Namen HS-5625MG Digi.

- Digital-MOS-FET- Verstärker
- Longlife-Poti
- Hohe Haltekraft
- Zwei Kugellager
- Metall-Getriebe

Details

| ArtNr. | 113645 | |
|--|---|--|
| Gewicht | 60.00 g | |
| Lager/Bearing | 2 Kugellager/Ball Bearing | |
| Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°) | 0.23/0.18 | |
| Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm) | 103/121 | |
| Standing Torque 4,8/6V (Ncm) | | |
| Maß/Dimension (LxBxH) | 40.6x19.8x37.8 | |
| Gewicht/Weight (g) | 60.0 | |
| Motor | Eisenanker/Standard | |
| Sonstiges/Misc | | |
| Getriebe/Gear | Metall/Metal | |
| Control System | +PULSE WIDTH CONTROL 1500usec NEUTRAL | |
| Operating Voltage Range | 4.8V TO 6.0V | |
| Idle Current mA | 3 | |
| Running Current 4,8/6V (mA/60°) | 350/450 | |
| Stall Current 4,8/6V (mA) | | |
| Dead Band Width | 1usec | |
| Operating Travel | 45° /ONE SIDE PULSE TRAVELING 400usec | |
| Direction | CLOCK WISE/PULSE TRAVELING 1500 TO 1900usec | |

| phocoon | person (1204) one (1900) est of 1900 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Potentiometer Type | |
| Amplifier Type | |
| Horn Gear Spline | |
| Splined Horns | |
| Connector Wire Legth | 300mm |
| Connector Wire Strand Counter | |
| Connector Wire Gauge | |
| Preis: | €44.90 |

Optionen

| zur Vergleichsliste hinzufügen | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|
| HS-50 | • | Produktvergleich Go |
| Zubehör | Hebel-S | et #11 8317 🔻 |
| Ersatzteile | Zahnrad | lsatz # 11 9303; ▼ |

Copyright © 2004-2014 Hitec RCD