




Se positioner dans son “working directory”

Sur votre ordinateur Windows, ouvrez le répertoire depuis lequel vous souhaitez travailler sur Git, puis faites un clic-droit et cliquez sur « **Git bash here** »



Avant de commencer à réellement utiliser git, nous devons effectuer une configuration initiale basique, avec quelques informations à fournir.

Le minimum syndical à fournir correspond à notre **nom** et notre **adresse e-mail**. En effet, cela permet d'identifier qui sont les utilisateurs qui ont effectués telle ou telle modification des fichiers du dépôt, ou qui ont demandé à cloner son contenu.

Cependant, il faut tout d'abord se positionner dans le répertoire depuis lequel on va travailler avec Git. Sur votre ordinateur Windows, ouvrez le répertoire

depuis lequel vous souhaitez travailler sur Git, puis faites un clic-droit et cliquez sur « **Git bash here** »

Se positionner dans son “working directory”

Vous vous retrouvez ainsi avec votre « **Git Bash** » ouvert et positionné dans le répertoire indiqué

```
MINGW64/c/Users/jassouline/Desktop/git  
jassouline@PC100275 MINGW64 ~/Desktop/git  
$ pwd  
/c/Users/jassouline/Desktop/git  
jassouline@PC100275 MINGW64 ~/Desktop/git  
$ |
```



Une fenêtre « git bash » s’ouvre alors, avec votre ligne de commande positionnée à l’endroit où vous avez effectué votre clic-droit. On peut d’ailleurs le vérifier grâce à la commande **pwd** qui indique le répertoire actuel où l’utilisateur est positionné.

Configuration initiale de git

Les commandes de configuration « globale » sont indépendantes de tout dépôt Git.

```
# git config --global user.name "Jordan"  
# git config --global user.email  
"jordan.assouline@e-mail.com"
```



Ces deux commandes git permettent de configurer le nom d'utilisateur et l'adresse mail associés à l'ensemble des actions que l'on va effectuer avec nos dépôts Git. Cela permet de tracer les activités de chaque utilisateur.

Configuration initiale de git

On peut vérifier que Git a bien enregistré nos informations grâce à la commande ci-dessous:

```
$ git config --global --list  
user.name="Jordan"  
user.email=jordan.assouline@e-mail.com
```



Configuration initiale de git

En réalité, Git stocke ces informations dans un fichier situé dans le répertoire de l'utilisateur : **~/.gitconfig**

```
$ cat ~/.gitconfig
[user]
    name = "Jordan"
    email = jordan.assouline@e-mail.com
```

