



Travailler en local

Continuons les commits

Edition de notre fichier README.md

Dans le projet « first » nous allons éditer notre fichier README.md pour lui ajouter quelques lignes supplémentaires

```
$ notepad README.md
```

 README.md - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

Création de mon premier dépôt Git

Voici le fichier README.md de mon projet « first »



Ajouter des lignes à notre README.md

On va simplement écrire quelques lignes supplémentaires:

```
# Création de mon premier dépôt Git

Voici le fichier README.md de mon projet
« first »

## Auteur
- Nom: Assouline
- Prenom: Jordan
```

On sauvegarde ensuite, et on quitte notepad, ou l'éditeur de texte que vous utilisez.



Git a-t-il détecté ma modification ?

On peut vérifier cela grâce à la commande **git status**

```
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be
  committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes
  in working directory)

        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git
commit -a")
```



On voit donc que Git a détecté que le fichier README.md a été modifié, et qu'il attend que ces changements sont placés en état **staging** (« no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Placer les modifications en staging

On réitère donc notre **git add** pour placer les modifications en staging

```
$ git add README.md

$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   README.md
```



On voit cette fois-ci que les modifications sont prêtes à être committées (« Changes to be committed »)

Committer ses changements

Une fois les changements en staging, il suffit de commit pour mettre à jour notre projet

```
$ git commit -m "Add lines in README.md"
[master 8f85967] Add lines in README.md
1 file changed, 3 insertions(+)
```

```
$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
```



Ce que l'on fait en vrai !

On recommence la modification du fichier **README.md** en ajoutant une simple ligne avec son adresse e-mail :

```
# Création de mon premier dépôt Git

Voici le fichier README.md de mon projet
« first »

## Auteur
- Nom: Assouline
- Prenom: Jordan
- E-mail: jordan.assouline@e-mail.com
```



Ce que l'on fait en vrai !

On peut vérifier les modifications grâce à la commande **git status**

```
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be
  committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes
  in working directory)

        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git
commit -a")
```



Cependant, si on regarde bien la dernière ligne, on voit qu'il est possible d'ajouter le fichier en staging grâce à la commande **git add** ou d'utiliser l'option **-a** de la commande commit.

C'est donc la deuxième solution que nous allons tester.

Attention, cette solution ne fonctionne que si on **modifie un fichier déjà tracé par Git**, sinon pour tout nouveau fichier, il faut passer par la commande **git add**.

Ce que l'on fait en vrai !

On utilise l'option **-a** de la commande **commit** pour effectuer le add automatiquement avant de commit

```
$ git commit -a -m "Add mail in README.md"
[master 999b3c0] Add mail in README.md
1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
```

