



Travailler en local

Mettre plusieurs fichiers en staging

Enlevons des lignes à notre README.md

On va simplement enlever les deux dernières lignes: **e-mail** et **status**

```
# Création de mon premier dépôt Git

Voici le fichier README.md de mon projet
« first »

## Auteur
- Nom: Assouline
- Prenom: Jordan
- E-mail: jordan.assouline@e-mail.com
- Status: Etudiant
```



Ajoutons une ligne à notre hello-world.py

On va simplement ajouter la ligne suivante

```
print("Hello, World!")  
print("Author: ASSOULINE Jordan")
```



Vérifions notre git status après 2 modifications

On effectue un **git status** pour analyser comment Git a détecté ces changements dans notre projet:

```
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in
working directory)

        modified:   README.md
        modified:   hello-world.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit
-a")
```



Ainsi Git nous montre que deux fichiers ont été modifiés.

Ajoutons les deux fichiers en staging et commitons

Grâce à la commande « **git add .** » on peut ajouter tous les fichiers du répertoire où l'on se situe, avec une seule commande.

```
$ git add .

$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   README.md
        modified:   hello-world.py

$ git commit -m "More changes"
[master 88cb59c] More changes
2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)
```



Ainsi Git nous montre que les deux fichiers ont été placés d'une seule commande en état **staging**.