



Pour le moment nous avons vu comment faire des commits, revenir en arrière en cas d'erreur, supprimer des fichiers, et les déplacer.

Cependant, il peut arriver qu'il y ait des fichiers qui se situent dans notre répertoire de travail, mais qui n'ont pas à être traqués par Git. Nous préférerions qu'il les ignore, afin de ne pas avoir de message qui s'affiche lors des git status par exemple.

Création d'un nouveau fichier

Dans le projet « first » nous allons créer un nouveau fichier que nous allons faire ignorer par Git

```
$ notepad ignore.me
```

Nous allons simplement écrire l'intérieur la phrase : « Je ne veux pas être tracé par Git »

```
$ cat ignore.me  
Je ne veux pas être tracé par Git
```



Le fichier est pour le moment visible

Si j'effectue un git status, je vois que le fichier est tracé par Git

```
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be
  committed)

        ignore.me


nothing added to commit but untracked files present (use
"git add" to track)
```



Créer un fichier .gitignore

Pour demander à Git d'ignorer des fichiers, il faut indiquer leur nom dans un fichier **.gitignore** que nous allons créer.

```
$ notepad .gitignore
```



*.gitignore - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
ignore.me|

```
$ ls -a  
./ ../ .git/ .gitignore ignore.me  
python/ README.md
```



Sur Linux, tous les fichiers qui commencent par un point (.) sont considérés comme des fichiers cachés. Ils ne sont visibles que lorsqu'on utilise l'option **ls -a**. A l'intérieur du fichier **.gitignore** on va alors indiquer le nom du fichier à ignorer : **ignore.me**

Il est tout à fait possible d'utiliser des regex, c'est-à-dire des expressions régulières:

- > Par exemple pour demander à Git d'ignorer tous les fichiers qui se terminent par **.log**, il suffit d'écrire « ***.log** » à l'intérieur du fichier **.gitignore**.

Vérifier le status de git

Si on recommence un **git status** cette fois-ci on ne voit que le fichier **.gitignore** qui est tracé.

```
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be
  committed)

        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use
"git add" to track)
```



Le fichier **.gitignore** a donc bien joué son rôle, c'est-à-dire de ne plus tracer le fichier **ignore.me** comme indiqué.

Ajouter et commiter le fichier .gitignore

On utilise les commandes **git add** et **git commit** pour ajouter à notre dépôt Git le fichier .gitignore:

```
$ git add .gitignore

$ git commit -m "Add .gitignore file"
[master 8802a40] Add .gitignore file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitignore
```

