Issue VI: Cartesian Interpreter

Maksym Sokhatskyi [1]

[1] National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute
20 квітня 2026 р.

Анотація

Minimal language for sequential computations in cartesian closed categories.

Keywords: Lambda Calculus, Cartesian Closed Categories

Зміст

1 The Alonzo Language **2**
1.1 Синтаксис 2
1.2 Правила обчислень 2
1.3 Підстановка 3
1.4 Рівність 3
1.5 Редукція 3
1.6 Нормалізація 3
1.7 Внутрішня мова ДЗК 3

Присвячується автору
типізованого лямбда числення

Алонзо Чорчу

1 The Alonzo Language

Мова програмування **Alonzo** — це чиста нетипізована мова, що є внутрішньою мовою декартово-замкнених категорій. Вона базується на лямбда-численні, розширеному парами, проєкціями та термінальним об'єктом, забезпечуючи мінімальну модель для обчислень у категорійному контексті.

1.1 Синтаксис

Терми **Alonzo** складаються зі змінних, лямбда-абстракцій, застосувань, пар, проєкцій (першої та другої) та термінального об'єкта. Це мінімальна мова, що підтримує обчислення через бета-редукцію та проєкції.

```
I = #identifier
O = I | ( O ) | O O | λ I -> O | O , O | O.1 | O.2 | 1

type term =
  | Var of string
  | Lam of string * term
  | App of term * term
  | Pair of term * term
  | Fst of term
  | Snd of term
  | Unit
```

1.2 Правила обчислень

Основними правилами обчислень у **Alonzo** є бета-редукція для лямбда-абстракцій та правила проєкцій для пар. Термінальний об'єкт є незвідним.

```
App (Lam (x, b), a) → subst x a b
Fst (Pair (t1, t2)) → t1
Snd (Pair (t1, t2)) → t2
```

$$\frac{(\lambda x.b)\ a}{b[a/x]} \quad \frac{\text{fst}\ \langle t_1, t_2\rangle}{t_1} \quad \frac{\text{snd}\ \langle t_1, t_2\rangle}{t_2}$$

1.3 Підстановка

```
let rec subst x s = function
  | Var y -> if x = y then s else Var y
  | Lam (y, t) when x <> y -> Lam (y, subst x s t)
  | App (f, a) -> App (subst x s f, subst x s a)
  | Pair (t1, t2) -> Pair (subst x s t1, subst x s t2)
  | Fst t -> Fst (subst x s t)
  | Snd t -> Snd (subst x s t)
  | Unit -> Unit
  | t -> t
```

1.4 Рівність

```
let rec equal t1 t2 =
  match t1, t2 with
  | Var x, Var y -> x = y
  | Lam (x, b), Lam (y, b') -> equal b (subst y (Var x) b')
  | Lam (x, b), t -> equal b (App (t, Var x))
  | t, Lam (x, b) -> equal (App (t, Var x)) b
  | App (f1, a1), App (f2, a2) -> equal f1 f2 && equal a1 a2
  | Pair (t1, t2), Pair (t1', t2') -> equal t1 t1' && equal t2 t2'
  | Fst t, Fst t' -> equal t t'
  | Snd t, Snd t' -> equal t t'
  | Unit, Unit -> true
  | _ -> false
```

1.5 Редукція

```
let rec reduce = function
  | App (Lam (x, b), a) -> subst x a b
  | App (f, a) -> App (reduce f, reduce a)
  | Pair (t1, t2) -> Pair (reduce t1, reduce t2)
  | Fst (Pair (t1, t2)) -> t1
  | Fst t -> Fst (reduce t)
  | Snd (Pair (t1, t2)) -> t2
  | Snd t -> Snd (reduce t)
  | Unit -> Unit
  | t -> t
```

1.6 Нормалізація

```
let rec normalize t =
  let t' = reduce t in
  if equal t t' then t else normalize t'
```

1.7 Внутрішня мова ДЗК

Мова **Alonzo** є внутрішньою мовою декартово-замкненої категорії (ДЗК). Вона включає лямбда-абстракції та застосування для замкнутої

структури, пари та проєкції для декартового добутку, а також термінальний об'єкт для відновлення повної структури ДЗК.

Література

[1] Alonzo Church. *A Set of Postulates for the Foundation of Logic*. 1933.

[2] Alonzo Church. *An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory*. 1941.

[3] Haskell Curry and Robert Feys. *Combinatory Logic, Volume I*. 1951.

[4] Dana Scott. *A Type-Free Theory of Lambda Calculus*. 1970.

[5] John C. Reynolds. *Towards a Theory of Type Structure*. 1974.

[6] Henk Barendregt. *The Lambda Calculus: Its Syntax and Semantics*. 1984.

[7] G. Cousineau, P.-L. Curien, and M. Mauny. *The Categorical Abstract Machine*. 1985.