

Terminal





OCB z tym czarnym okienkiem





Różnice w systemach operacyjnych

MacOS



- cd ~
 przejście do katalogu domowego
- *Is* wypisanie zawartości katalogu
- *cd ..*przejście do katalogu wyżej
- *cd nazwa-katalogu* przejście do katalogu o nazwie *nazwa-katalogu*
- code.
 uruchomienie visual studio code w aktualnym katalogu
- pwd
 wyświetlenie aktualnej ścieżki
- mkdir nazwa-katalogu stworzenie katalogu o nazwie nazwa-katalogu



Linux




- cd ~
 przejście do katalogu domowego
- Is wypisanie zawartości katalogu
- cd ..
 przejście do katalogu wyżej
- cd nazwa-katalogu
 przejście do katalogu o nazwie nazwa-katalogu
- code .
 uruchomienie visual studio code w aktualnym katalogu
- pwd
 wyświetlenie aktualnej ścieżki
- mkdir nazwa-katalogu stworzenie katalogu o nazwie nazwa-katalogu



Windows



- *cd C:* przejście do głównego katalogu na dysku C
- dir
 wypisanie zawartości katalogu
- *cd ..*przejście do katalogu wyżej
- cd nazwa-katalogu
 przejście do katalogu o nazwie nazwa-katalogu
- code.
 uruchomienie visual studio code w aktualnym katalogu
- cd
 wyświetlenie aktualnej ścieżki
- mkdir nazwa-katalogu stworzenie katalogu o nazwie nazwa-katalogu



The end