

## LABORATORIO 2 de PROGRAMACIÓN 2

### Curso 2010

### AEROProg2

### Primera Parte – FE DE ERRATAS

- En toda la redacción de la letra, cuando se hace referencia al cliente de identificador 1863546, debería decir 1863~~5~~46
- En el comando *iniciar*, donde dice 26 de mayo de 2010, debe decir 26 de ~~mayo~~ abril de 2010
- En el comando *reserva*, donde dice Asiento 3-TURISTA-20100427-INCO101 resevado<sup>1</sup> a 1863546-UY , debería decir Asiento 3-TURISTA-201004~~27~~26-INCO101 resevado a 1863546-UY
- En el comando *siguienteDía*, No es válido lo dicho en la sub-sección “Asumir” del comando. En otras palabras: al calcular el siguiente día se deben tomar en cuenta los años bisiestos.
- En el comando *infoCliente*, donde dice 3-TURISTA-20100427-INCO101-MULTA, debería decir 3-TURISTA-201004~~27~~26-INCO101-MULTA
- En el comando *listarVuelosHoy* no se debe imprimir la cantidad de puntos que tiene cada cliente incluido en un vuelo. El comportamiento correcto es como se muestra en el ejemplo de dicho comando.
- En el comando *listarVuelosHoy*, en caso de existir 2 (o más) vuelos con la misma hora de salida y con la misma fecha, se debe mostrar primero el correspondiente el cliente que hizo la primera reserva ( y posterior compra) o compra directamente.
- En la sección **Anexo**, comando *InfoCliente*, donde dice:

ERROR: Cliente pasaporteCliente-nacionalidadCliente no ingresado.	ALTA_CLIENTE
---	--------------

debería decir:

ERROR: Cliente pasaporteCliente-nacionalidadCliente no ingresado.	ERROR_CLIENTE_NO_EXISTE
---	-------------------------

---

<sup>1</sup> Estamos al tanto de que le falta el carácter ‘r’ a esta palabra. El error de tipeo se encuentra en la librería ImpresionResultado, la cual se usó para generar los ejemplos de la letra. Por ahora no será cambiado.

- En la sección **Anexo**, comando *InfoVuelo*, donde dice:

ERROR: No existe vuelo fecha -idLinea.	ERROR_LINEA_FECHA
--	-------------------

debería decir:

ERROR: No existe vuelo fecha -idLinea.	ERROR_FECHA_TARDIA
--	--------------------

- En la sección **Anexo**, comando *altaLinea*, donde dice:

ERROR: Existe una linea con identificador <i>idLinea</i> .	ERROR_LINEA_NO_EXISTE
--	-----------------------

debería decir:

ERROR: Existe una linea con identificador <i>idLinea</i> .	ERROR_LINEA_EXISTENTE
--	-----------------------

- Los identificadores de Línea, Pasaporte y Nacionalidad son case sensitive.
- Si en un comando falla más de un control, se imprime el mensaje de error del primer control que aparece en la letra para ese comando. Por ejemplo, si fallan los controles a) y c) de un comando, se debe imprimir el mensaje de error correspondiente al control a)
- Se agrega al sistema el siguiente comando:

#### SALIR – salir

**Descripción:** Termina la ejecución del programa.

#### Asumir

- Nada.

#### Control

#### Mensaje de error

#### Acción

- Este comando termina la ejecución del programa *AeroProg2* y libera la memoria.
- Imprime el siguiente mensaje en la salida estándar: Fin!

#### Ejemplos

```
>salir
Fin!
```

- En la sección **Anexo**, se agrega el siguiente código para el comando *salir*:

salir	Fin!	SALIR
-------	------	-------