

Configuration GSB_AppliMVC

Configuration en local

Pour créer la base distante installez WampServer (version utilisée : WampServer Version 3.1.1 32bit).

En haut dans le chemin de navigation cliquer sur [Serveur: Local Databases](#), toujours en haut de la page, cliquer sur [SQL](#). Sélectionnez et copier/coller le code SQL de la base gsb_frais remplie, trouvable à l'adresse

https://github.com/grunam/GSB_AppliMVC/blob/master/dump_gsb_frais_042018.sql, dans la le champ SQL de la page [SQL](#) et cliquer « exécuter ». La base distante remplie « gsb_frais » de l'application « GSB_AppliMVC » est créée et prête à l'emploi.

Récupérer le zip du projet à cette adresse : https://github.com/grunam/GSB_AppliMVC/releases/tag/stable. Décompresser le dossier, copier le dossier décompressé « GSB_AppliMVC-stable » dans le dossier « www » de Wamp. Renommer le dossier « GSB_AppliMVC-stable » en « GSB_AppliMVC ». A l'intérieur du dossier nouvellement renommé « GSB_AppliMVC » renommer « GSB_AppliMVC-stable » en « www ». Enfin aller sur la page http://localhost/GSB_AppliMVC/www/index.php pour la connexion utilisateur.