

שבוע ארבע על דף אחד

שבוע: 4 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 4.

הקוד שכדאי לדעת בעל פה

```
.row {
  display: flex;          /* on the parent, not on the item */
  flex-wrap: wrap;        /* without this it never wraps */
  align-items: center;     /* the cross axis */
  gap: 1.5rem;            /* not margin */
}

.item {
  flex: 1 1 17rem;        /* "I want 17rem; if there is not room, take a row" */
  min-width: 0;           /* the line that saves you from a horizontal scrollbar */
}
```

ארבעת הכללים של השבוע

- תיבת בלוק** לוקחת את כל הרוחב שהציעו לה ונערמת. **תיבת שורתית** לוקחת את רוחב התוכן וזורמת. **display** מחליט איזו תיבה כל אלמנט מייצר.
- position: absolute** נמדד מהאב הממוקם הקרוב ביותר. אם אין אף אחד — מהעמוד. הוא לא זורק שגיאה; הוא פשוט עוגן במקום אחר.
- z-index** משווה רק בין אחים באותו הקשר ערימה. להעלות את המספר לא עוזר לעולם.
- justify-content** הוא הציר הראשי, **align-items** הוא המשני. איזה מהם אופקי נקבע ב- **flex-direction**, שורה אחת קודם.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-7	המטרה: העמוד המוגמר, רץ	מסתכל, ושואל כמה שאילתות מדיה יש בו
7-36	מחזור 1 · מערימה לשורת ניווט	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
36-63	מחזור 2 · התג, העוגן, הכותרת שנשארת	מקליד · AI כמורה פרטי
63-90	מחזור 3 · שורת הכרטיסים שגולשת לבד	מקליד · בלי AI (שורת המחירים)

דקות	מה	אתה
90–100	הפסקה	
100–125	מחזור 4 · פרומפט אחד, פעמיים	מדביק, מריץ ב-375, כותב שורת יומן
125–145	מחזור 5 · התפריט שנסגר בטלפון	מקליד · AI כמורה פרטי
145–175	המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 — ואז הרחבה	
175–180	שלוש שאלות, ושקופיות העומק	

לפני השיעור (10 דקות בבית, `pre-class/README-he.md`): `week-04/` במאגר שלך מתיקיית הפתיחה, דחוף, ו- `pre-class/verify.mjs` מדפיס "4/4 — מוכן". בכיתה מתחילים בפריסה, לא בהקמה.

המטלה, בשש נקודות

- ה-HTML **גמור** ו- `week-04/` כבר במאגר שלך (מהבית). אתה כותב רק `styles.css`, ורק פריסה.
 - שורת ניווט: שורה, מיושרת אנכית, המותג בצד אחד והקישורים בשני. (מחזור 1)
 - הדפוס לנייד: פקד ב-375 בלי קישורים, קישורים ב-1280 בלי פקד. **זו שאילתת המדיה היחידה**. (מחזור 5)
 - `hero`: שתי עמודות ב-1280, אחת ב-375, עם `flex-wrap`. (מחזור 3)
 - שורת כרטיסים: שלושה בשורה ב-1280, נערמים ב-375, בגובה אחיד. (מחזור 3)
 - הרחבה — שורת החבילות עם כפתורים מיושרים לתחתית (ה-"אתה עושה" של מחזור 3). אתגר — כותרת נעוצה ותג על כרטיס (מחזור 2).
- אסור השבוע:** Grid · float · פריסה · `position` · פריסה · יותר משאילתת רוחב אחת · `!important` · `style=""` · עטיפות `div` שנוספו כדי לגרום ל-CSS לעבוד.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
<code>display: flex</code> ולא קרה כלום	כתבת אותו על הפריט. הוא הולך על ההורה
<code>ul</code> עם מרווח משמאל שלא נעלם	<code>padding: 0</code> ו- <code>list-style: none</code> . זה עיצוב רשימה, לא פריסה
התג נחת בפינת המסך	חסר <code>position: relative</code> על הכרטיס, לא על התג
<code>z-index</code> לא עוזר כמה שלא תעלה	אב יצר הקשר ערימה — <code>opacity</code> , <code>transform</code> או <code>filter</code>
פס גלילה אופקי	פריט <code>flex</code> שלא מתכווץ. <code>min-width: 0</code> על הפריט

איך למצוא גלילה אופקית בשנייה

JavaScript — copy this, שבוע 8 (שורה שמעתיקים, לא כותבים עכשיו). הדבק בקונסול; מה שחוזר הוא מה שחורג:

```
[...document.querySelectorAll('*')].filter(
  (el) => el.getBoundingClientRect().right > document.documentElement.clientWidth + 1,
);
```

הגשה

במודל: כתובת ה-repo ומזהה הקומיט, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

AI השבוע – מורה פרטי

הסולם. שבועות 1-5 – **מורה פרטי:** Claude מסביר ומבקר קוד שהקלדת; הוא לא כותב לך את הפריסה, ואתה מקליד כמעט כל חלק (בלוקים ארוכים מסומנים copy this). שבועות 6-7 – **עוזר:** הוא מציע גרסאות, אתה בוחר ומנמק בכתב. שבועות 8-12 – **שותף למימוש:** מפרט, יצירה, סקירה, קומיט. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד – היום שניים (החימום ושורת המחירים). במחזור 4 ראית למה: בקשה תמימה מחזירה float ואחוזים – נכון ב-1280, שבור ב-375. כל טענה נבדקת בדפדפן, ברוחב שבין X ל-Y. אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך, ובשבוע 13 תשב מול הקוד שלך במבחן, בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. בכל מחזור AI כותבים שורה אחת ב-JOURNAL.md בשורש מאגר הסמסטר: טענה · מה בדקתי (ואיפה) · פסק דין.

אם נתקעת

live-code/ <מחזור> /end/ – הקוד שהקלדת היום, לפי המחזור שהשלב מציין. זה הרמז הראשון.

hints-he.md – תשעה קשיים, שלוש רמות רמזים לכל אחד. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות של ניסיון אמיתי.

שקופיות העומק (בתג Deeper · self-study ב-deck.pdf) – **עומק אופציונלי, לא נבחן:** כל ערכי position בטבלה אחת, ערכי overflow, כל תכונות Flexbox בטבלאות, שאילתת התפריט שורה-שורה, וההדגמות שמאחורי המחזורים.

demos/06-flex/playground/ – עונה על רוב השאלות מהר יותר מחיפוש.

Flexbox Froggy – עשרים דקות, חינם. אחריו שמות התכונות מפסיקים לדרוש חיפוש.