

שבוע שש על עמוד אחד

שבוע: 6 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 7 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 6.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתבים, Git · HTML II: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS · Flexbox · Grid ורספונסיביות · Tailwind — היום
3 — JavaScript ו-DOM	7-10	UX ופתיחת הפרויקט, JavaScript, אירועים, state, קומפוננטות
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch, טיפוסים — והפרויקט

המשפט של השבוע: Tailwind אינו שפה חדשה. הוא ה-CSS שכתבת בשבועות 3-5, כתוב במקום אחר. כל מחלקה מייצרת הצהרה שאתה כבר מכיר. אין כאן מה לשנן — יש תרגום, ואת שני הצדדים שלו אתה יודע.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-8	המטרה: לוח המחוונים של שבוע שעבר, בלי גיליון סגנון בכלל — ולמה	מסתכל, לוחץ Tab, מדמה מצב כהה, מושך ל-375
8-35	מחזור 1: כרטיס אחד מתורגם: האיפוס, @theme, והתכונה type	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2: השלד בשתיים-עשרה עמודות, order-first, ו-1 flex	מקליד AI · כעוזר
60-90	מחזור 3: קישור אחד, ארבעה מצבים, ומעלה-צבע כהה	מקליד · בלי AI
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4: שלוש תשובות לפרומפט אחד — והרצה כמו הפרויקט	שולח, מריץ בלי רשת, בוחר, כותב מה דחית
125-145	מחזור 5: כפתור אחד, שישה עותקים: גלריה ומדביקים	מקליד AI · כעוזר
145-175	המטלה: הרכבה של כל החמישה על לוח המחוונים — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ושקופיות העומק	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): תוכן starter/ של המטלה מועתק לתוך week-06/, דחוף, ו-pre-class/verify.mjs מדפיס "4/4 — מוכן".

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: כתובת ה-repo ו-SHA של הקומיט.

Live Server, תמיד – ו-Tailwind מהקובץ שליד העמוד. vendor/tailwind.js, לא CDN: בשבוע 13 אין רשת.

הסולם. שבועות 1-5 – מורה פרטי. שבועות 6-7 – עוזר: מהשבוע Claude רשאי לייצר קוד – קטעים, רשימות מחלקות, גרסאות – ואתה בוחר, מריץ בתנאים של הפרויקט, ומנמק בכתב את מה שדחית. שבועות 8-12 – שותף למימוש. ובכל שבוע תרגיל שאתה עושה לבד – השבוע שניים. אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך, ובשבוע 13 אין אינטרנט ואין AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. השבוע הדחייה הכתובה במטלה היא רשומת היומן; שורה אחת ב-JOURNAL.md בשורש מאגר הסמסטר מתקבלת בברכה, אבל אינה נבדקת.

התרגום, בשמונה שורות

מה שכתבת	מה שכותבים	הערה
padding: 1rem	p-4	הסולם הוא 0.25rem לצעד. חלק בארבע
display: flex	flex	items-center, flex-col, justify-between
grid-template-columns: repeat(3,1fr)	grid-cols-3	עד grid-cols-12
border-radius: .75rem	rounded-xl	rounded-full לגלולה
color: ...	text-brand-500	ורקע הוא bg-*
@media (min-width: 48rem)	md:	תחילית, לא בלוק
object-fit: cover	object-cover	object-contain לא חותך. צד אחד קבוע והשני h-8 w-auto, w-full h-auto : auto
aspect-ratio: 1	aspect-square	חיבה בצורה קבועה

כשאתה לא יודע – אל תנחש. demos/03-translator/ מקבל הצהרת CSS ומחזיר את המחלקה על ידי מדידה.

@theme הוא הטוקנים של שבוע 3, עם תפקיד שני

```
<style type="text/tailwindcss">
  @theme {
    --color-brand-500: hsl(234 89% 52%);
    --spacing: 0.25rem;
  }
</style>
```

כל שם כזה הוא עדיין custom property, ובנוסף מייצר משפחת מחלקות — `text-brand-500`, `bg-brand-500`. התכונה `type="text/tailwindcss"` היא כל ההבדל: בלעדיה הבלוק הוא CSS רגיל, השמות לא קיימים, והמחלקה פשוט לא עושה כלום — בלי שגיאה (מחזור 1). ו- `tailwind.config` מהמדריכים הוא גרסה 3; אצלנו הוא לא נקרא.

תחיליות ומצבים

הערה	מה נוצר	כותבים
הטלפון. התחל כאן	בלי שאילתה	בלי תחילית
נערמות, לא מתחלפות	<code>(width >= 80rem) · @media (width >= 48rem)</code>	<code>xl: · md:</code>
דלת מילוט. לא ברירת מחדל	<code>@media (width < 48rem)</code>	<code>max-md:</code>
ראשון מבין כל הפריטים. מבטל <code>md:order-none</code>	<code>order: -9999</code>	<code>order-first</code>
חלוקה שווה. <code>basis=0</code> אחריו לא מוסיף כלום	<code>flex: 1 1 0%</code>	<code>flex-1</code>
לא נתקע בטלפון	<code>@media (hover: hover) ואז :hover</code>	<code>hover:</code>
נבדק בכל מטלה. רק מקלדת	<code>:focus-visible</code>	<code>focus-visible:</code>
אותה רשימה, המצב מחליט	<code>:disabled</code>	<code>disabled:</code>
אין כפתור. מעלה צבע שני, לא היפוך	<code>@media (prefers-color-scheme: dark)</code>	<code>dark:</code>
כל מעבר	<code>@media (prefers-reduced-motion: no-preference)</code>	<code>motion-safe:</code>

המטלה, בשש נקודות

1. `week-06/` במאגר שלך: תוכן `/starter`, דחוף. (לפני השיעור)
 2. השלד בשתיים-עשרה עמודות: עמודה ב-375 (הראשית לפני התפריט), שתיים ב-768, שלוש ב-1280. (מחזור 2)
 3. הכרטיסים והסולם — כל ריווח על הסולם, כל צבע מ-`@theme`. (מחזור 1)
 4. מצבים ומצב כהה — ריחוף וטבעת `focus-visible` בתפריט הצד, ושני המצבים עוברים 4.5. (מחזור 3)
 5. הסקירה הכתובה של שלוש הגרסאות ב-`review-he.md` — ליבה. הדוגמה ב-`ai-exemplars/`. (מחזור 4)
 6. הרחבה — `components.html`: ארבע משפחות, הכול מודבק מהגדרה אחת; והגרסה השבורה מתוקנת בקובץ. אתגר — TinDog. (מחזור 5)
- אסור השבוע: גיליון סגנון משלך · `style=""` · `@apply` · `!important` · `tailwind.config` · CDN

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
<code>@theme</code> בבלוק <code><style></code> רגיל	בלוק משלך, <code>type="text/tailwindcss"</code>

הטעות	מה נכון
order-first על הראשית לבד – והיא עולה מעל הכותרת	ראשון מבין כולם; הכותרת נושאת אותו גם
מצב כהה כהיפוך, והמותג נשאר 500	2.36 לאחד. גוון בהיר יותר, לטקסט ולטבעת
תשובה של צ'אט שנראית מושלמת עם רשת	מריצים אותה מהקובץ של הקורס, בלי רשת
כפתור שישי מוקלד מהזיכרון	מדביקים מהגלריה. העותק שהוקלד מאבד את המצבים

הגשה

במודל, לפני תחילת שיעור 7: כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	live-code/ <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	hints-he.md	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
שלוש התשובות, מופעלות	ai-lab/04-three-answers-one-prompt/	כשמישהו אומר "אבל זה עבד אצלי"
הדוגמה של סקירה כתובה	ai-exemplars/exemplars/ai-review-good.md	לפני שאתה כותב את סעיף 7
שקופיות העומק	בתג Deeper · self-study ב- deck.pdf	עומק אופציונלי, לא נבחן: טבלאות התרגום המלאות, האיפוס, הסלקטורים של peer- ו- group , הווריאנטים בטבלה, וההדגמות שמאחורי המחזורים
בדיקות אוטומטיות	רצות בכל דחיפה	אומרות לך מה שבור לפני שאני רואה

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.