

## רמזים למטלת הכיתה השנייה

שבוע: 2 זמן משוער: פתח רק כשנתקעת

## איך משתמשים בקובץ הזה

אין מתרגל בקורס, ולכן זה מה שמחליף מישהו שעובר בין השולחנות. לכל קושי שלוש רמות: **רמז** (כיוון) · **אסטרטגיה** (איך ניגשים) · **כמעט-פתרון** (הקוד כמעט שלם). פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות. מי שקופץ ישר לרמה 3 לומד להעתיק.

## א. "שיניתי את ה-CSS ולא קרה כלום"

**רמז.** יש בדיוק שלוש סיבות אפשריות, ואחת מהן היא לא "CSS מוזר". הכלל שלך או שלא הגיע לעמוד, או שלא תואם לאלמנט, או שהוא תואם ומפסיד למישהו אחר. שלוש בדיקות שונות לגמרי.

**אסטרטגיה.** לפי הסדר, ואל תדלג:

1. **האם הקובץ בכלל נטען?** כלי פיתוח, לשונית Network, רענן. אם `styles.css` מופיע באדום עם 404 — הנתיב שגוי, וכל השאר לא רלוונטי.

2. **האם הכלל תואם?** בחר את האלמנט בלשונית Elements והסתכל בפאנל Styles מימין. אם הכלל שלך לא מופיע שם בכלל — הבורר לא תואם. שגיאת כתיב בשם מחלקה, או נקודה שנשכחה.

3. **האם הכלל מופיע אבל מחוק בקו?** אז הוא תואם ומפסיד. עכשיו זו שאלת מפל.

**כמעט-פתרון.** אם ההצהרה מחוקה בקו, הסתכל מה נמצא מעליה. שאל שתי שאלות:

• **יש שם #id?** אז אין לך סיכוי עם מחלקה.  $(1, 0, 0)$  מנצח כל מספר של מחלקות, כי משווים עמודה-עמודה ולא מסכמים. הפתרון הוא **להוריד את המנצח**, לא להעלות את המפסיד: החלף את הכלל שמשתמש ב-`#id` בכלל שמשתמש במחלקה.

• **אותה ספציפיות בדיוק?** אז מנצח מי שכתוב אחרון בקובץ. העבר את הכלל שלך למטה, או — עדיף — מחק את אחד משניהם, כי כנראה אין סיבה שיהיו שניים.

**!important** פותר את זה בשלוש שניות ואסור השבוע. הסיבה: ברגע שכתבת אותו פעם אחת, הדרך היחידה לדרוס אותו היא

**!important** נוסף, וכעבור חודש כל הקובץ מלא בהם ואי אפשר לשנות כלום בלי לשבור משהו.

## ב. "התיבה יוצאת מהמכולה, או שהרוחב פשוט לא הרוחב שביקשתי"

**רמז.** מדוד את הרוחב האמיתי לפני שאתה מנחש. בכלי הפיתוח, בלשונית Elements, בחר את האלמנט: בתחתית פאנל

ה- Styles יש דיאגרמה של תיבה עם ארבעה מספרים. השווה למה שכתבת.

**אסטרטגיה.** אם המספר גדול מזה שביקשת — הריפוד והמסגרת נוספו מעליו. זו ברירת המחדל של הדפדפן, `content-box`, שבה `width` הוא רוחב **התוכן** ולא רוחב התיבה.

זה מתוקן פעם אחת, בראש הקובץ, לכל העמוד. לא בכל כלל בנפרד.

**כמעט-פתרון.**

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

זו השורה הראשונה בכל גליון סגנונות שתכתוב מהיום. `::before` ו- `::after` נמצאים שם כי גם הם תיבות, ואלמנט מדומה שנשאר `content-box` הוא באג מעצבן במיוחד לאיתור בעוד חודש.

## ג. "אני לא מבין מה זה טוקן ומאיפה מתחילים"

**רמז.** טוקן הוא לא טכניקה, הוא שם. במקום לכתוב `#4c1eb8` בשבעה מקומות אתה כותב `var(--color-accent)` בשבעה מקומות, ואת הצבע עצמו במקום אחד.

**אסטרטגיה.** אל תתחיל מהצבעים — תתחיל מרשימת ההחלטות. עבור על העמוד וכתוב על נייר: כמה צבעים שונים אני צריך? כמה גדלים של טקסט? כמה מרווחים שונים?

התשובה כמעט תמיד קטנה משחשבת: חמישה צבעים, ארבעה גדלים, חמישה מרווחים. זו הערכה שלך.

עכשיו תן לכל אחד שם **לפי מה שהוא עושה**. `--color-accent` ולא `--color-purple`: ביום שבו הצבע יתחלף, גליון שמלא ב- `--color-purple: green` הוא גליון שאף אחד לא יכול לקרוא.

**כמעט-פתרון.** השלד. המספרים הם שלך.

```
:root {
  --color-bg: hsl(220 40% 99%);
  --color-surface: hsl(220 38% 96%);
  --color-border: hsl(220 20% 80%);
  --color-text: hsl(220 30% 12%);
  --color-accent: hsl(220 72% 42%);

  --space-1: 0.25rem;
  --space-2: 0.5rem;
  --space-3: 0.75rem;
  --space-4: 1rem;
  --space-5: 1.5rem;

  --radius-sm: 6px;
  --radius-md: 12px;

  --font-sans: system-ui, sans-serif;
  --font-size-base: 1.0625rem;
  --font-size-lg: 1.33rem;
}
```

שים לב שכל חמשת הצבעים הם **אותו גוון**, 220, בבהירות שונות. זה מה שגורם להם להיראות כמו משפחה. שנה את המספר 220 בכל החמישה והעמוד כולו מחליף צבע ונשאר קוהרנטי — נסה.

## ד. "בחרתי צבעים ובודק הניגודיות נותן לי אדום"

**רמז.** יחס הניגודיות לא מודד "כמה הצבעים שונים" אלא **כמה הבהירות שלהם שונה**. שני צבעים שונים לגמרי באותה בהירות נכשלים.

**אסטרטגיה.** אל תחליף צבע. **הזז את המספר השלישי ב- hsl**. זה בדיוק מה ש-hsl נותן לך ו-hex לא: הבהירות היא מספר, והיא המספר שקובע.

טקסט כהה על רקע בהיר — הורד את הבהירות של הטקסט ב-10 ובדוק שוב. עוד 10. בדרך כלל שתי קפיצות מספיקות.

**כמעט-פתרון.** ערכי פתיחה שכמעט תמיד עוברים, על רקע בהיר:

| תפקיד                | בהירות    |
|----------------------|-----------|
| רקע העמוד            | 98 עד 100 |
| משטח מורם            | 94 עד 97  |
| מסגרת                | 78 עד 86  |
| טקסט משני            | 34 עד 40  |
| טקסט ראשי            | 10 עד 16  |
| צבע מותג על רקע בהיר | 32 עד 45  |

ואזהרה שתחסוך לך זמן: **הבהירות ב- hsl אינה הבהירות שהעין רואה**. צהוב ב-52% בהיר הרבה יותר מכחול ב-52%, ולכן צבע מותג צהוב או ירוק יצטרך בהירות נמוכה בהרבה מאותו מספר שעבד לך על כחול. אל תניח — בדוק.

## ה. "הניווט שלי יורד אנכית ואני רוצה אותו בשורה"

**רמז.** זו לא בעיה. זו המטלה.

**אסטרטגיה.** אין השבוע שום כלי שמסדר אלמנטים בשורה. הכלי הזה נקרא Flexbox והוא השיעור הבא, ובדיוק בגלל זה השבוע הוא נראה כמו שהוא נראה: כל מה שיש כאן הוא זרימה רגילה, ובזרימה רגילה אלמנטי בלוק נערכים.

הפתרון לשבוע הזה הוא **לגרום לניווט אנכי להיראות מכוון** ולא כמו תאונה: הסר את הנקודות, תן לפריטים מרווח קבוע מהסולם, והוסף קו אנכי שאוסף אותם יחד.

**כמעט-פתרון.**

```
nav ul {
  margin: 0;
  padding: 0 0 0 var(--space-4);
  border-left: 2px solid var(--color-border);
  list-style: none;
}

nav li {
  margin-bottom: var(--space-2);
}
```

בשבוע הבא זו שורה אחת, והיא תהפוך את הרשימה לשורה בלי לגעת ב-HTML. שווה לזכור את זה כשתגיע לשם.

## ו. "התוויות והשדות בטופס לא מסתדרים"

**רמז.** תוויות ושדה הם שניהם אלמנטים בשורה, ולכן הם יושבים זה לצד זה. זה לא באג, זה מה שהם.

**אסטרטגיה.** יש דרך אלגנטית לגרום לשדה לרדת לשורה משלו **בלי שום כלי מהשבוע הבא:** תן לשדה רוחב של כל המכולה. שדה שרחב כמו כל המכולה לא יכול להיכנס לצד שום דבר, אז הוא יורד לשורה הבאה מעצמו.

**כמעט-פתרון.**

```
input,
textarea {
  width: 100%;
  margin-top: var(--space-1);
  vertical-align: top;
  padding: var(--space-2) var(--space-3);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-sm);
  font: inherit;
}
```

שתי שורות שקל לפספס ושוות הרבה:

• **font: inherit** — דפדפנים נותנים לפקדי טופס גופן משלהם שלא יורש כלום, וטופס בלי השורה הזו נראה כאילו הודבק מאתר אחר.

• **vertical-align: top** — בלעדיה שדה מיושר לפי קו הבסיס שלו, ובתיבת טקסט בת שש שורות קו הבסיס נמצא **בתחתית**, וגורר את התוויות "הודעה" לשם.

## ז. "עשיתי ערכה כהה והיא נראית נורא"

**רמז.** כמעט תמיד אותה סיבה: העתקת את ערכי הצבע מהערכה הבהירה והפכת רק את הרקע והטקסט.

**אסטרטגיה.** צבע מותג שנבחר להיקרא על רקע לבן הוא כהה — וצבע כהה על רקע כהה כמעט נעלם. בערכה הכהה צבע המותג צריך להיות **בהיר יותר ורווי פחות**, לא אותו צבע.

ואל תשתמש בשחור מוחלט לרקע. `hsl(220 22% 10%)` — כלומר רקע שנושא את הגוון שלך — נראה כמו החלטה. `#000` נראה כמו כיבוי.

**כמעט-פתרון.** אותם שמות טוקנים בדיוק, ערכים אחרים, ואף שינוי מתחת לבלוק:

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --color-bg: hsl(220 22% 10%);
    --color-surface: hsl(220 20% 14%);
    --color-border: hsl(220 14% 34%);
    --color-text: hsl(220 25% 95%);
    --color-accent: hsl(220 90% 78%);
  }
}
```

כדי לראות את זה בלי לשנות הגדרות במחשב, בכלי הפיתוח:

More tools > Rendering > Emulate CSS prefers-color-scheme, מתפריט שלוש הנקודות.

ואם השינוי הזה מחייב אותך לגעת בכלל כלשהו מתחת לבלוק הטוקנים — עצור. סימן שהטוקנים עוד לא עושים את העבודה, ויש עדיין צבע מילולי איפשהו בקובץ.

---

## ח. "סיימתי את הליבה. מה עכשיו?"

---

לפי הסדר הזה, וכל אחד מהם שווה נקודות:

1. **הטבלה והטופס.** שני המקומות שבהם עמוד נראה גמור או נראה טיוטה. `border-collapse: collapse` על הטבלה הוא הדבר הראשון — בלעדיו כל תא שומר מסגרת משלו והרשת מוכפלת.

2. **בדוק ניגודיות באמת,** לא בהערכה. שני צמדים לפחות, בבודק של WebAIM.

3. **about.html.** הוא כבר מעוצב. פתח אותו וראה מה עובד ומה לא — הוא מקטע אחר וייתכן שיש בו אלמנט ששכחת.

4. **הערכה הכהה.** ואז בדוק את הניגודיות שלה בנפרד.

5. **מעבר על hover,** עם `prefers-reduced-motion` מכובד — ובלי `important`!. הטריק: שים את משך המעבר בטוקן, ושנה את הטוקן בתוך שאילתת המדיה.

ואם נשאר לך זמן אחרי כל זה: קח את `--hue` שלך והפוך אותו למספר יחיד שכל שאר הצבעים נגזרים ממנו. שנה את המספר. אם כל העמוד החליף צבע ונשאר קוהרנטי — הבנת את השבוע הזה.