

שבוע חמש על עמוד אחד

שבוע: 5

המשפט אחד של השבוע

Tailwind אינו שפה חדשה. הוא ה-CSS שכתבת בשבועות 2-4, כתוב במקום אחר. כל מחלקה מייצרת הצהרה אחת שאתה כבר מכיר. אין כאן מה לשנן — יש כאן תרגום, ואת שני הצדדים שלו אתה יודע.

התרגום, בשש שורות

מה שכתבת	מה שכותבים	הערה
<code>padding: 1rem</code>	<code>p-4</code>	הסולם הוא 0.25rem לצעד. חלק בארבע
<code>display: flex</code>	<code>flex</code>	<code>items-center</code> , <code>flex-col</code> , <code>justify-between</code>
<code>grid-template-columns: repeat(3, 1fr)</code>	<code>grid-cols-3</code>	עד <code>grid-cols-12</code>
<code>border-radius: .75rem</code>	<code>rounded-xl</code>	<code>rounded-full</code> לגלולה
<code>color: ...</code>	<code>text-brand-500</code>	ורקע הוא <code>bg-*</code>
<code>@media (min-width: 48rem)</code>	<code>md:</code>	תחילית, לא בלוק

כשאתה לא יודע — אל תנחש. `demos/03-translator/` מקבל הצהרת CSS ומחזיר את המחלקה על ידי **מדידה**: הוא מדביק כל מועמד על אלמנט אמיתי ומשווה את הערך המחושב.

הסולם, ולמה הוא ולא הקיצור

`p-4` אינו יקר בגלל שהוא קצר. הוא יקר כי אין `p-3.7`.

0 · 0.5 · 1 · 1.5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 16 · 20 · 24

עמוד שבנוי מהסולם הזה יש לו קצב שאף אחד לא היה צריך לאנוף. **קצב הוא תכונה של הקבוצה** — תיבה אחת מחוץ לסולם היא בלתי נראית לבד ובלתי אפשרית לפספס בשורה.

תחיליות רספונסיביות

תחילית	מה שנוצר	בערך
ללא	בלי שאילתה בכלל	התחל כאן

תחילית	מה שנוצר	בערך
sm:	@media (width >= 40rem)	640px
md:	@media (width >= 48rem)	768px
lg:	@media (width >= 64rem)	1024px
xl:	@media (width >= 80rem)	1280px
max-md:	@media (width < 48rem)	דלת מילוט. לא ברירת מחדל

הן נערמות, הן לא מתחלפות. ברוחב 1400 גם sm, גם md, גם lg וגם xl תואמות בזמנית, והאחרונה שתואמת נשארת למעלה. אף אחת מהן לא נלחמת באחרת — כל אחת רק מוסיפה.

זו בדיוק המסקנה של שבוע 4, עכשיו כמבנה של הכלי ולא כמשמעת שלך.

מצבים

וריאנט	מה שנוצר
hover:	@media (hover: hover) ואז hover: — לכן לא נתקע בטלפון
focus-visible:	focus-visible: — נבדק בכל מטלה, ורק ניווט מקלדת
active:	active: — כל עוד הכפתור לחוץ
disabled:	disabled: — מצב, לא וריאנט חמישי
group-hover:	is(:where(.group):hover *) — הורה מרוחק, ילד מעוצב
peer-checked:	is(:where(.peer):checked ~ *) — פקד מעצב אח מאוחר
dark:	@media (prefers-color-scheme: dark)
motion-safe:	@media (prefers-reduced-motion: no-preference) — כל מעבר

קרא את שני האחרונים בקול. אין שם קסם — יש מְצָרֵף ופסאודו-מחלקה משבוע 2. וה- ~ הוא הסיבה שה-checkbox חייב לבוא ראשון בסימון: CSS לא יודע להסתכל אחורה.

@theme הוא tokens.css עם תפקיד שני

```
<style type="text/tailwindcss">
  @theme {
    --color-brand-500: hsl(234 89% 52%);
    --spacing: 0.25rem;
  }
</style>
```

הערך הוא עדיין custom property רגיל ו- `var()` עדיין עובד עליו. מה שנוסף: כל שם כזה **מייצר משפחת מחלקות** – `border-brand-500`, `bg-brand-500`, `text-brand-500`.

התכונה `type="text/tailwindcss"` היא מה שמבדיל את הבלוק מגיליון סגנון רגיל. בלעדיה זה סתם CSS, והבודק יגיד לך שיש לך גיליון סגנון משלך.

סוגריים מרובעים – מבחן, לא איסור

שאלה אחת: האם הייתי רוצה שאלמנט שני יקבל בדיוק את הערך הזה?

תשובה	מה עושים
לא	חד-פעמי. סוגריים נכונים. <code>w-[728px]</code> למודעה בגודל שמישהו אחר קבע
כן	זו החלטה. תן לה שם ב- <code>@theme</code> והיא הופכת ל- <code>utility</code>
הערך כבר על הסולם או צעד ממנו	זה הריח. <code>p-3</code> קיים; <code>p-[13px]</code> הוא הפסד

חמש הטעויות

1. "זה `inline styles`". מחלקה נושאת **תנאי**. תכונה נושאת **ערך**, בסלקטיביות `1,0,0,0`.
2. **לשנן מחלקות**. דע את ה-CSS שמתחת ואף פעם לא תיתקע. שאל את הדפדפן.
3. `@apply` **בכל מקום**. מחזיר כל מחיר שהיה לגיליון סגנון, ופותר את החצי הלא נכון.
4. **להתעלם מהסולם**. `p-[13px]` כש- `p-3` קיים.
5. **מרק מחלקות בלי רכיב**. שישה עותקים סוטים תוך שבועיים, והאחד שאיבד מחלקה נראה מושלם עד שנוגעים בו.

עשר ההדגמות

כולן ב- `demos/`, כולן מודדות את העמוד האמיתי ולא מסמלצות כלום. שתיים מהן הן **כלי עבודה** ומותר להשתמש בהן תוך כדי המטלה:

תיקיה	מה בפנים
<code>01-why-utilities</code>	סורק את הגיליון ומוצא כמה כללים לא תואמים כלום
<code>02-not-inline-styles</code>	תכונה מול <code>utility</code> , ארבע בקשות שרק אחת מהן עומדת בהן
<code>03-translator</code>	מ-CSS ל-utility ובחזרה, על ידי מדידה
<code>04-scale</code>	שלושת הסולמות בגודל אמיתי, עם יחסי ניגודיות
<code>05-responsive</code>	סרגל רוחב, ורואים אילו נקודות שבירה תואמות עכשיו
<code>06-variants</code>	חמישה מצבים חיים, לצד ה-CSS שנוצר
<code>07-dark</code>	שני מעלי-הצבע זה לצד זה, עם ניגודיות מחושבת

תיקיה	מה בפנים
08-arbitrary	שלושה שימושים לגיטימיים וריח אחד
09-extraction	שישה עותקים, ומה קרה להם
10-apply-trap	@apply נמדד באותה בדיקה מהדגמה 01

המטלה בשורה

index.html של שבוע 4 בלי גיליון סגנון · components.html כמקור יחיד לכל רכיב · מצב כהה שעובר AA בשני המצבים · וסקירה כתובה של שלוש תשובות של Claude, שאחת מהן לא עושה מה שההסבר שלה טוען.

חדש השבוע: Claude עובר ממורה לעוזר. הוא רשאי לייצר קוד. אתה אחראי על כל שורה שנשארת — וזו לא הצהרה, זו יכולת, והיא נבדקת.