

רשימת ההגשה של הפרויקט

שבוע: 12 ניקוד: 100 מועד הגשה: בסוף שיעור 12 משקל בציר הסופי: הפרויקט · חמישים אחוז מהציון זמן משוער: כארבעים דקות

מטרה

להגיש בלי הפתעות. כל שורה כאן היא **משהו שאתה עושה ורואה**, לא משהו שאתה מאמין בו — וכל שורה שמכונה יכולה לענות עליה, מכונה כבר ענתה.

סדר העבודה, ולקח כארבעים דקות:

- הרץ את הבדיקה העצמית (למטה). תקן מה שאדום.
- עבור על **חלק ב** — הדברים שאף מכונה לא יכולה לבדוק, ואתה יכול, בעשר דקות.
- קומיט, דחיפה, המתן ל-CI ירוק.
- הגש במודל: כתובת המאגר + ה-SHA של הקומיט.

חלק א · הבדיקה העצמית · פקודה אחת

מהתיקיה project/:

```
node .checks/run-checks.mjs
```

זו בדיקת אותה בדיקה ש-CI מריץ אחרי שתדחוף, רק לפני. היא לוקחת פחות מדקה, היא לא דורשת רשת, והיא מדפיסה טבלה בעברית עם שורה לכל בדיקה ומה היה מצופה.

מה ירוק אומר, ומה הוא לא אומר

ירוק שווה אפס נקודות. אדום שווה אפס נקודות.

ירוק פירושו: ההגשה שווה בבדיקה. הדברים המכניים במקומם, והבודק יגיע לחלקים שבאמת נותנים ניקוד. **אדום פירושו: משהו שהבודק יסתכל עליו שבור בצורה שאפשר לתקן בעשר דקות** — ואם תדחוף ככה, תאבד את הנקודות האלה על משהו טכני ולא על משהו שלא ידעת.

ירוק הוא הרצפה, לא הציון. הנקודות מגיעות מהחלקים שמכונה לא יכולה לשפוט.

מה הבדיקה מכסה, ולא יזו דרישה כל שורה שייכת

מה נבדק	למה זה שם
כל הקבצים הנדרשים קיימים	חסר קובץ אחד = כל מה שמייבא ממנו נופל
ה-HTML תקין, ו- <code>node --check</code> עובר על כל קובץ	עמוד שלא נטען אינו נבדק בכלל
<code>npx tsc --noEmit</code> עובר	דרישה 22
הקונסולה שקטה בטעינה	שורה אדומה בטעינה היא הדבר הראשון שהבודק רואה

מה נבדק	למה זה שם
אין גלילה אופקית ב-375 · 768 · 1280	דרישה 28
שכבת ה-state מייצאת <code>subscribe</code> · <code>setState</code> · <code>getState</code>	הארכיטקטורה, ובלעדיה מבחן שבוע 13 לא יכול לרוץ עליך
המסך מצויר מחדש כששה-state משתנה	חוק 2 משבוע 10, והדרישה שהכי שווה נקודות בפרויקט
<code>render</code> לא מאזין · <code>events</code> לא מצייר	האיסורים שמגדירים את שתי השכבות
<code>api</code> ו- <code>storage</code> לא נוגעים ב-DOM	אותו כלל, שכבה אחת החוצה
אין CDN ואין ספרייה חיצונית, ו-Tailwind נטען מקומית	דרישה 25. בשבוע 13 אין רשת
הפלט של <code>tsc</code> מחויב לגיט והדפדפן טוען אותו	דרישה 24
המסמכים ו-README אינם תבנית ריקה	"ארבעת המסמכים" בבריק, ודרישה 41

סימני CODE HERE – כולם יוצאים

כל סימון CODE HERE של הליבה חייב להיעלם מ-`js/state.js` · `js/render.js` · `js/events.js` · `ts/types.ts` · `js/api.js` · `js/storage.js`. סימון אחד שנשאר צובע את הבדיקה העצמית באדום, ובבודק המלא מאפס את כל השורות האוטומטיות – מבחינת מכונה זו תיקיית פתיחה שלא נגעו בה. מותר להשאיר רק סימון שבשורה שלו כתוב `{optional}`, [הרחבה](#) או [אתגר](#), אם דילגת על החלק הזה. חפש CODE HERE בכל התיקיה לפני הדחיפה.

ו-`data/catalogue.json` נשאר בשם ובמקום שלו, עם שורות אמיתיות מה-API שלך: הבודק המלא מחזיר את התוכן שלו כתשובה לבקשת הרשת שלך, ובלעדיו שורת מצב ההצלחה נופלת.

מה אין בבדיקה, ולמה

אין בה ניקוד, אין בה קריטריוני עיצוב, ואין בה שום שורה שנבדקת ידנית. הבודק המלא יושב אצלי ולא אצלך, וזה מכון: אתם לומדים "האם זה עובד", לא "איזו מחרוזת הבודק מחפש".

ובמיוחד אין בה שתי בדיקות שכן חשובות מאוד – ההתמדה והטעינה המגננת. הן דורשות להכניס פריט לאוסף שלך, ואת הצורה של פריט קבעת אתה. הן בחלק ב, ואתה עושה אותן ביד.

זה נכון לבדיקה הזאת, שרצה אצלך. הבדיקה המלאה שרצה אצלי כן מגיעה אליהן: היא משתמשת ביישום שלך כמו שאדם היה משתמש בו – מקלידה בשדות, לוחצת על הכפתורים, ובודקת מה קרה. אין לזה שום השלכה על איך צריך לכתוב את הקוד, ויש לזה השלכה אחת: אם המסלול המרכזי לא עובד בעכבר ובמקלדת, הוא לא עובד גם אצלי.

חלק ב · חמישה דברים שרק אתה יכול לבדוק · עשר דקות

עשה אותם בסדר הזה, בדפדפן, על היישום שהרגע דחפת.

1.ב · ההתמדה · שתי דקות

- הוסף פריט חדש.
- רענן את העמוד.

3. הפריט עדיין שם?

ואז החצי השני, שנשכח:

1. **ערוך** פריט קיים, רענן. השינוי שרד?

2. **מחק** פריט, רענן. הוא לא חזר?

אם משהו כאן נכשל, זה כמעט תמיד `subscribe(persist)` שלא נרשם, או שנרשם לפני הטעינה הראשונה. שורה אחת ב- `app.js`.

2.2. הטעינה המגננת · שתי דקות

1. פתח DevTools, לשונית Application, ואז Local Storage.

2. מצא את המפתח שלך, והחלף את הערך שלו ב- `{{{`.

3. רענן.

מה שאמור לקרות: העמוד עולה, יש עליו תוכן, ואולי יש אזהרה בקונסולה. **מה שאסור:** עמוד לבן, או שורה אדומה.

עכשיו נסה גם את הווריאנט השני, שהוא זה שמפיל אנשים:

1. החלף את הערך ב- `{"not": "an array"}` — JSON תקין לחלוטין שאינו האוסף שלך.

2. רענן.

JSON תקין אינו נתונים תקינים. אם `JSON.parse` הצליח ואז `.map` נפל — חסר לך `Array.isArray`.

3.3. ארבעת המצבים · שלוש דקות

הראה כל אחד מארבעתם, בעצמך, אחד אחרי השני. **אם אתה לא יכול להראות אחד מהם, הוא לא קיים.**

המצב	איך מגיעים אליו
ריק	טען את העמוד בלי לחפש כלום. "טרם חיפשת" ו"לא נמצא" הם שני משפטים שונים
טעינה	ב-DevTools, לשונית Network, Slow 3G · ואז חפש
שגיאה	ב-DevTools, לשונית Network, Offline · ואז חפש. יש משפט? יש דרך קדימה?
הצלחה	חזור ל-No throttling וחפש

4.4. המקלדת · שתי דקות

שים את העכבר בצד. מהעמוד הראשי, במקלדת בלבד:

1. Tab עד שדה החיפוש, הקלד.

2. Tab לפריט הראשון, Enter — הגעת לעמוד הפריט?

3. Tab לכפתור העריכה, שנה משהו, שמור.

4. חזור.

לכל אלמנט ממוקד יש טבעת נראית? אם התשובה לא — `outline: none` איפשהו בלי חלופה, וזה פוסל את שורת טבעת הפוקוס (2 נקודות מתוך 10 של הנגישות) — אין יוצא מן הכלל, ופקד אחד בלי טבעת מספיק.

ב.5 · חדר המבחן · דקה

כבה את ה-Wi-Fi. רענן.

היישום חייב לעלות, להראות את הנתונים שלך, ולומר משהו מועיל על החלק שדורש רשת. **בשבוע 13 אין אינטרנט במעבדה**, והיישום הזה הוא מה שיהיה על המסך שלך.

חלק ג · הגיט · חמש דקות

☐.

git status נקי. אין node_modules , אין DS_Store , אין קובץ עם סיסמה או מפתח.

☐.

js/ מחויב. הדפדפן טוען את הפלט של tsc , לא את ts/ . מי ששם js/ ב- .gitignore — היישום שלו לא עולה אצל מי שיקלון אותו, כולל אצלי.

☐.

js/state.js ו- js/storage.js הם JavaScript כתוב ביד, ואין ts/state.ts או ts/storage.ts — tsc היה כותב עליהם.

☐.

vendor/tailwind.js מחויב. לא CDN.

☐.

ההודעות אומרות משהו. fix , wip ו- update שלוש פעמים עולים נקודות.

☐.

המרצה עדיין collaborator במאגר. בלי זה אי אפשר לקלון, ואי אפשר לטעון למכונה שלך בשבוע 13.

☐.

דחפת, וה- CI ירוק. אם הוא אדום — פתח אותו וקרא; הוא בעברית ואומר מה היה מצופה.

חלק ד · ההגשה עצמה

```
git log -1 --format=%H
```

מה שהפקודה מדפיסה הוא ה-SHA.

במודל, בתיבת ההגשה:

שתי שורות: כתובת המאגר, ואז ה-SHA המלא. הכתובת בנויה משם המשתמש שלך ב-GitHub וממספר הזהות שלך, בדיוק כמו שיצרת אותה בשבוע 1:

```
https://github.com/USERNAME/frontend-2027-STUDENT-ID
0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b
```

למה SHA ולא "הדחיפה האחרונה"

ה-SHA מקפיא את מה שנבדק. דחיפה אחרי המועד לא משנה את הציון ואין על זה ויכוח — וזה עובד גם לטובתך: אחרי שהגשת, אתה חופשי להמשיך לעבוד בלי לסכן את מה שכבר נמסר.

וזה גם מה שמאפשר לי לטעון את הקוד שלך למכונה במעבדה לפני שבוע 13. SHA שגוי או חסר פירושו שאין לי מה לטעון.

הדבר האחרון, והוא לא טכני

פתח את הפרויקט שלך וקרא אותו מההתחלה לסוף, כאילו מישהו אחר כתב אותו.

עשרים דקות. בלי לתקן כלום — רק לקרוא. כל מקום שבו אתה עוצר ושואל "מה זה עושה?" הוא מקום שבו תעצור גם בשבוע 13, וזה השבוע היחיד שבו הידיעה הזאת עוד שווה משהו.

זה לא עצה כללית. זו בדיוק המטלה הראשונה במבחן, על הקוד הזה.