

## שבוע אחד על עמוד אחד

שבוע: 1 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

## מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 1.

## איך הקורס בנוי — ארבעה בלוקים

| בלוק                           | שבועות | מה קורה                                                                         |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — פלטפורמת הווב              | 1-2    | HTML I: המסמך, הנתיבים, HTML II · Git: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה           |
| 2 — CSS ופריסה                 | 3-6    | יסודות CSS, Flexbox, Grid, רספונסיביות, Tailwind. שהעמוד ייראה מכוון            |
| 3 — JavaScript ו-DOM           | 7-10   | פתיחת הפרויקט, JavaScript, אירועים, state, קומפוננטות. העמוד מתחיל להגיב לאנשים |
| 4 — נתונים, TypeScript, פרויקט | 11-12  | JSON, אחסון, fetch, טיפוסים — והפרויקט שבנית כל הסמסטר                          |

שבוע 7 הוא הקיקאוף של הפרויקט, ומשם כל שבוע נוחת בתוכו. העמוד שאתה כותב היום הוא הקומיט הראשון של הדבר שעליו תיבחן.

## איך נקבע הציון

| חלק         | משקל | מה זה                          |
|-------------|------|--------------------------------|
| הפרויקט     | 50%  | נבנה לאורך הסמסטר              |
| מבחן המעבדה | 20%  | שבוע 13                        |
| מטלות כיתה  | 20%  | שתיים-עשרה. העשר הטובות נספרות |
| מטלות בית   | 10%  | ארבע                           |

## מבחן המעבדה

שבוע 13. אתה יושב מול הקוד שלך — ה-SHA שהגשת — על מחשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, 90 דקות, ומבצע שלוש מטלות שאני מבקש: לתקן באג, להוסיף יכולת, לשנות מבנה (32, 33 ו-31 נקודות, ועוד 4 לשאלת סיום קצרה). שתי גרסאות, בהפרש של יומיים-שלושה. אין על מה לחזור. אם כתבת את הפרויקט שלך — תסתדר. זו הסיבה היחידה שמדיניות ה-AI למטה קיימת.

| דקות    | מה                                                  | אתה                                      |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0-10    | המטרה: העמוד המוגמר, רץ — מכוער ובכוונה             | מסתכל, ושואל כמה אלמנטים אתה כבר מנחש    |
| 10-35   | מחזור 1 · מקובץ ריק לשלד                            | מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום) |
| 35-60   | מחזור 2 · ממרק div לאזורים                          | מקליד · AI כמורה פרטי                    |
| 60-90   | מחזור 3 · שלושה נתיבים שבורים                       | מקליד · בלי AI (העמוד שלך, Network פתוח) |
| 90-100  | הפסקה                                               |                                          |
| 100-125 | מחזור 4 · הסולם, המבחן, ושאלה אחת לצ'אט             | מדביק, בודק ב-MDN, כותב שורת יומן        |
| 125-145 | מחזור 5 · מ-init ל-SHA                              | מקליד בטרמינל · AI כמורה פרטי            |
| 145-175 | המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 על התוכן שלך — ואז הרחבה |                                          |
| 175-180 | שלוש שאלות, ודק הייחוס                              |                                          |

לפני השיעור ( pre-class/README-he.md ): VS Code, Node, git, code מותקנים, חשבון GitHub עם מפתח, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "3/3 — מוכן". את המאגר עצמו פותחים בכיתה, במחזור 5.

## שלושת הכללים

**הגשה.** הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט**. שום דבר לא נבדק מקובץ ZIP או ממיל. **Live Server, תמיד.** עמוד נפתח דרך שרת, אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ. מחצית מהבאגים שתפגוש השנה הם הכלל הזה, שבור.

**הסולם.** שבועות 1-5 — **מורה פרטי:** בקש ממנו להסביר, לשרטט מבנה, לבקר את מה שכתבת; **אל תעתיק ממנו קוד, אתה מקליד כל תו.** שבועות 6-7 — **עוזר:** הוא מציע גרסאות, אתה בוחר ומנמק בכתב. שבועות 8-12 — **שותף למימוש:** מפרט, יצירה, סקירה, קומיט. ובכל שבוע, מהיום, תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך, ובשבוע 13 אין אינטרנט ואין AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. בכל מחזור AI כותבים שורה אחת ב- JOURNAL.md בשורש מאגר הסמסטר: טענה · מה בדקתי (ואיפה) · פסק דין.

## המטלה, בשש נקודות

- המאגר, ההרשאה, השכפול** — מחזור 5. אם עשית את זה בכיתה, סעיף 1 לוקח אפס דקות.
- השלד: `doctype`, `lang`, `charset`, `viewport`, `title` אמיתי. (מחזור 1) העתק גם את התיקייה הנסתרת `checks/`. מתיקיית הפתיחה (הברף, סעיף 2) — בלעדיה הבדיקה שרצה בדחיפה לא מריצה את בדיקות המטלה.
- `header` עם `h1` יחיד, `ul > li > a`, `nav`, `main` אחד עם שני `section`, `footer`. (מחזור 2)
- תמונה שנטענת — נתיב יחסי, `alt` אמיתי, `width` ו-`height` שנכנסים ב-375. (מחזור 3)
- ולידטור נקי, שלושה קומיטים, דחיפה, וה-SHA במודל. (מחזורים 2 ו-5)

6. הרחבה — article או aside, עמוד שני שמקשר חזרה, בלי גלילה ב-375. אתגר — em / strong בלי i / b, וקישור החוצה עם rel="noopener noreferrer". (מחזורים 2 ו-3)

**אסור השבוע:** JavaScript · CSS · נתיב שעובד רק אצלך · node\_modules או קובצי גיבוי במאגר. **לא השבוע:** טופס, טבלה, time — שבוע הבא.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

| מה נכון                                                     | הטעות                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Elements מראה מי ילד של מי; הוולידטור אומר Unclosed element | תג שלא נסגר, והפסקה ענקית        |
| טעות אחת. תקן את הראשונה, הרץ שוב                           | שבע שורות מהוולידטור             |
| תקין, ולא רשימה. nav > ul > li > a                          | nav עם קישורים בלי ul            |
| הנתיב נספר מהקובץ: images/x.png. Network אומר אם נטען       | file:///Users/... או /images/... |
| git status לפני ואחרי. git restore --staged מוציא           | . git add בלי להסתכל             |

הגשה

במודל: כתובת ה-repo ומזהה הקומיט, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

| מה                  | איפה                     | מתי להשתמש                                                    |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| הקוד שהקלדת היום    | live-code/ <מחזור> /end/ | הרמז הראשון, תמיד                                             |
| רמזים בשלוש רמות    | hints-he.md              | רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה           |
| כרטיס החירום של Git | setup/git-panic-he.md    | חמשת המצבים שבאמת קורים, עם הפקודות המדויקות                  |
| נספח התקלות         | setup/setup-he.md        | 14 הודעות שגיאה עם הטקסט המדויק שתראה                         |
| דק הייחוס           | deck-reference.pdf       | עומק אופציונלי, לא נבחן: שש המילים, הפרסר, ה-Git, href מבפנים |
| בדיקות אוטומטיות    | רצות בכל דחיפה           | אומרות לך מה שבור לפני שאני רואה                              |

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.