

העמוד הראשון של האתר האישי – מטלת כיתה 1

שבוע: 1 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 2 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 30 דקות בכיתה (145-175), והשלמה בבית

מטרה

לבנות את העמוד הראשון של האתר האישי שלך – סמנטי, עם תמונה שנטענת, עם עמוד שני, שעובר ולידציה נקייה – ולדחוף אותו למאגר הפרטי שלך בגיטהאב עם היסטוריה שאפשר לקרוא. וכל חלק ממנו כבר הקלדת היום פעם אחת, במחזור.

זו לא מטלת תרגול שנזרקת בסוף השבוע. העמוד הזה הוא נקודת הפתיחה של השבוע הבא (HTML II) – הטופס, הטבלה ומעבר הנגישות נכנסים לתוכו), ומשם הוא ממשיך איתך עד סוף הסמסטר. כל מה שתבנה כאן תסדר בשבוע ה-CSS, ולכן שווה לבנות אותו נכון עכשיו.

במחזורים של היום הקלדת שלד מקובץ ריק (מחזור 1), הפכת מרק `div` לאזורים עם רשימת ניווט (מחזור 2), תיקנת שלושה נתיבים שבורים והוספת עמוד שני וקישור החוצה (מחזור 3), ופתחת מאגר עם שלושה קומיטים ו-SHA (מחזור 5). המטלה היא הרכבה של ארבעת אלה על התוכן שלך, ואז הרכבה. הקוד שכתבת במחזורים נמצא ב- `<live-code>/end/`, פתוח לידך; הוא לא הפתרון, הוא מה שהפתרון בנוי ממנו.

חצי מהמטלה הזו היא לא HTML. היא התשתית: המאגר, ההרשאה, הקומיטים והחזרה היבשה על ההגשה. סטודנט שמגיע לשבוע 7 עם סביבה שבורה מפסיד שבוע שלם, וסטודנט שלא שלח לי הזמנה כמשתף פעולה לא יוכל לגשת למבחן על הפרויקט שלו בשבוע 13.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לכתוב מסמך HTML שלם מאפס – כולל `<!doctype html>`, `charset`, `lang` ו-`viewport` – ולהסביר מה כל אחד מהם עושה.
- לבחור אלמנט לפי מה שהוא אומר ולא לפי איך שהוא נראה: `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `em`, `strong`, `footer`.
- לכתוב נתיבים יחסיים שעובדים גם על מחשב אחר, ולבדוק ב-Network שהתמונה באמת נטענה.
- לתת לתמונה `alt` שהוא החלטה, ו-`width` ו-`height` שנכנסים במסך של טלפון.
- לקשר בין שני עמודים, ולפתוח קישור החוצה בטאב חדש בבטחה.
- להריץ ולידטור, לקרוא את הפלט שלו, ולתקן לפי הסדר.
- לנהל מאגר Git מהטרמינל: `clone` / `status` / `add` / `commit` / `push`, ולהוציא ממנו SHA.

לפני שמתחילים – סביבת העבודה

אם משהו במדריך ההתקנה עדיין לא ירוק אצלך, עצור ותסגור את זה עכשיו, לפני שאתה כותב שורת HTML אחת. המדריך נמצא ב- `setup/setup-he.pdf`, ונספח התקלות בסופו מכסה את השיגאות שבאמת קורות. `pre-class/verify.mjs` אומר לך בשלוש שורות אם המכונה מוכנה.

הכלל הכי חשוב מהשבוע הראשון

עמוד נפתח תמיד דרך **Live Server**. **אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ**. לחיצה כפולה פותחת אותו בכתובת `file://`, וזה שובר את `fetch` (שבוע 11), מודולים של ES (שבוע 8) ו-`localStorage` (שבוע 11). ההרגל שנוצר בשבוע 1 מתפוצץ אחר כך.

ואם JavaScript חלודה אצלך

בשבוע 8 אנחנו מתחילים לכתוב JavaScript, וההרצאה **לא** תלמד משתנים, לולאות ותנאים — אתם כבר מתכנתים, וזה יבזבז לכם את השעה. מי שרוצה לרענן תחביר ימצא קריאה מקדימה לשבוע 8 בתיקיה `primer/`, שתתפרסם עם חומרי שבוע 8 במאגר החומרים: רענון קצר ותשעה תרגילים עם פתרונות שרצים על העמוד. **אופציונלי, לא נבדק, לא נבחן**. אני מזכיר את זה כבר עכשיו רק כדי שתדע שהיא קיימת ותחפש אותה כשחומרי שבוע 8 יתפרסמו.

איך זה אמור להיראות בסוף

זה פתרון לדוגמה של המטלה, כפי שהדפדפן מרנדר אותו. **בלי שום CSS** — כל מה שאתה רואה כאן הוא מה שהדפדפן עושה לבד למבנה נכון. זה לא אמור להיות יפה, וזה בדיוק העניין: בשבוע ה-CSS נוסיף עיצוב לאותו קובץ בדיוק. זו גם התמונה שראית בדקה הראשונה של השיעור (`targets/week-01.png`).


אל תעתיק את הטקסט — כתוב את שלך. **את המבנה כן תעתיק**.

Maya Cohen

Third-year student at Ruppim. I already write C# and Python; this semester I am finding out what the browser does with the text I send it.

- [About me](#)
- [What I am learning](#)
- [Contact me](#)
- [Longer version](#)

About me



I came to programming through a statistics course I did not enjoy and a data set I did. I like problems where the answer is checkable, which is why I have never much liked design — and why *this*

I came to programming through a statistics course I did not enjoy and a data set I did. I like problems where the answer is checkable, which is why I have never much liked design — and why *this* semester is going to be uncomfortable.

I am writing this page in the first lab of the course, from an empty file, and it is **the first commit of the thing I will be examined on**.

One thing that surprised me today

HTML never reports an error. It repairs what you wrote and renders something else. That is why we run a validator.

What I am learning

Reading notes: what the browser actually does

The browser asks for one text file, turns the name into an address first, encrypts the connection, gets text back, parses it into a tree, and paints. Six words: request, DNS, TLS, response, parse, paint.

Three things I got wrong in the first hour: I opened the page by double-clicking it and wondered why the path to my image broke; I used h4 for a subheading because h2 looked too big; I wrote three br tags to push a paragraph down the page.

Contact me

The contact form is next week's work. Until then, [email me](#), or read the documentation I keep open: [the HTML reference on MDN](#).

Built from an empty file in week 1 of Frontend Development, Ruppin Academic Center. Source on [GitHub](#).

שים לב

העמוד שלך לא צריך להיראות זהה. הוא צריך להיות **מאותו סוג**: אותם אזורים, אותם סוגי אלמנטים, אותה רמת שלמות. הפרטים — השם, הטקסטים, התמונה — שלך.

המשימה, שלב אחר שלב

כל שלב מציין באיזה מחזור הקלדת אותו היום. פתח את `end/` של אותו מחזור ליד הקובץ שלך — לא כדי להעתיק (התוכן והשמות שם שונים בכוונה), אלא כדי לזכור מה הקלדת ולמה.

- 1. המאגר, ההרשאה, השכפול** ליבה · מחזור 5 מאגר פרטי מתבנית הקורס בשם `<תעודת הזהות שלך>-frontend-2027` ; `Settings > Collaborators > Add people` עם שם המשתמש שנתתי בכיתה — **ברגע שאתה רואה אותי ברשימה, גם עם Pending invite, סיימת את הסעיף**; `git clone` למחשב שלך. אם עשית את זה במחזור 5 — סעיף 1 לוקח אפס דקות.
- 2. תיקיית הפתיחה לתוך week-01/** ליבה · מחזור 5 העתק את **כל התוכן** של תיקיית ה- `starter` (`index.html` , `images/` , וגם התיקייה הנסתרת `checks/` . — בלעדיה הבדיקה שרצה בכל דחיפה לא מריצה את הבדיקות של המטלה הזאת) לתוך `week-01/` במאגר שלך. שם שמתחיל בנקודה מוסתר כברירת מחדל: ב-Finder של Mac מציגים אותו ב- `Cmd+Shift+.` ובסירי של Windows דרך `View > Hidden items` . פתח ב-VS Code והרץ דרך Live Server. הקובץ צריך להיות `week-01/index.html` .
- 3. השלד** ליבה · מחזור 1 `<!doctype html>` , `<html lang>` , `<meta charset>` , `<meta name="viewport">` , ו- `<title>` אמיתי שמתאר את העמוד. הכותרת שקיבלת היא `CHANGE ME` — היא לא תעבור בדיקה. סגור כל תג שפתחת, בסדר הפוך — ראית היום מה קורה ל- `h1` שלא נסגר.
- 4. האזורים והניווט** ליבה · מחזור 2 `header` עם `h1` יחיד ושורה עליו · `nav` עם `ul` של קישורים לאזורי העמוד — `a > li > ul > nav` , כל קישור פריט ברשימה · `main` אחד ויחיד · `footer` . בתוך `main` לפחות שני `section` עם `id` ועם `h2` . `h1` הוא רמה בתוכן העניינים, לא גודל טקסט.
- 5. תוכן אמיתי, עם תמונה שנטענת** ליבה · מחזור 3 שתי פסקאות עליון לפחות, ותמונה אחת עם `alt` שמתאר מה רואים בה — לא `alt="image"` , לא שם הקובץ. יש תמונה מוכנה ב- `images/placeholder.svg` ; החלף אותה בשלך אם בא לך, בתוך `images/` . הנתיב נספר מהקובץ: `images/...` , בלי לוכסן בהתחלה, בלי `file:` , בלי `C:\` . פתח את Network

וודא שאין שורה אדומה – הבדיקה מסתכלת שם, לא בקוד. תן לכל `img` `width` ו-`height` שנכנסים ב-375, באותו יחס כמו התמונה.

6. **קישורים שאומרים לאן** **ליבה** • מחזור 3 שלושה קישורים לפחות, כולם עם טקסט שמתאר את היעד (לא "לחץ כאן"), ולפחות אחד מהם פנימי (`href="#about"`).

7. **הרץ ולידטור עד שהוא נקי** **ליבה** • מחזורים 1 ו-2 מהטרמינל המשולב, בתוך תיקיית העמוד:

```
npx html-validate@9 index.html
```

תקן את **השגיאה הראשונה** והרץ שוב. שלוש שגיאות מייצרות לפעמים שבע שורות פלט; אחרי תיקון הראשונה רובן נעלמות. הבדיקה מריצה את הוולידטור על כל קובץ `.html`. בתיקייה – אם בנית גם `about.html` (שלב 10), הרץ `about.html npx html-validate@9 index.html` בסוף – מחק כל סימון `CODE HERE` שנשאר בקובץ.

8. **שלושה קומיטים משמעותיים לפחות, ודחיפה** **ליבה** • מחזור 5 קומיט אחרי כל שלב, לא קומיט ענק אחד בסוף. `git status` לפני `git add` – ראית היום מה `git add` סוּחָף. הודעה שאפשר להבין בלי לפתוח את השינוי:

```
git add week-01/index.html
git commit -m "feat: add semantic page skeleton"
git push
```

9. **הגש במודל – חזרה יבשה על ההגשה** **ליבה** • מחזור 5 כתובת ה-`repo`, וגם ה-SHA של הקומיט האחרון:

```
git log -1 --format=%H
```

10. **הרחב את העמוד** **הרחבה** • מחזורים 2 ו-3 `article` או `aside` בשימוש נכון (הטריוויה של מועדון הקפה הייתה `aside`; רשומת קריאה שעומדת לבד היא `article`) • **עמוד שני** (`about.html`) המקושר בנתיב יחסי, שמקשר חזרה ל-`index.html` • ודא שאין גלילה אופקית ברוחב 375 – בדרך כלל זו תמונה בלי `width` ו-`height` שנכנסים.

11. **סגור את הפינות** **אתגר** • מחזורים 2 ו-3 טקסט לפי משמעות: `strong` או `em` במקום שבו המשמעות באמת שם, ואף `b`, `i`, `font` או `center` בעמוד, ואף `br` כפול כריווח • קישור אחד לפחות החוצה, `https://`, וכל קישור שנפתח בטאב חדש (`target="_blank"`) נושא `rel="noopener noreferrer"`.

מגבלות – מה אסור השבוע

- **אסור לכתוב CSS השבוע.** לא קובץ חיצוני, לא `<style>`, ולא `style=""`. העמוד אמור להיראות פשוט. שבוע ה-CSS הוא זה שמסדר אותו, ועל אותו קובץ בדיוק.
- **אסור JavaScript.** אין השבוע שום דבר שדורש אותו.
- **אסור להעלות קבצים דרך ממשק הדפדפן של GitHub.** רק `git add` / `git commit` / `git push` מהטרמינל. מהשבוע הבא מותר גם הפאנל הגרפי של VS Code.
- **אסור נתיב מוחלט מקומי.** `file:///Users/...` או `C:\Users\...` בתוך `src` או `href` הם פסילה של הסעיף – הם עובדים רק על המחשב שלך. וגם `/images/...` עם לוכסן בהתחלה: זה שורש השרת, לא התיקייה שלך – ב-Live Server שלך התמונה לא תיטען. הבדיקה האוטומטית לא מורידה עליו נקודות, אבל העמוד שלך שבור.
- **אסור** `node_modules`, קובצי גיבוי ידניים (`index-old.html`) או קבצים זמניים במאגר.
- **טופס, טבלה ו-time – לא השבוע.** הם שבוע הבא, ולא נבדקים כאן. מי שבנה טופס לא מפסיד כלום, ולא מרוויח כלום.

פירוט הניקוד

סוג בדיקה	ניקוד	מה נבדק	רכיב
ידני	6	צילום מסך (עד שניים) עם ארבעת הדברים מנספח ב של מדריך ההתקנה	סביבת עבודה
ידני	8	מאגר פרטי בשם הנכון מהתבנית, ואני מופיע ב- Collaborators	מאגר והרשאה
ידני	6	שלושה קומיטים משמעותיים לפחות, הודעות ברורות, בלי קבצי זבל	היסטוריית Git
ידני	4	כתובת ה-repo ו-SHA, שניהם, במודל	הגשה
אוטומטי	6	title , viewport , charset , lang , doctype אמיתי	שלד המסמך
אוטומטי	4	h1 אחד בדיוק	כותרת ראשית
אוטומטי	8	header , nav , main (יחיד), footer	מבנה סמנטי
אוטומטי	5	nav עם ul ו-li וקישורים, לפחות שניים	ניווט
אוטומטי	7	alt לכל תמונה, ולפחות אחת מתוארת באמת	תמונות
אוטומטי	6	3 קישורים לפחות, טקסט שמתאר יעד, קישור פנימי	קישורים
אוטומטי	6	אין נתיב מקומי מוחלט, וכל תמונה נטענה באמת	נתיבים שנוסעים
אוטומטי	4	כל קובצי ה-HTML בתיקייה עוברים ולידציה, ולא נשארו סימוני CODE HERE	ולידציה
אוטומטי	5	article או aside	תוכן עשיר
אוטומטי	9	מקושר בנתיב יחסי, ומקשר חזרה	עמוד שני
אוטומטי	6	אין גלילה אופקית ב-1280 / 768 / 375	רספונסיביות
אוטומטי	5	יש strong או em ; אין i , b , font , center , ואין br כפול	טקסט לפי משמעות
אוטומטי	5	קישור https:// אחד לפחות; target="_blank" תמיד עם rel="noopener noreferrer"	קישור החוצה בטוח

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10. הליבה היא הרכבה של ארבעת המחזורים ואמורה להיגמר בתוך שלושים הדקות בכיתה; ההרחבה והאתגר — בבית, לפני המועד.

הבדיקות האוטומטיות רצות גם אצלך. בכל דחיפה למאגר שלך תרוץ בדיקה שמדווחת בעברית מה עבר ומה לא. היא מריצה רק את שכבת הליבה. **ירוק זה הרצפה, לא הציון** — הוא מוכיח שהדבר רץ, והנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.

שבועות 1-5 – מורה פרטי. מותר לבקש מ-Claude הסבר, שרטוט של מבנה, או ביקורת על קוד שכתבת. **אסור להעתיק ממנו קוד. אתה מקליד כל תו.**

במחזור 4 היום ראית למה גם הסבר צריך בדיקה: שאלה תמימה על `article` ו-`section` החזירה תשובה טובה, ובתוכה טענה בטוחה ושגויה על `i` ו-`b` — ו-MDN היה במרחק טאב. מה שלמדת שם הוא איך לשאול שאלה שאפשר לבדוק, ואיך לבדוק אותה: בוולידטור, בדפדפן, ב-MDN. לא בתחושה.

אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הפרויקט הזה בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

ההגשה במודל, ומכילה שלושה דברים: **כתובת ה-repo · ה-SHA של הקומיט · צילום המסך של הסביבה** (עד שניים). שני הראשונים הם מה שנבדק כל שבוע מכאן והלאה, ובאותו פורמט בדיק. צילום המסך הוא חד-פעמי, לשבוע 1 בלבד — מה בדיק צריך להיראות בו כתוב בנספח ב של מדריך ההתקנה.

את ה-SHA מקבלים בפקודה `git log -1 --format=%H`, או מכפתור ההעתקה ליד הקומיט בממשק של GitHub. **ה-SHA מקפיא את ההגשה.** מה שנמצא בקומיט הזה — זה מה שנבדק. דחיפה אחרי המועד לא משנה את הציון, ואין על כך ויכוח. השבוע זו חזרה יבשה, כדי שבשבוע הבא אף אחד לא יגלה את זה בפעם הראשונה.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת — היא אינה מורידה נקודות.

בדיקה עצמית

לפני שאתה מגיש, פתח את העמוד וודא שכל אחד מאלה **קורה** — לא שכתבת אותו:

- העמוד נפתח דרך Live Server בכתובת `http://127.0.0.1:5500`, ואין שגיאות בקונסול.
- ב-Network, אחרי רענון, אין אף שורה אדומה — לא ב-`index.html` ולא ב-`about.html`.
- `index.html` `npx html-validate@9` מסיים בלי שגיאות, וגם על `about.html`.
- אין בקובץ אף סימון `CODE HERE`.
- `$('.header, nav, main, footer').length` בקונסול מחזיר 4, ו-`$('.main').length` מחזיר 1.
- כל תמונה בעמוד מתוארת: סגור עיניים, תן למישהו להקריא רק את ה-`alt`, ותבין מה בתמונה.
- ברוחב 375 (סרגל המכשירים ב-DevTools) אין פס גלילה אופקי.
- חיפשת `<b>` ו-`<i>` בקובץ ולא מצאת; חיפשת `<br>` ולא מצאת שניים ברצף.
- העתקת את כל התיקייה למקום אחר במחשב, פתחת שוב — והתמונות והקישורים עדיין עובדים.
- `git log --oneline` מציג שלושה קומיטים לפחות, וכל הודעה מסבירה מה השתנה.
- `git status` נקי, ואין `node_modules` או `index-old.html` במאגר.
- אני מופיע ב-`Settings > Collaborators` של המאגר שלך.

נתקעת? קודם `live-code/` של המחזור שהשלב מציין – הקוד שהקלדת היום. אחר כך `hints-he.md` – רמז לכל שורה בניקוד, שלוש רמות. פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות. ואם נתקעת ב-Git, `git-panic-he.md` מכסה את חמשת המצבים שבאמת קורים, עם הפקודות המדויקות לצאת מהם.

דק הייחוס (`deck-reference.pdf`) הוא עומק אופציונלי ואינו נבחן: שש המילים בעומק, איך הפרסר בונה את העץ, כל סוגי ה-`href`, האלמנטים הריקים, הטפסים והטבלאות של שבוע הבא, ומה Git שומר.