

לפני שיעור אחד – עשרים דקות בבית

שבוע: 1 זמן משוער: 20 דקות, לפני השיעור

מטרה

כשהשיעור מתחיל, Node, VS Code ו-git מותקנים אצלך, יש לך חשבון GitHub עם מפתח, והסקריפט למטה מדפיס "3/3 – מוכן". זמן הכיתה מתחיל בהקלדה של HTML, לא בהתקנה.

בשבוע 1 אין עוד מאגר ואין עוד עמוד – את שניהם בונים בכיתה. מה שכן אפשר לעשות בבית הוא ההתקנה: היא לוקחת עשרים דקות כשהכול הולך חלק, ושעה כשלא, ואת השעה הזאת עדיף להוציא בבית עם המדריך ולא בכיתה על חשבון המחזור הראשון.

מה עושים

- מדריך ההתקנה, סעיפים 1-5 ו-5א.** `setup/setup-he.pdf` (או `setup-he.md`) VS Code והתוספים, Live Server, git, Node, והגדרות החד-פעמיות של git (שם, מייל, מעברי שורה); 5א הוא כרטיס אחד על כלי המפתחים של Chrome. שני מסלולים – macOS ו-Windows – בכל סעיף. נספח א בסוף מכסה את 14 השגיאות שבאמת קורות, עם הטקסט המדויק.
- חשבון GitHub ומפתח – סעיפים 6.1 ו-6.2.** חשבון, ואז דרך אחת להזדהות: מפתח SSH או טוקן. **את המאגר עצמו (6.3-6.5) לא צריך לפתוח בבית** – פותחים אותו ביחד בכיתה, במחזור 5. מי שכבר פתח – מצוין, וזה לא יזיק.
- הוכח שהמכונה מוכנה.** מכל תיקייה, בטרמינל המשולב של VS Code (`Ctrl+`` או `Cmd+``):

```
node <נתיב לחומרים>/week-01-html-git/pre-class/verify.mjs
```

(החומרים: `git clone` של מאגר החומרים הציבורי, הקישור בעמוד הקורס במודל – סעיף 7 במדריך.)

שלוש בדיקות, וכולן עוברות: Node בגרסה 18 ומעלה · git מותקן ומוגדר עם שם ומייל · הפקודה `code` פותחת את VS Code מהטרמינל. אם בדיקה נכשלת – הסקריפט אומר מה, ומה לעשות.

- תיקיית תרגול.** העתק את התיקייה `week-01-html-git/live-code/01-empty-file-to-skeleton/start/` מהחומרים למקום נוח (שולחן העבודה, Documents) בשם `practice`, ופתח אותה ב-VS Code. יש בה `index.html` ריק (הערה אחת, שמוחקים בכיתה) וקובץ `htmlvalidate.json` – הגדרות הוולידטור, זהות לאלה של הבדק, כדי ש- `npx html-validate@9 index.html` ידפיס אצלך בדיוק מה שהוא מדפיס אצלי. בכיתה מקלידים בה במחזורים 1-3, ובמחזור 5 היא נכנסת למאגר.

- פתח את כלי המפתחים (2 דקות).** פתח כל עמוד ב-Chrome, פתח DevTools – `Cmd+Opt+I` במק, `F12` בחלונות (מדריך ההתקנה, סעיף 5א) – ומצא את שלוש הלשוניות `Console`, `Elements` ו-`Network`. בכיתה נפתח אותם בדקה הראשונה של ההקלדה, ואין זמן לחפש איפה הם.

אם משהו לא עובד

- `node: command not found` – Node לא מותקן או לא ב-PATH. מדריך ההתקנה, סעיף 4, ותקלה א-1.
- `git: command not found` – סעיף 5; ב-Windows ודא שסימנת "Git from the command line" בהתקנה.
- "git לא מוגדר" – שתי הפקודות בסעיף 5, "הגדרות שחייבים לעשות פעם אחת".

• `code: command not found` — ב-macOS: פתח את VS Code, `Cmd+Shift+P`, `Shell Command: Install 'code'`, `code` command in PATH. ב-Windows: הוסיף את `code` ל-`PATH`.
;אחרת התקן שוב.

ומה עם AI

לא צריך. אם משהו במדריך לא ברור, שאל את Claude מה הפקודה עושה — **ואז הרץ אותה בעצמך**. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.