

שבוע שלוש על עמוד אחד

שבוע: 3 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 4 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותרים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 3.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתבים, Git · HTML II: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS — היום · Flexbox · Grid · Tailwind. אותו קובץ מקבל גיליון
3 — DOM ו-JavaScript	7-10	UX ופתיחת הפרויקט, JavaScript, אירועים, state, קומפוננטות
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch, טיפוסים — והפרויקט

המשפט של השבוע: כשכלל מפסיד, מורידים את המנצח. לא important!, ולא בורר ארוך יותר — שניהם פותרים את של היום ויוצרים את של מחר.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: העמוד של שבוע 2, עם קובץ אחד — ואף אלמנט לא השתנה	מסתכל, לוחץ Tab, מדמה ערכה כהה
10-35	מחזור 1: לחבר גיליון, וכלל שנכתב אחרון ומפסיד	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2: התיבה, הטבלה והטופס: שלוש השורות, font: inherit, border-collapse	מקליד · AI כמורה פרטי
60-90	מחזור 3: סולם ב-rem, צבע ב-hsl שנבדק במספר, טבעת פוקוס	מקליד · בלי AI (העמוד שלך)
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4: "מה התיקון הכי מהיר?" — תשובה נכונה בכיוון הלא נכון	מדביק, מפעיל, בודק בשתי הערכות, כותב שורת יומן
125-145	מחזור 5: מערכים לטוקנים: root, ערכה כהה, תנועה בזירות	מקליד · AI כמורה פרטי
145-175	המטלה: הרכבה של 2, 3, 5 על העמוד שלך — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): week-02/index.html , about.html , ו- images/ מועתקים לתוך week-03/ עם שורת link בכל עמוד, דחופים, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "4/4 – מוכן". העתק גם את התיקיה הנסתר /checks. מתיקיית הפתיחה של המטלה (הבריק, הפסקה "מה בדיוק אתה מעצב") – בלעדיה הבדיקה שרצה בדחיפה לא מריצה את בדיקות המטלה.

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo** ו-**SHA של הקומיט**.

Live Server, תמיד. עמוד נפתח דרך שרת, אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ.

הסולם. שבועות 1–5 – **מורה פרטי**: בקש ממנו להסביר, לשרטט, לבקר את מה שכתבת; **אל תעתיק ממנו קוד, אתה מקליד כל תו.** שבועות 6–7 – **עוזר**. שבועות 8–12 – **שותף למימוש**. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך, ובשבוע 13 אין אינטרנט ואין AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. בכל מחזור AI כותבים שורה אחת ב- JOURNAL.md בשורש מאגר הסמסטר: טענה • מה בדקתי (ואיפה) • פסק דין.

שלוש השורות שפותחות כל גיליון שתכתוב

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

בלעדיהן width הוא רוחב התוכן, והריפוד והמסגרת נוספים עליו. ראית היום שדה טופס בורח מה- fieldset ב-12 פיקסלים.

ארבעת השלבים של המפל, בסדר

1. **Origin** – גיליון הדפדפן, ואז שלך. שלך מנצח.

2. **Importance** – **!important** קופץ לראש התור. כמעט אף פעם לא התשובה, ואסור השבוע.

3. **Specificity** – שלשה, (a, b, c), שמושויית עמודה-עמודה: #id • מחלקה, תכונה, מצב • אלמנט.

4. **Source order** – האחרון שנכתב מנצח. מגיעים לכאן רק בתיקו מוחלט.

(1, 0, 0) מנצח את (0, 4, 1), ולא בגלל שהוא גדול יותר – כי b לעולם לא נשפך לתוך a. **המיקום של הכלל – inline, internal או external – אינו שלב.**

המטלה, בשבע נקודות

1. /week-03/ במאגר שלך: העמוד שלך משבוע 2, about.html , התמונות, ו- styles.css חדש. (לפני השיעור)

2. שורת link אחת בכל עמוד. אין <style> , אין style="" . (מחזור 1)

3. **האיפוס** – שלוש השורות למעלה, בראש הקובץ. (מחזור 2)

4. **ערכת טוקנים על root** : חמישה *--color, חמישה *--space, שני *--radius, שלושה *--font. צבעים ב- hsl מגוון אחד. שם לפי **תפקיד**. (מחזור 5)

5. **קרקע על body** : גופן, גודל בסיס, גובה שורה 1.5 עד 1.7, צבע, רקע, max-width ב- ch ; **סולם**: h3 < h2 < h1
ב- rem , שורה צפופה לכותרות. (מחזורים 2, 3)

6. **מצבים**: a , a: hover , a: focus-visible עם outline ו- outline-offset . (מחזור 3)

7. הרחבה — הטבלה (border-collapse) והטופס (font: inherit) , about.html , ניגודיות 4.5 בכל צמד, בורר
תכונה או ::before . אתגר — ערכה כהה בבלוק אחד, prefers-reduced-motion , אפס צבע מילולי מתחת
ל- root . (מחזורים 2, 3, 5)

אסור השבוע: Grid · Flexbox · position · !important · style="" · פריימוורק. הכול בזרימה רגילה, ובכוונה: זו השכבה
ששבועות 4 ו-5 יושבים עליה.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

מה נכון	הטעות
סדר הוא השלב הרביעי. (0,0,4) מנצח (0,0,1) מכל מקום בקובץ	"כתבתי אחרון, אז זה אמור לנצח"
שלוש השורות, בראש הקובץ	width: 100% והשדה בורח
outline עם focus-visible — Tab הוא הבדיקה	outline: none "כי זה מכוער"
2.55 לאחד. הזז את המספר השלישי ב- hsl : 38% נותן 5.45	אפור "עדין" על לבן
הורד את המנצח. מחר הבלוק הכהה מפסיד באותה דרך	#page-title.title או !important כדי לנצח

מטלת הבית הראשונה מתפרסמת היום

שלושה עמודים, גיליון אחד, **לפני תחילת שיעור 5**. הבריף המלא ב- brief-he.pdf של המטלה. זו הראשונה מארבע, וארבעתן יחד
הן עשרה אחוזים מהציון.

הגשה

במודל, לפני תחילת שיעור 4: כתובת ה-repo ו-ה-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	live-code/ <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	hints-he.md	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
התיקון שעובד היום ומפסיד מחר	ai-lab/04-why-doesnt-my-rule-apply/	כשמישהו אומר "אבל זה עובד"

מה	איפה	מתי להשתמש
דק הייחוס	deck-reference.pdf	עומק אופציונלי, לא נבחן: הבוררים, המפל המלא, em מול rem , WCAG, שתי שאלות המדיה
בדיקות אוטומטיות	רצות בכל דחיפה	אומרות לך מה שבור לפני שאני רואה

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.