

לפני שיעור ארבע – עשר דקות בבית

שבוע: 4 זמן משוער: 10 דקות, לפני השיעור

מטרה

כשהשיעור מתחיל, /week-04 כבר במאגר שלך, העמוד נפתח ב-Live Server, והסקריפט למטה מדפיס "4/4 – מוכן". זמן הכיתה מתחיל בנושא, לא בהקמה.

כמו בשבועות הקודמים, ההקמה – "הקם את התיקיה, העתק, פתח" – נעשית בבית: כדי שבדקה 145, כשחלון המטלה נפתח, אתה כותב CSS ולא מחפש תיקיה.

מה עושים

1. משוך את החומרים. במאגר החומרים של הקורס (הציבורי): `git pull`.
2. העתק את תיקיית הפתיחה. את התוכן של `week-04-layout-flex/starter/` – `index.html`, `styles.css`, `images/` – לתוך `week-04/` במאגר הסמסטר שלך (>תעודת הזהות <-2027-frontend). לא את התיקיה `starter` עצמה: הקובץ צריך להיות `week-04/index.html`.
3. פתח ב-Live Server את `week-04/index.html`. מה שאתה רואה הוא ערימה – כותרת, טקסט, איור, כרטיסים, אחד מתחת לשני. זו נקודת ההתחלה, והיא לא שבורה. ביום שלישי היא תפסיק להיות ערימה.
4. קומיט ודחיפה. מהשורש של מאגר הסמסטר:

```
git add week-04
git commit -m "week-04: starter"
git push
```

5. הוכח שהמכונה מוכנה. הרץ מהשורש של מאגר הסמסטר שלך (הסקריפט נמצא בחומרים שמשכת):

```
node <נתיב לחומרים>/week-04-layout-flex/pre-class/verify.mjs
```

ארבע בדיקות, וכולן עוברות: Node קיים · אתה בתוך מאגר git עם remote · `week-04/index.html` ו-`styles.css` במקום, וה-HTML מקשר לגליון · הקומיט האחרון נדחף. אם בדיקה נכשלת – הסקריפט אומר מה, ומה לעשות.

אם משהו לא עובד

- `node: command not found` – Node לא מותקן או לא ב-PATH. מדריך ההתקנה של שבוע 1, סעיף Node.
- "לא בתוך מאגר git" – אתה לא בתיקיית מאגר הסמסטר. `cd` לשם ונסה שוב.
- "אין remote" – המאגר לא מחובר ל-GitHub. מדריך ההתקנה, סעיף SSH ו-`git remote add`.
- "הקומיט האחרון לא נדחף" – `git push`. אם הוא מסרב – `git-panic-he.md` בתיקיית ההתקנה.
- כלי המפתחים (DevTools) – איך פותחים, ואיפה תיבת הרוחב של ה-Device toolbar: מדריך ההתקנה של שבוע 1, סעיף א5.

לא צריך. אם משהו כאן לא ברור, שאל את Claude מה הפקודה עושה — **ואז הרץ אותה בעצמך**. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.