

רמזים למטלת שבוע שש

שבוע: 6

אין TA בקורס הזה, ולכן הקובץ הזה קיים.

לכל שורה בניקוד שלוש רמות: **רמז** · **אסטרטגיה** · **כמעט התשובה**. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות אמיתיות של ניסיון. חמש דקות של תסכול שוות יותר מעשרים דקות של העתקה, וזו לא סיסמה — זה מה שמבחן שבוע 13 בודק.

לפני כל רמז, שלושה כלים

`<end>/live-code` — הקוד שהקלדת היום, על מועדון הקולנוע. כמעט כל שורה במטלה כבר הופיעה שם פעם אחת, על עמוד אחר.

`demos/03-translator/` — הקופסה הימנית מקבלת הצהרת CSS ומחזירה את ה-utility, על ידי **מדידה** ולא לפי טבלה.

תוסף VS Code ב-Tailwind CSS IntelliSense. שגיאת כתיב במחלקה **לא מייצרת שגיאה**, היא **מייצרת כלום**, וזו נקודת הכישלון האמיתית היחידה של השיטה. התוסף אומר לך תוך כדי הקלדה.

Tailwind נטען — "העמוד נראה לא מעוצב בכלל" / "הבודק אומר שיש לי גיליון סגנון משלי"

רמז. אם שום דבר לא מעוצב — הבעיה אינה במחלקות שכתבת. ואם הבודק אומר "גיליון סגנון משלך", קרא את ההודעה עד הסוף: הוא אומר `link` או `<style>`?

אסטרטגיה. פתח את הקונסול ואת Network. 404 על `vendor/tailwind.js` — הקובץ לא במקום שהעמוד מחפש. בלוק `<style>` — מישהו הוסיף בלוק בלי `type="text/tailwindcss"` -ו- `tailwind.config` או כתובת CDN שהגיעו מתשובה של צ'אט — אלה גרסה 3, והקובץ שלנו הוא 4 (מחזור 4).

כמעט התשובה. הנתביב יחסי בכוונה: `vendor/tailwind.js` מ-`index.html`, ו-`../vendor/tailwind.js` מתוך `variants/`. והבלוק היחיד שמותר הוא `<style type="text/tailwindcss">` שקיבלת — **התכונה type היא מה שמבדיל אותו**, בדיוק כמו בצעד 2 של מחזור 1.

שלד — שלושה סידורים

רמז. ל-Tailwind אין `grid-template-areas`. יש לו שתיים: עשרה עמודות ופריסה לפי **טווח**. מה אתה שם על ההורה, ומה כל ילד אומר על עצמו?

אסטרטגיה. ההורה מקבל `grid` ומספר עמודות שמשתנה לפי תחילית. **כל ילד** מקבל כמה מהעמודות האלה הוא תופס, גם עם תחילית. הטבלה בסעיף 2 של הברייף היא בדיוק זה — וכך גם צעדים 1-3 של מחזור 2. ב-375 הראשית צריכה לבוא לפני תפריט הצד: יש utility אחת לזה, והכותרת שקיבלת כבר נושאת אותה — קרא למה.

כמעט התשובה. המשפחה שמחפשים היא `col-span-*`, והתחיליות נכתבות לפניה. ולסדר בטלפון: `order-first` על הראשית, ו-`md:order-none` שמבטל מ-768 — צעדים 4-5 של מחזור 2. אם הראשית שלך עלתה **מעל הכותרת**: `order-first` הוא "ראשון מבין כל הפריטים", וזה בדיוק למה גם הכותרת נושאת אותו.

רמז: `grid` לבד נותן עמודה אחת — זה נכון גם ב-CSS וגם כאן. מה מוסיפים כדי לקבל יותר, ומתי?

אסטרטגיה: תחילית אחת לשתי עמודות, תחילית שנייה לשלוש. השתמש **באותן** נקודות שבירה שהשלד משתמש בהן, כדי שכל העמוד ישנה צורה יחד.

כמעט התשובה: `grid-cols-1` בבסיס, `grid-cols-*` אחר מאחורי תחילית — כמו שורת הכרטיסים של `demos/05-responsive/`. והכרטיס הראשון תופס שני מסלולים מהתחילית הראשונה ומעלה.

טוקנים — "הצבע נכון אבל הבודק אומר שהוא לא מהטוקן"

רמז: הבודק קורא את הערך מ-`root`: ומשווה למה שנצבע. קוד צבע שהקלדת "נכון" — ספרה אחת ממנו ולא יותר, וזה מספיק כדי ליפול.

אסטרטגיה: אל תקליד אף קוד צבע. לכל צבע שאתה צריך יש שם ב-`@theme`: `bg-page`, `bg-surface`, `text-ink`, `text-brand-500`.

כמעט התשובה: חפש בקבצים `#` ו-`hsl` מחוץ לבלוק `@theme`. כל אחד שמצאת הוא שם שכבר קיים. `demos/08-arbitrary/`, הפאנל השלישי, מראה שלושה צבעים שנראים אחד.

הסולם — "כמה סוגריים מרובעים זה יותר מדי?"

רמז: אין מספר. יש **מבחן**, והוא שאלה אחת.

אסטרטגיה: "האם הייתי רוצה שאלמנט **שני** יקבל בדיוק את הערך הזה?" אם כן — זו החלטה, ומקומה ב-`@theme`. אם לא — זה חד-פעמי, וסוגריים הם התשובה הנכונה. ואם הערך כבר על הסולם או צעד ממנו — אתה דורס מערכת שעבדה. וזכור שיש כאן שני חצאים: גם **כמה ערכי ריווח שונים** — עמוד בלי ריווח לא עובר.

כמעט התשובה: "חלק בארבע": `16px` הוא 4, `24px` הוא 6. `[16px]` מרונדר בדיוק כמו `p-4` (מחזור 1) — ובכל זאת הוא הריח. סוגריים נכונים כאן לרוחב מידה ב-`ch` ולרשימת מסלולים של `auto-fit`; אף אחד מהם אינו מרווח.

מצב כהה — "כתבתי `dark`: ושום דבר לא קורה" / "הניגודיות נכשלת"

רמז: `dark`: היא לא מחלקה שמדליקים. היא שאילתת מדיה על העדפה של מערכת ההפעלה. וצבע שקריא על לבן אינו בהכרח קריא על כמעט־שחור — זה לא באג, זה החישוב.

אסטרטגיה: אין כפתור. בדוק ב-DevTools: `Rendering`, `prefers-color-scheme: dark` — או החלף את מערכת ההפעלה. וצריך `dark`: על **כל** תכונה שמשנתנה, לא רק על הרקע. הבעיה בניגודיות כמעט תמיד בצבע המותג: `brand-500` על הרקע הכהה הוא 2.36 (מחזור 3, צעד 5).

כמעט התשובה: במצב כהה עבור לגוון בהיר יותר של אותו צבע — יש לך מעלה־צבע שלם ב-`@theme`, והטוקנים עם הסיומת `-dark` מחכים. אותו דבר לטבעת הפוקוס. `demos/07-dark/` מחשב את שני היחסים בזמן אמת.

מצבים – "הפוקוס לא נראה" / "מחקתי את הטבעת כי היא מכוערת"

רמז. אם מחקת אותה – **החזר אותה**. היא נבדקת בכל מטלה מאז שבוע 3, ומישהו אמיתי מנווט באתר שלך במקלדת. והבודק מודד את **תפריט הצד**, לא את התפריט העליון שקיבלת גמור.

אסטרטגיה. אתה לא צריך למחוק, אתה צריך לעצב. `focus-visible` נותן טבעת שמופיעה רק לניווט מקלדת ולא בלחיצת עכבר – כלומר בדיוק הדבר שהפריע לך לא יקרה.

כמעט התשובה. שלוש מחלקות `focus-visible` – עובי, מרווח וצבע של `outline` – כמו בצעד 2 של מחזור 3, וכמו בתפריט העליון שקיבלת. `demos/06-variants/` מראה את זה חי; בדוק עם Tab ולא עם עכבר.

מגבלות – "בלי `style=`, בלי `important`!", בלי סימוני ליבה, HTML תקין"

רמז. החלק הזה נופל בדרך כלל על דבר אחד קטן שנשכח, לא על חוסר ידע.

אסטרטגיה. חפש בשלושת הקבצים: `CODE-HERE`, `style=`, `important`. כל סימון `CODE-HERE` של הליבה חייב להיעלם; סימון שבשורה שלו כתוב גם שם השכבה בסוגריים מסולסלים או ב- `data-tier` (`challenge`, `stretch` או `optional`) מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה. ואז הרץ את הוולידטור באותה גרסה שהבודק מריץ. וגרור את החלון ל-375: אין פס גלילה אופקי?

כמעט התשובה. `npx html-validate@9 index.html components.html` – אפס שגיאות. ו-`@apply` אסור לפי המגבלות; ואם הוא יושב ב-`<style>` משלך או בקובץ `.css`, זה גם גיליון סגנון משלך – והוא מפיל את השורה הראשונה (`tailwind-loaded`).

איכות התוצאה – "איך נראה 'קצב, יישור, נשימה, גימור'?"

רמז. קצב הוא תכונה של הקבוצה: אותם שניים־שלושה צעדי ריווח לאורך כל העמוד, לא ערך חדש בכל אזור.

אסטרטגיה. פתח את `targets/week-06.png` ליד העמוד שלך, בשלושת הרוחבים. הקצוות של האזורים נפגשים? הטקסט הראשי רחב מהמידה? ה-`hover` וה-`focus` נראים **בשני** מצבי הצבע?

כמעט התשובה. עבור על העמוד פעם אחת רק בשביל ריווח: ספור כמה ערכי `*p / *gap` שונים יש לך. אם שמונה – זה כאן. ומעבר בין הרוחבים שקופץ הוא בדרך כלל תחילית שחסרה על אחד האזורים.

סקירת ה-AI – הכתוב: "מצאתי את הגרסה השבורה אבל לא יודע מה לכתוב"

רמז. קודם הדוגמה: `ai-exemplars/exemplars/ai-review-good.md` ו-`ai-review-bad.md` – אותן שתיים שעלו על המסך במחזור 4. וסעיף ג הוא על הגרסה ה**נכונה** שדחית, ולכן הוא הקשה. "היא שגויה" לא זמין לך שם.

אסטרטגיה. קרא את **המחלקות** לפני ההסבר, בקול, ואז פתח ב-375 וב-1280. ואל תכתוב על טעם. שאל: **איפה יושבת ההחלטה?** בגרסה אחת הפריסה מוגדרת במקום אחד על ההורה; בשנייה – במחלקות על **כל ילד**. מה קורה כשמישהו מוסיף כרטיס רביעי? והאם כל מחלקה שם עושה משהו – מחק אחת מעותק ומדוד.

כמעט התשובה. נימוק שמקבל ניקוד מלא מצביע על **משהו בקוד** ואומר מה המחיר שלו: כמה מקומות צריך לזכור לעדכן, מחלקה שמיותרת (מחזור 2, צעד 6, מדד את `flex-1` מול `basis-0`), מה קורה בכרטיס רביעי. נימוק שמקבל חצי: "פחות נקייה", "פחות קריאה", "העדפה אישית". ומשפט אחד שמרים את התשובה: **מתי כן הייתי בוחר בה?**

היגיינת Git

רמז. שלושה קומיטים לפחות, עם הודעות שאומרות מה נעשה.

אסטרטגיה. קומיט אחרי כל חלק שעובד: השלד, הכרטיסים, מצב כהה, סט הרכיבים. הודעה כמו `update` לבדה שווה חצי.

כמעט התשובה. `vendor/tailwind.js` אמור להיות בהיסטוריה — הוא תשתית, לא תלות שמתקנים. בלי `node_modules`, בלי `DS_Store`.

סט הרכיבים — "יש לי שישה כרטיסים ואחד מהם נראה קצת אחרת"

רמז. זו לא תקלה — זו הסיבה ש-`components.html` קיים. שישה עותקים של כל דבר סוטים.

אסטרטגיה. אל תתקן את החריג. הגדר את הכרטיס פעם אחת ב-`components.html`, ואז החלף את כל ששת העותקים ברשימה ההיא, גם את החמישה שנראו בסדר. מקור אחד, שישה שימושים — מחזור 5, צעדים 1-3.

כמעט התשובה. `demos/09-extraction/` מריץ בדיוק את הבדיקה שהבודק מריץ, ומצביע על החריגים בשם. ובמחזור 5 ראית את הגרוע מכולם: עותק שהוקלד מהזיכרון, זהה במנוחה, בלי ריחוף ובלי הטבעת. מדביקים, לא מקלידים. ו-`@apply` אסור — הוא פותר את החצי הלא נכון (`demos/10-apply-trap/`).

סקירת ה-AI — התיקון: "תיקנתי, והבודק עדיין נכשל"

רמז. הבודק מודד שלושה דברים: את הגרסה השבורה ב-375 וב-1280, שהשתיים האחרות לא השתנו, ושגיליון הסקירה מולא.

אסטרטגיה. אם "תיקנתי" את שלוש הגרסאות עד שהמספרים יצאו — זה בדיוק מה שהבודק מפיל: לא הראית שמצאת את השבורה. החזר את השתיים האחרות כמו שהיו.

כמעט התשובה. תיקון נכון אחד הוא הצורה של מחזור 2: עמודה אחת בלי תחילית, שלוש מאחורי `md`. יש עוד תיקון שעובר, ומשאיר שאילתת `max-width` בקובץ — ואם בחרת בו, נמק למה בסעיף ב.

שדה הטופס

רמז. טקסט ליד תיבה אינו מקושר אליה. מה מחבר אותם?

אסטרטגיה. ה-`label for` וה-`aria-describedby` כבר בסימון שקיבלת (שבוע 2 לימד אותם). מה שנשאר הוא שהשדה נראה — מסגרת, ריפוד — ושיש לו טבעת פוקוס.

כמעט התשובה. אותה טבעת `focus-visible` של מחזור 3, על ה-`input`. ומצב השגיאה אומר מה לא בסדר במילים, לא רק בצבע אדום.

TinDog — גיבור, שימוש חוזר, ליטוש

רמז. שלושה דברים שהליבה לא מגיעה אליהם: שתי עמודות שהופכות לאחת, תמונה שאסור לה להתעוות, וארבעה לוגואים בגדלים טבעיים שונים.

אסטרטגיה. הגיבור הוא שלד קטן — אותה צורה של מחזור 2. התמונה: רוחב מלא וגובה אוטומטי, לא שניהם קבועים. הלוגואים: הגבל להם **גובה**, ותן לרוחב להיקבע לבד. וכל כפתור וכרטיס — מודבק מ- `components.html`.

כמעט התשובה. `h-*` על הלוגואים עם `w-auto`; על הצילום — רוחב אחד (ו- `max-w-full`) עם `h-auto`, אף פעם לא שניהם קבועים. ואם הבודק אומר ששימוש חוזר נכשל — השווה את רשימת המחלקות לזו שב- `components.html`, מילה במילה. עמוד חדש הוא בדיוק הרגע שבו מתחשק להקליד כפתור מהזיכרון.