

שבוע אחת עשרה על עמוד אחד

שבוע: 11 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 12 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 11, ולפרויקט שלך יש שתי השכבות שמדברות עם העולם, בצורה שהבודק והמבחן קוראים.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I · HTML II
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS · Flexbox · Grid · Tailwind
3 — DOM ו-UX, JavaScript	7-10	UX ופתיחת הפרויקט · JavaScript ושיטת העבודה מול AI · אירועים ודיבאג · state render-i
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch — היום · טיפוסים והניתוח הקטן השני — והפרויקט מוגש

המשפט של השבוע: שתי שכבות חדשות, ו-`render.js` לא לומד על אף אחת מהן. `js/storage.js` הופך מערך למחרוזת ובחזרה, ו-`js/api.js` שואל מחשב של מישהו אחר. אף אחד מהם לא נוגע במסך.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: המזווה, שומר ושואל — ומחיקת המפתח מחזירה מזווה ריק	מסתכל, מוסיף, מרענן, מחפש בלי רשת
10-35	מחזור 1 · שכבת האחסון: מנוי אחד, שני שומרים	מקליד · בלי AI: שינוי שם בעמוד הספר
35-60	מחזור 2 · להשחית ולשרוד: <code>parse</code> , ואז בדיקה — והחזרה של הפרויקט	מקליד · AI כשותף: כתיבה שנכשלה, במשפט
60-85	מחזור 3 · <code>fetch</code> , ואז לשבור: <code>res.ok</code> , פסק זמן, הנתיב הלא-מקוון	מקליד · בלי AI: ארבע השאלות על ה-API שלך
85-95	הפסקה	
95-120	מחזור 4 · חמישה מצבים, שדה אחד — והקטלוג אל האוסף	מקליד · בלי AI: השהיה וביטול
120-145	מחזור 5 · "שמור, וחפש" — ומה שחזר, מול שלושת הכללים של היום	מדביק, מריץ, כותב P2 ושורת יומן
145-175	המטלה: חלק א בכיתה — שכבת האחסון וקומיט ראשון; השאר בבית	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): תיקיית המטלה ב- week-11/ , רצה ב-Live Server, דחופה, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "5/5 – מוכן".

החזרה של האחסון – ארבע שורות, והן של הפרויקט

1. מפתח אחד, `<app>:v1` – `pantry:v1`, `library:v1`. לא `items`: כל הפרויקטים שלך חולקים `origin`.
2. הערך הוא המערך עצמו: `JSON.stringify(items)`. בלי מעטפה.
3. קריאה אחת ל- `getItem`, והיא קוראת את האוסף.
4. מפתח שאינו קיים הוא אוסף ריק. נתוני דוגמה רק מכפתור. אתחול שזורע כשהקריאה ריקה מסתיר את התקלה שתתבקש למצוא בשבוע 13.

load לא זורק לעולם: `try` סביב הגישה וסביב ה-`parse`, `Array.isArray`, והשמטה של השורה הפגומה בלבד – ומשפט למשתמש. **persist הוא מני אחד**, ושני שומרים עוצרים אותו: אין מה לכתוב כשהמערך הוא זה שנכתב, ו- `setState` רק כשהמשפט השתנה – אחרת `Maximum call stack size exceeded`.

בדיקה בשלושים שניות: `Application` מחק את המפתח רענן: ריק. `{"not": "an array"}` רענן: עולה, עם משפט.

הרשת – `fetch` לא זורק על 404

fetch נדחה רק כשהבקשה לא הושלמה (רשת, CORS, ביטול). 404, 422 ו-500 הן **תשובות**: `res.ok` הוא `false`, ובלי לבדוק אותו – "לא נמצא כלום" על שגיאה. לכן: `res.ok` בשורה הבאה. `res.json()` ב- `try` משלו פסק זמן `(AbortSignal.timeout)`. ומשפט לכל סוג כישלון. **הנתיב הלא-מקוון**: `data/catalogue.json`, תשובה **מוקלטת** של אותו API, דרך אותו מנרמל – ומוצע, לא נלקח.

חמישה מצבים, שדה אחד: `idle` · `loading` · `empty` · `error` · `results` – ב- `data-state`, אחד בכל רגע. `loading` נכתב לפני ה- `await`; `empty` נגזר.

הסולם, ו-AI השבוע

שבועות 1-5 – **מורה פרטי**. 6-7 – **עוזר**. 8-12 – **שותף למימוש**: Claude כותב קוד, ב-Claude Code או בצ'אט, ואתה סוקר אותו מול כלל שכתבת בפרומפט. במחזור 5 תראה שכבת נתונים שנראית מקצועית ושוברת את שלושת הכללים של היום. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד – השבוע שלושה. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

שבוע 13

בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשת – תשעים דקות, שלוש מטלות: לתקן, להוסיף, לארגן מחדש. בגרסה אחת מהשתיים התקלה יושבת בדיוק בשורת הקריאה של `js/storage.js`, והסימפטום הוא **אוסף ריק אחרי רענון**. פרויקט שזורע נתוני דוגמה כשהקריאה ריקה מסתיר אותה – ולכן החזרה של היום. ובלי אינטרנט: הנתיב הלא-מקוון שלך הוא מה שעובד בחדר.

המטלה – 100 נקודות, ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10

אותן שתי שכבות, על המזווה: **א** – `storage.js` (16) · **ב** – עריכה שנשמרת, ונתונים שאינם נתונים (11) · **ג** – `api.js` (15) · **ד** – חמשת המצבים והנתיב הלא-מקוון (15) · **ה** – מהקטלוג אל האוסף (8) · **ו** – המרוץ ותקציב הכתיבות (20) · **ז** – ניסיון חוזר, ניקוי

הכול, והתקציב שנמדד (10) · כללי (5). **בכיתה כ-25 דקות עבודה** (אחרי חמש דקות הצגה) — חלק א; השאר בבית, לפני תחילת שיעור 12: כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט במודל. ואחרי ההגשה — `storage.js` ו-`api.js` לפרויקט. ומטלת הבית 4 יוצאת היום — לוח שידוע בן כמה הוא: אותן שכבות, עם חותמת זמן, ומוגשת לפני שיעור 13.

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	<code>live-code/</code> <code><מחזור>/end/</code>	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	<code>hints-he.md</code>	שישה עשר קשיים, לפי הסדר שבו הם קורים
שכבת הנתונים שנראית נכון	<code>ai-lab/05-save-and-load/</code>	לפני שאתה מדביק משהו שחזר
הדוגמה הטובה ליומן	<code>ai-exemplars/exemplars/prompt-journal-good.md</code>	לפני שאתה כותב שורה ב- <code>PROMPTS.md</code>
עשרים ההדגמות	<code>demos/</code>	כל אחת מודדת את מה שהיא טוענת
API מקומי	<code>mock-api/</code>	כשהרשת נופלת, או כשצריך 500 בפקודה
דק הייחוס	<code>deck-reference.pdf</code>	עומק אופציונלי, לא נבחן: JSON, הבטחות ו- <code>async/await</code> , CORS, המרוץ, ותשובות מדודות

מה נשמר לשבוע הבא

`js/api.js` הוא הקובץ שבו הנחה שגויה על המבנה של מישהו אחר הופכת לקריסה בזמן ריצה. בשבוע 12 הוא הופך ל-TypeScript, והמהדר תופס אותה לפני שאתה מריץ.